

Isola Fogmassa

För tätning av detaljer och genomföringar



Produktbeskrivning

Bitumenbaserad fog- och fästmassa till detaljer och genomföringar vid av Isola takprodukter.

Användning

Ska användas vid montering av Isola Tätskikt (ytpapp, underlagstäckning, shingel)

Isola Fogmassa fäster till takfotsbeslag och ger tätning vid genomföringar, skorstensbeslag, fogar mm. Fungerar även för tillfälliga reparationer av asfaltbaserade takbelägg.

Montering

Se monteringsanvisning för Isola Selvbygger 3, resp. andra Isola takprodukter.

Lagring

Lagringstid öppnad förpackning: 24 månader
Lagras torrt och frostfritt och ska inte exponeras för direkt solljus.



Isola Fogmassa

För tätning av detaljer och genomföringar

Tillbehör

Inte relevant.

Produktdata

Förpackning: Tub om 400 g
Densitet: 1,30 kg/dm³ (20°C)
Lösningsmedel: Lacknafta (white spirit)
Färg: Svart
Åtgång: En patron räcker normalt till ca
10 – 12 löpmeter fogsträng.

Isola ab

Västra Storgatan 59 A

291 53 Kristianstad

Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51

E-mail: isola@isola.se

www.isola.se



Torra och sunda hus