

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Avstängningsventiler för varmt och kallt tappvatten. Kulventiler med fullt genomlopp och invändig gänga, tillverkade i blyfri mässing med stålhandtag, packning i grafoil, och blåsutsäker spindel. Tryckklass: PN40 upp till max 95 °C, max PN16 för brännbara vätskor. Dimensionsområde: DN10 – DN50. Temperaturområde vatten: 0 °C – +150 °C. Temperaturområde luft: -10 °C – +150 °C. Används för installationer med varmt och kallt tappvatten samt luft, vakuum och lättare oljor (som diesel).

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	-EC011343 - Kulventil
BK04 ›	-20702 - Kulventiler
BSAB ›	-PSB.1 - PSB.1 - Kulventiler
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Dahl Sverige AB

Organisationsnummer
5562870229

Adress
Ulvsättravägen 1

Hemsida
www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn
Beriar Maroof

Telefon
08-583 595 00

E-post
tks@dahl.se

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

Policys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet Nej

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Oorganiskt pigment		Övrigt, kemikalier		<0,05%	
Mässing CW511L* (CuZn38As), Pb 0,2%, Ni 0,3%, As 0,15% (*=4MS B,C)		Övrigt, metaller		86%	Mässingen innehåller bly <0,1%
styv PVC, Polyvinylklorid, Ethene, chloro-, homopolymer		9002-86-2		1%	
Polytetrafluoretylen (PTFE) synonym teflon		9002-84-0		1%	
Grafit synonym C.I. Pigment Black 10 eller C.I. 77265		7782-42-5		1%	
Stål, EN 1.0038, olegerat (SS 1311, SS1312, S235JR, 1015, RSt37-2, S235JRG2, RSt 37-2)		Övrigt, metaller		11%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

-Bly

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2020-06-17 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.1 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan.

4 RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5 MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

6 DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Distribueras utan förpackning

7 BYGGSCHEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej

8 BRUKSSCHEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd? Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan? Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Mässing och stål kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170407

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
549 49 53		7332508094674
549 49 54		7332508094681
549 49 55		7332508094698
549 49 56		7332508094704
549 49 57		7332508094711
549 49 58		7332508095725
549 49 59		7332508095732
549 49 60		7332508095749
549 49 61		7332508095756
549 49 62		7332508095763
549 49 63		7332508095770
549 49 64		7332508095787
549 49 65		7332508095794
549 49 66		7332508095800
549 49 67		7332508095817
549 49 68		7332508095824
549 49 69		7332508095831
549 49 70		7332508095848
549 49 71		7332508095855
549 49 72		7332508095862
549 49 73		7332508095879
549 49 74		7332508095886
549 49 75		7332508095893
549 49 76		7332508095909
549 49 77		7332508095916
549 49 78		7332508095923
549 49 79		7332508095930
549 49 80		7332508095947
549 49 81		7332508095954
549 49 82		7332508095961
549 49 83		7332508095978
549 49 84		7332508095985
549 49 85		7332508095992
549 49 86		7332508096005

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument
