

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Altech Flexi Anslutnings slang för tappvattensystem.
Slang av FLX med rostfri omflätning.
Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	-EC011399 - Flexibel anslutnings slang av metall
BK04 ›	-20399 - Slang och slangarmatur övrigt
BSAB ›	
UNSPSC ›	-40142000

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Dahl Sverige AB

Organisationsnummer
5562870229

Adress
Ulvsättravägen 1

Hemsida
www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn
Beriar Maroof

Telefon
08-583 595 00

E-post
tks@dahl.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet Nej

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Braiding - 15% - 46% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rostfritt stål AISI 304L, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	100%	12597-68-1	603-108-1	15 - 46%	

Accessories - 22% - 75% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW626N* (CuZn33Pb1.5AlAs), Pb 1,7% , As 0,15%, Ni 0,2% (*=4MS B,C)	100%	Övrigt, metaller		22 - 75%	

Inliner - 0,5% - 46% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Silikongummi, Silicone rubber	100%	94363-18-5		0,5 - 46%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%: -Bly

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2018-06-27 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.1 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan.

4 RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5 MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

6 DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras i plastförpackning

Dahl är anslutna till FTI acc no 5562870229

7 BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8 BRUKSSKEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

9 RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Mässing kan återvinnas	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170904

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
506 09 29		7332508023667
506 09 30		7332508023674
506 09 31		7332508023681
506 09 32		7332508023698
506 09 33		7332508023704
506 09 34		7332508023711
506 09 35		7332508023728
506 09 36		7332508023735
506 09 37		7332508023742
506 09 38		7332508023759
506 09 39		7332508023766
506 09 40		7332508023773
506 09 41		7332508023780
506 09 42		7332508023797
506 09 43		7332508023803
506 09 44		7332508023810
506 09 46		7332508023834
506 09 47		7332508023841
506 09 48		7332508023858
506 09 49		7332508023865
506 09 50		7332508023872
506 09 51		7332508023889
506 09 52		7332508023896
506 09 53		7332508023902
506 09 54		7332508023919
506 09 55		7332508023926
506 09 56		7332508032041
842 81 84		7332508032485
842 81 85		7332508032492
842 81 86		7332508032508
842 81 87		7332508032515

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument
