

# Produkt- information

## Rillade Handelstuber Normalgods

### Produktinformation

Tubror tillverkade enligt SS EN 10217 -1 "Svetsade Rör av stål för Tryckändamål"

Tillverkning ISO 9001 certifierad

Mått och vikt enligt SS EN 10220 "Mått samt massa per längdenhet"

Godstjocklek på normalgodsgiga rör enligt ISO 4200 Serie E

Stålkvalite P235TR1

Kallformade rör

Invändig svetsvulst borttagen

Valsad rilla enligt Victaulic standard Roll Groove

Leveranslängd 6 meter

Längdtolerans +0/-5 mm

Varmgalvanisering sker enligt SS EN 10240 A1 "Inre/Yttre skyddsbeläggning för stålrör"

Tabell A1 invändigt 55 my/vid svetsråg 28 my

Grå Kulör RAL 7012

### Rillade handelstuber, normalgods Obehandlade, längd 6 meter



Art nr:	Benämning
950 05 57	42,4x2,6
950 05 52	48,3x2,6
950 05 54	60,3x2,9
950 05 46	76,1x2,9
950 05 53	88,9x3,2
950 05 55	114,3x3,6
950 05 62	139,7x4,0
950 05 56	168,3x4,5

### Rillade handelstuber, normalgods Galvade, längd 6 meter



Art nr:	Benämning
950 05 65	42,4x2,6
950 05 66	48,3x2,6
950 05 67	60,3x2,9
950 05 69	76,1x2,9
950 05 70	88,9x3,2
950 05 71	114,3x3,6
950 05 72	139,7x4,0
950 05 73	168,3x4,5
950 05 68	219,1x6,3

### Rillade handelstuber, normalgods Grå skyddsmålade, längd 6 meter



Art nr:	Benämning
134 12 40	60,3x2,9
134 12 41	76,1x2,9
134 12 42	88,9x3,2
134 12 43	114,3x3,6