



1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556175317801-1204

Version:

3

Upprättad:

2017-07-14 06:55:24

Senast sparad:

2017-07-14 06:56:26

Ändringen avser:

Ändrat varunamn.

Flush Front - glasparti med tråkarm

Varunamn:

Flush Front - glasparti med tråkarm

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556175317801-50046

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BSAB96	G

Varubeskrivning:

Flush Front är ett väggsystem av glaspartier och karmar i trä. Deklalerat enhet; 1 m² av systemväggen Flush Front - glasparti, inklusive komponenter som

Prestandadeklarationer:

Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Moelven Modus AB

Företagsnamn:

Moelven Modus AB

Organisationsnummer:

556175-3178

Adress:

Box 1322, S-702 23 Örebro

Kontaktperson:

Matti Makkonen

E-post:

matti.makkonen@moelven.se

Telefon:

0702632202

Momsnummer:

SE556175317801

Webbplats:

www.moelven.se

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem



BREEAM



BREEAM-SE



LEED 2009



LEED version 4



Miljöbyggnad

Hänvisningar

Hänvisning

EPD för Flush Front framtiden: NEPD-388-270-SE

Moelven Modus har BREEAM materialspecifikation för Flush Front som kan levereras vid behov.

Moelven Modus har LEED materialspecifikation för Flush Front som kan levereras vid behov.

Bilagor

Bilaga

<http://epd-norge.no/bygningsplater/flush-front-systemvegg-article1059-318.html>

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Vi arbetar enligt BF9K, som är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som ISO 9001 och ISO 14001.

Polisy och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policy/riktlinjer

Moelven Samhällsansvar (CSR) - Miljöpolicy och social policy

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

25.48 kg

Är varan registrerad i Basta?

Nej

Övriga upplysningar:

Varans vikt i leverans 6,48 m2 = 165,12 kg. Deklarerat 1m2 glasfält, vikt = 25,48 kg
Emballage vikt vid leverans för 6,48 m2= 20,09 kg.

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans				
Komponent	Emballage vid transport		Vikt% av produkt	=100	
Kommentar	Vikt av emballage + träpall = 20,09 kg. varav, kantskydd + kartong varav, krymplast + mellanlägg + toppark varav, band i PETP varav, träpall + truckströn + sågat trävara				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Kartong	<0.45	Kartong	☐	☐
	LD-polyeten	<5.21	9002-88-4	☐	☐
	PETP	<0.12	25038-59-9	☐	☐
	Trä	<94.4	Trä	☐	☐

Komponent	Färg (grund, Care Prime DF300-9003)	Vikt% av produkt	<1.13
-----------	-------------------------------------	------------------	-------

Kommentar

% av produktvikt
varav
varav
varav
varav
varav
varav
varav

Material	Ämne	Koncentrations- intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat- listan	Utfasnings- ämne
	1-Metoxi-2-propanol	5<x<7	107-98-2	☐	☐
	Butylacetat	25<x<30	123-86-4	☐	☐
	Dipropylen glykoldibensoat	0.1<x<0.5	27138-31-4	☐	☐
	Etanol	2.5<x<5	64-17-5	☐	☐
	Isobutanol	1<x<2.5	78-83-1	☐	☐
	Talk/C.I. Pigment White 26	7<x<10	14807-96-6	☐	☐
	Titandioxid/C.I. Pigment	12.5<x<15	13463-67-7	☐	☐

CAS	H-fras	Exponering
107-98-2	H226 - Flam. Liq. 3	
107-98-2	H336 - STOT SE 3	
123-86-4	H226 - Flam. Liq. 3	
123-86-4	H336 - STOT SE 3	
27138-31-4	H411 - Aquatic Chronic 2	
64-17-5	H225 - Flam. Liq. 2	
78-83-1	H315 - Skin Irrit. 2	
78-83-1	H318 - Eye Dam. 1	
78-83-1	H335 - STOT SE 3	
78-83-1	H336 - STOT SE 3	

Komponent	Färg (Topp, Laqva Top 30)	Vikt% av produkt	<1.33
-----------	---------------------------	------------------	-------

Kommentar % av produktvikt (Waterborne Pigmented Top)
varav
varav
varav
varav

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	3-Butoksy-2-propanol	1<x<2.5	5131-66-8	☐	☐
	Ammoniakklösning	0.1<x<0.5	1336-21-6	☐	☐
	Butylglykol	0.5<x<1	111-76-2	☐	☐
	Dipropylen glykol metyleter	1<x<2.5	34590-94-8	☐	☐

CAS	H-fras	Exponering
5131-66-8	H315 - Skin Irrit. 2	
5131-66-8	H319 - Eye Irrit. 2	
1336-21-6	H314 - Skin Corr. 1C	
1336-21-6	H318 - Eye Dam. 1	
1336-21-6	H335 - STOT SE 3	
1336-21-6	H400 - Aquatic Acute 1	
111-76-2	H302 - Acute Tox. 4	
111-76-2	H312 - Acute Tox. 4	
111-76-2	H315 - Skin Irrit. 2	
111-76-2	H319 - Eye Irrit. 2	
111-76-2	H332 - Acute Tox. 4	

Komponent	Glas	Vikt% av produkt	<74.48
-----------	------	------------------	--------

Kommentar % av produktvikt
varav
varav
varav
varav
varav

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Dolomit	<15.1	16389-88-1	☐	☐
	Kalk	<5.9	1305-78-8	☐	☐
	Polyvinylbutyral	<2.4	63148-65-2	☐	☐
	Sand	<57.6	Sand	☐	☐
	Soda	<0.19	497-19-8	☐	☐

Komponent Lim (Smältlim, ABRAMELT Kmelt W450-UV) **Vikt% av produkt** =0.02

Kommentar % av produktvikt
Varav, produkten är inte märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version.

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Smältlim bestående av en blar=100		Smältlim bestående av en blar	☐	☐

Komponent Metall (skruv) **Vikt% av produkt** <0.79

Kommentar % av produktvikt
varav
varav
varav
varav
varav
varav

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Aluminium (Al)	<0.2	91728-14-2	☐	☐
	Fosfor	<0.12	Fosfor	☐	☐
	Järn (FE)	<98.6	7439-89-6	☐	☐
	Kol (C)	<0.19	7440-44-0	☐	☐
	Mangan (Mn)	<0.75	8075-39-6	☐	☐
	Svavel (S)	<0.15	7704-34-9	☐	☐

Komponent Plast (styrlist i plast) **Vikt% av produkt** <1.13

Kommentar % av produktvikt, PVC (Polyvinyl chloride) rigid plastic
varav
varav
varav

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Calcium/zink stabilizer	1<x<5	Calcium/zink stabilizer:	☐	☐
	Colouring matter lubricating st	0<x<1.5	Colouring matter lubricating st	☐	☐
	PVC (Polyvinylchloride)	90<x<99	9002-86-2	☐	☐

Komponent	Plast (Täckplugg)	Vikt% av produkt	<0.01
-----------	-------------------	------------------	-------

Kommentar % av produktvikt
varav, LDPE utan tillsatser i polymerprocessen, denna produkt äe inte klassifierad som farlig enligt kemikalieinspektions föreskrifter.

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Low Density Polyethene Hom	=100	9002-88-4	☐	☐

Komponent	Träkomponenter (Asp)	Vikt% av produkt	<=21.13
-----------	----------------------	------------------	---------

Kommentar % av produktvikt
varav

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Asp	<=100	Asp	☐	☐

Fas	Inbyggd
-----	---------

Komponent	Emballage vid transport	Vikt% av produkt	=100
-----------	-------------------------	------------------	------

Kommentar Vikt av emballage + träpall = 20,09 kg.
varav, kantskydd + kartong
varav, krymplast + mellanlägg + toppark
varav, band i PETP
varav, träpall + truckströn + sågat trävara

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Kartong	<0.45	Kartong	☐	☐
	LD-polyeten	<5.21	9002-88-4	☐	☐
	PETP	<0.12	25038-59-9	☐	☐
	Trä	<94.4	Trä	☐	☐

Komponent	Färg (grund, Care Prime DF300-9003)	Vikt% av produkt	<1.13
-----------	-------------------------------------	------------------	-------

Kommentar

% av produktvikt
varav
varav
varav
varav
varav
varav
varav

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	1-Metoxi-2-propanol	5<x<7	107-98-2	☐	☐
	Butylacetat	25<x<30	123-86-4	☐	☐
	Dipropylenglykoldibensoat	0.1<x<0.5	27138-31-4	☐	☐
	Etanol	2.5<x<5	64-17-5	☐	☐
	Isobutanol	1<x<2.5	78-83-1	☐	☐
	Talk/C.I. Pigment White 26	7<x<10	14807-96-6	☐	☐
	Titandioxid/C.I. Pigment	12.5<x<15	13463-67-7	☐	☐

CAS	H-fras	Exponering
107-98-2	H226 - Flam. Liq. 3	
107-98-2	H336 - STOT SE 3	
123-86-4	H226 - Flam. Liq. 3	
123-86-4	H336 - STOT SE 3	
27138-31-4	H411 - Aquatic Chronic 2	
64-17-5	H225 - Flam. Liq. 2	
78-83-1	H315 - Skin Irrit. 2	
78-83-1	H318 - Eye Dam. 1	
78-83-1	H335 - STOT SE 3	
78-83-1	H336 - STOT SE 3	

Komponent	Färg (Topp, Laqva Top 30)	Vikt% av produkt	<1.33
-----------	---------------------------	------------------	-------

Kommentar % av produktvikt (Waterborne Pigmented Top)
varav
varav
varav
varav

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	3-Butoksy-2-propanol	1<x<2.5	5131-66-8	☐	☐
	Ammoniakklösning	0.1<x<0.5	1336-21-6	☐	☐
	Butylglykol	0.5<x<1	111-76-2	☐	☐
	Dipropylen glykol metyleter	1<x<2.5	34590-94-8	☐	☐

CAS	H-fras	Exponering
5131-66-8	H315 - Skin Irrit. 2	
5131-66-8	H319 - Eye Irrit. 2	
1336-21-6	H314 - Skin Corr. 1C	
1336-21-6	H318 - Eye Dam. 1	
1336-21-6	H335 - STOT SE 3	
1336-21-6	H400 - Aquatic Acute 1	
111-76-2	H302 - Acute Tox. 4	
111-76-2	H312 - Acute Tox. 4	
111-76-2	H315 - Skin Irrit. 2	
111-76-2	H319 - Eye Irrit. 2	
111-76-2	H332 - Acute Tox. 4	

Komponent	Glas	Vikt% av produkt	<74.48
-----------	------	------------------	--------

Kommentar % av produktvikt
varav
varav
varav
varav
varav

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Dolomit	<15.1	16389-88-1	☐	☐
	Kalk	<5.9	1305-78-8	☐	☐
	Polyvinylbutyral	<2.4	63148-65-2	☐	☐
	Sand	<57.6	Sand	☐	☐
	Soda	<0.19	497-19-8	☐	☐

Komponent Lim (Smältlim, ABRAMELT Kmelt W450-UV) **Vikt% av produkt** =0.02

Kommentar % av produktvikt
Varav, produkten är inte märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version.

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Smältlim bestående av en blar=100		Smältlim bestående av en blar	☐	☐

Komponent Metall (skruv) **Vikt% av produkt** <0.79

Kommentar % av produktvikt
varav
varav
varav
varav
varav
varav

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Aluminium (Al)	<0.2	91728-14-2	☐	☐
	Fosfor	<0.12	Fosfor	☐	☐
	Järn (FE)	<98.6	7439-89-6	☐	☐
	Kol (C)	<0.19	7440-44-0	☐	☐
	Mangan (Mn)	<0.75	8075-39-6	☐	☐
	Svavel (S)	<0.15	7704-34-9	☐	☐

Komponent Plast (styrlist i plast) **Vikt% av produkt** <1.13

Kommentar % av produktvikt, PVC (Polyvinyl chloride) rigid plastic
varav
varav
varav

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Calcium/zink stabilizer	1<x<5	Calcium/zink stabilizer:	☐	☐
	Colouring matter lubricating st	0<x<1.5	Colouring matter lubricating st	☐	☐
	PVC (Polyvinylchloride)	90<x<99	9002-86-2	☐	☐

Komponent	Plast (Täckplugg)	Vikt% av produkt	<0.01
-----------	-------------------	------------------	-------

Kommentar % av produktvikt
varav, LDPE utan tillsatser i polymerprocessen, denna produkt äe inte klassifierad som farlig enligt kemikalieinspektions föreskrifter.

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Low Density Polyethene Hom	=100	9002-88-4	☐	☐

Komponent	Träkomponenter (Asp)	Vikt% av produkt	<=21.13
-----------	----------------------	------------------	---------

Kommentar % av produktvikt
varav

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Asp	<=100	Asp	☐	☐

4. RÅVAROR

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Träkomponenter	Asp	Lastbild-färjan-lastbil
Land för råvaruutvinning	Stad för råvaruutvinning	
Estonia	Estonia forrests	
Land för tillverkning/produktion	Stad för tillverkning/produktion	
Latvia	Alüskene	
Kommentar		
4Plus, LV		

Komponent	Material	Transporttyp
Färg	Färgprodukt	lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Märsta
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Märsta
Kommentar		
Sherwin Williams Sweden		
Komponent	Material	Transporttyp
Skruv	Metall	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Alingsås
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Alingsås
Kommentar		
Essve		
Komponent	Material	Transporttyp
Glas	Glas	lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Germany		Österweddingen
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Forserum
Kommentar		
Forserum Safety Glass AB		
Komponent	Material	Transporttyp
Styrlist	Plast	lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Dalstorp
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Limmared
Kommentar		
Primo Sverige Ab		

Totalt återvunnet material i varan



Ingår återvunnet material i varan?

Material

Glas

Andel efter konsumentledet

15

Andel före konsumentledet

15

Vikt/viktprocent

15 %

Kommentar

Återvunna material: glas i processen 15%.

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

21,13



Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC

Referensnummer:

4Plus SW-COC-000477 / SW-CW-000477.

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Asp från 4Plus, Lettland, land för avverkning = Estonia forrests.



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

CEN Standard EN 15804 används som kärn-PCR. Datum för PCR ver

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

00000275 / NEPD-388-270-SE

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

57,37

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

0

Försurning (AP) [kg SO2-ekv]:

0,37

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

0,02

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

0,04

Förnybar energi [MJ]:

216,23

Icke förnybar energi [MJ]:

896

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI Förpacknings & tidnings insamlingen.

Övriga upplysningar:

7. BYGGSCKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Specificera

I utrymme där Moelven Modus systemväggar monteras ska luftfuktigheten hållas inom 30 – 70% RF. Lokalen ska vara uppvärmd till minst +15 C.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Samma som övriga byggnaden.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

Konstruktion för systemväggen är framtagen med hänsyn om demontering. Det går att demontera alla delar av produkten, flytta dem och montera på en i

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Moelven Modus systemväggs konstruktion är framtagen med hänsyn om demontering. Det går att demontera produktens alla delar, flytta dessa och montera om på en ny plats.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Glasmaterial sorteras till glasavfall där de kan transporteras till återvinning av glas. Metalldelar sorteras till metallavfall där de kan transporteras till återvinning av metall.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Träkomponenter och träpall sorteras till träavfall där de kan transporteras till anläggning med brännugn = skapar ny värme-energi.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

170202 - 02 Glas.

170203 - 03 Plast.

170407 - 07 Blandade metaller.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Nej	Nej	Nej
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Emission formaldehyde i Asp träkomponenter

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

SS-EN ISO 16000-9:2006

Resultat:

=62 µg/m2h

Mätintervall:

4 veckor

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

SS-EN ISO 16000-9:2006

Resultat:

=37 µg/m2h

Mätintervall:

26 veckor

Typ av emission:

TVOC i Asp träkomponenter

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

SS-EN ISO 16000-9:2006

Resultat:=190 µg/m²**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

SS-EN ISO 16000-9:2006

Resultat:=110 µg/m²**Mätintervall:**

26 veckor

Övriga upplysningar

SP report nr PX27275-3 och PX27275-3-1.