



Fire Front EI30/EW30/EI60

Brandklassificerad glasvägg i massivträ

Prefabricerad och brandklassificerad korridorvägg med glasfält, täta fält och dörrpartier, brandklassat EI30, EW30, EI 60. Kan utmärkt användas tillsammans med Modus Flush Front

Moelven Modus

Vi skapar bra kontor och mötesplatser. Varje dag - hela året.

MOELVEN®

Fire Front EI30/EW30/EI60

2020-12-21

PRODUKTFAKTABLAD

MATERIAL	Karmar av stavlimmat, fingerskarvat massivt trä. Glaspartier med härdat- eller lamellglas.
MODULMÅTT	EI30/EW30: Glasfält: Bredd 300 - 1400 mm Dörrfält: 10M X 21M Täta fält: Bredd 100 - 900 mm EI60: Glasfält: Bredd 300 - 1400 mm Täta fält: Bredd 100 - 900 mm
HÖJD	Upp till 3000 mm
TJOCKLEK	Total väggjocklek 75 mm eller 122 mm
KARMDIMENSION	42 mm x 75 mm eller 41 mm x 122 mm
YTSKIKT	EI30/EW30/EI60 122 mm: Vit NCS S 0500-N eller fanér; ek, ask. EI30/EW30 75 mm: Vit NCS S 0500-N eller fanér; ek, ask, björk. Andra träslag, ytbehandlingar eller NCS-kulörer på förfrågan.
GLASTYP	Glas: EI30: Contraflam 30, 16 mm Glas: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm Glas: EI60: Contraflam 60, 27 mm
LJUDREDUKTION LAB	EI30 - Rw 38dB EW30 - Rw 37dB EI60 - Rw 41dB
LJUDREDUKTION FÄLT	Upp till R'w 35dB, beroende på dörr- och glastyp
LJUDKOMMENTARER	Sammansättning av alla ingående väggdelar samt utförande av kringliggande byggdelar avgör sammantagen reduktion.
BRAND	EI30 EW30 EI60
GOLVANSLUTNING	Indragen träsockel 45 mm

På grund av kontinuerlig produktutveckling kan uppgifter i produktfaktblad ändras.

Moelven Modus ABE-post: post.modus@moelven.seHemsida: moelven.se/modus