

CamBox



INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER:

- CamBox 610 med tillbehör
- CamBox 305 med tillbehör

HANTERINGSINSTRUKTION

- Skåpet ska vid transport och förflyttning ha luckan stängd
- Skåpet torkas rent på utsida med vatten och ett svagt lösningsmedel
- Kontrollera om det finns lokala föreskrifter före filterbyte
- Kontrollera samtliga packningar vid installation och filterbyte
- Fetta in spännskruvarna vid behov

INSTALLATIONSINSTRUKTION

- Var uppmärksam på luftriktning vid installation
- Utrymme 1m minimum bör planeras för filterbyte

INSTALLATION AV NYTT FILTER

- Lossa på stjärnvreden, ta bort luckan
- Använd lednyckel (10/11) till inspänningsramen
- Lossa täcklocken på spännskruvarna, Lossa spännskruvarna (4-5 varv)
- **Obs!** Hantera filtret varsamt
- Placera filtret med packningen mot inloppsidan
- Dra åt inspänningsramen (växelvís) med spännskruvarna så att filterpackningen komprimeras ca 30% (ca 5-6 varv)
- Skruva på täcklocken på spännskruvarna, sätt tillbaka luckan
- Dra åt stjärnvreden till "end läge"

UTFÖRANDE FÖR PLASTPÅSBYTE (BIBO)

- Placera plastpåsen med gummiringen i det inre spåret på gummisargen
- Vik påsen, placera den på insidan och stäng luckan
- Dra åt stjärnvreden till "end läge"

FILTERBYTE

- Använd skyddsutrustning vid filterbyte
- Stäng av ventilationssystemet före filterbyte
- Ta bort luckan genom att lossa på stjärnvreden.
- Lossa på skruvarna till inspänningsramen (ca 5-6 varv)
- Dra ut filtret
- Om det behövs torka av tätningsytan innan det nya filtret installeras
- Installera det nya filtret. Se "Installation av nytt filter"



INSTALLATION NYTT FILTER PLASTPÅSBYTE

- Placera det nya filtret i den nya plastpåsen
- Observera att filtrets packning ska vara mot inloppssidan
- Placera den nya plastpåsen i det inre spåret på gummisargen
- Ta bort den gamla påsen från det yttre spåret med hjälp av den främre handsken i den nya påsen
- Dra in den gamla påsen i den främre handsken, förslut med två buntband med ett litet mellanrum
- Skär av den främre handsken mellan buntbanden
- Förslut ändarna på påsarna med tejp
- Skjut försiktigt in filtret i skåpet
- Dra åt spännskruvarna ordentligt till inspänningsramen (växelvis) ordentligt ca 5-6 varv
- Vik plastpåsen och placera den på insidan av luckan
- Sätt tillbaka luckan och dra åt stjärnvreden till "end läge"
- Det förbrukade filtret ska sedan tas omhand enligt lokala föreskrifter

FILTERBYTE PLASTPÅSBYTE FÖRBRUKAT FILTER

- Placera ett lämpligt arbetsbord framför i höjd med botten på filterskåpet
- Stäng av ventilationssystemet.
- Ta bort luckan och veckla försiktigt ut plastpåsen från skåpet
- Lossa på spännskruvarna till inspänningsramen ca 5-6 varv
- Stoppa in händerna i handskarna i botten av påsen
- Dra ut filtret och lyft in det i plastpåsen, plastpåsen är utrustad med 3 handskar som kan användas oberoende av varandra
- När filtret ligger i botten på plastpåsen försluts den så nära filterskåpet som möjligt med buntband
- Gör en ny förslutning 10-15 cm från den första förslutningen
- Skär av påsen mellan förslutningarna och ta bort påsen med filtret i
- Förslut ändarna på påsarna med tejp.
- Flytta den gamla förslutna plastpåsen med gummiringen till det yttre spåret på gummisargen