



FÖRDELAR

- Filtrering av lukter o gaser i (recirc) luftbehandlingssystem
- Uppgradera till Molekylärfiltrering i befintlig installation
- Hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
- Förbättrar IAQ (inomhusluftkvaliteten)
- Brännbart

Tillämpning	Tar effektivt bort flyktiga, organiska föroreningar, ozon och andra gaser, vilket ger en optimal inomhusluftskvalitet i kontor, sjukhus, flygplatser, hotell etc.
Typ	V-filter
Ram	Helgjuten plast
Packning	Ändlös PU-packning
Media	Aktivt Kol
Separator	Smältlim
Tätning	Polyuretan
Dimensioner	Frontdimension enligt EN 15805
Maxtemperatur	40° C (104° F)
Luftfuktighet (Max RH)	70%
Installationsalternativ	Montageram typ SPX och i filterskåp CamCube HF

Art. Nr.	Typ	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Area (m²)	Vikt (kg)
201403	OPKCS 242412-01PU	592x592x292	3400/80	8	10.8
203114	OPKCS-242012-01PU	592x490x292	2800/80	6,6	9.2
201404	OPKCS-241212-01PU	592x287x292	1500/80	3,5	5.4
203027	OPKCS-242412-Acid-01PU	592x592x292	3400/80	8	10,8