



FÖRDELAR

- Smart monteringsfäste, kan pendlas upp i tak eller monteras direkt i undertak
- Finns i flera standardstorlekar
- Flera gångjärnsförsedda spridaralternativ finns
- Mätuttag för läckage- och tryckfallstestning
- Helsvetsad lufttät anslutningslåda
- Justerbar filterinspänning för olika filterdjup
- Filterinspänning utan verktyg säkrar filtret till 100%

Tillämpning	Rum med höga krav på renhet, som tex operations- och renrum
Typ	Tilluftsdon
Kommentar	Utförande: Helsvetsad anslutningslåda i galvaniserat stål, lackerad i RAL9010. Cirkulär toppanslutning. Demonterbar kanalanslutning. Filter: MEGALAM MD/MX/MG (66/90/110 mm) med polyuretan packning (PU). Se respektive produktblad. Montering av filter: Utan verktyg, enkel ställbar filterinspänning. Mätuttag: För läckage- och tryckfallstestning med åtkomst inifrån rummet. Spridaralternativ: Rotation (SW), Helperorerad (PF), Justerbara lameller (AV) och Kvadratisk konspridare (4W) alla lackerade i RAL9010. Spridarna är utbytbara och beställs separat Montering av spridare: Gångjärnsupphängd

Art. Nr.	Typ	Mått BxHxD (mm)	Filterstorlek BxHxD (mm)	Anslutning Ø (mm)	Vikt (kg)
208626	CL-SW-3P3-P-MG-T-C-160-N-00-AAA0	392x392x337	305x305x110	160	6.7
208632	CL-SW-4P4-P-MG-T-C-200-N-00-AAA0	544x544x337	457x457x110	200	10.1
208635	CL-SW-4P4-P-MG-T-C-250-N-00-AAA0	544x544x337	457x457x110	250	10
208638	CL-SW-5P5-P-MG-T-C-250-N-00-AAA0	595x595x337	508x508x110	250	11,3
208641	CL-SW-5P5-P-MG-T-C-315-N-00-AAA0	595x595x337	508x508x110	315	11.1
208644	CL-SW-6P6-P-MG-T-C-250-N-00-AAA0	697x697x337	610x610x110	250	14.1
208647	CL-SW-6P6-P-MG-T-C-315-N-00-AAA0	697x697x337	610x610x110	315	13.9

Produktkod-Anslutningslåda

Exempel;

CL-SW-4P4-P-MG-T-C-250

CL=Cleanseal

SW=Stål, lackerad i vit RAL9010

4P4=Filterstorlek 457x457

P=PU, polyuretan packning

MG=Filterdjup

T=Toppanslutning

C=Cirkulär anslutning

250=Anslutningsdimension

Valbara Filterdjup 66 och 90 mm