

RIMI kylenheter

RIMI kylenhet är avsedd för förvaring och exponering av redan kalla varor.

Kylenheten har en stomme av aluminiumprofiler/rostfritt/trä och fyllningar i högtryckslaminat/rostfri plåt/trä.

Toppskiva, frontpanel och brunn i rostfritt stål.

Statisk kylning med kylslingorna placerade dolt.

Inbyggd kylmaskin. Avkokningselement för tövatten placerat i kylmaskinutrymmet.

Temperaturen och avfrostning styrs automatiskt via elektronisk styrenhet.

Köldmedium R-134a. Märkskylt är placerad vid anslutningssladden.

Bruksanvisning medföljer alla enheter.

Alla enheter märks med ordernummer och tillverkningsdatum.

Färgsättningar enligt [Formicas](#) std färger.

Brunnar Hel brunn som std.

Std djup 200 mm, eller mot order. Går att få helt slät.

Till alla brunnar med avlopp ingår en rostfri sil.

Höjder Std. 800, 850, 900.

Även special mot order.

För enheter i rostfri stomme, elektronisk höj&sänk.

Art. Nr

200 Stomme i eloxerad aluminium.

201 Stomme i eloxerad aluminium för centralkyla.

202 Stomme i eloxerad aluminium, klampkyl.

210 Stomme i eloxerad aluminium med kylskåp.

211 Stomme i eloxerad aluminium med kylskåp för centralkyla.

220 Stomme i rostfria fyrkantströr.

230 Stomme i plywood. (EDITION)

RIMI

Storköksinredningar AB

Djup

650

Längd

400	1 brunn / GN 1/1	
800	2 brunnar / GN 1/1	
1200	3 brunnar / GN 1/1	<i>Ex. 200-12</i>
1600	4 brunnar / GN 1/1	

Art. Nr

204 Stomme i eloxerad aluminium, klampkyl.

206 Stomme i eloxerad aluminium.

216 Stomme i rostfria fyrkantströr.

Djup

450 (SKOL)

Längd

800	1 brunn / GN 1/1	<i>Ex. 216-8</i>
1200	2 brunnar / GN 1/1	
1600	3 brunnar / GN 1/1	

Art. Nr

203 Stomme i eloxerad aluminium, klampkyl.

205 Stomme i eloxerad aluminium.

Djup

720 (SKOL, med inbyggd brickbana)

Längd

1200	2 brunnar / GN 1/1	
1600	3 brunnar / GN 1/1	<i>Ex. 205-16</i>

RIMI Storköksinredningar AB
Västergatan 44 274 32 Skurup
Tel: 0411-395 95

info@rimistorkoksinredningar.se

www.rimistorkoksinredningar.se

Tillbehör

Art. nr

- 140 Brickbana i laminat, fällbar. 300 mm.
- 141 Brickbana i laminat, fällbar. 250 mm.
- 142 Brickbana i rostfritt, fällbar. 300 mm.
- 143 Brickbana i rostfritt, fällbar. 250 mm.
- Andra bredder vid order.
- 160 Hjulsats. 2 obromsade, 2 bromsade.
- 162 Enkeldörr.
- 163 Pardörr.
- 164 Lås till dörr.
- 170 Kopplingsbeslag för sammankoppling av två enheter.
- 180 Överhylla med laminattopp, belysning, andningsskydd,
B. 300, H. 500. Enpelares rostfria ben 40x80 mm.
- 181 Överhylla med laminattopp, utan belysning, andningsskydd,
B. 300, H. 500. Enpelares rostfria ben 40x80 mm.
- 182 Överhylla med laminattopp, med strålvärme, andningsskydd,
B. 300, H. 500. Enpelares rostfria ben 40x80 mm.
- 183 Överhylla i härdat glas, utan hostskydd.
- 184 Hostskydd i härdat glas till art nr 183.
- Sarg för överhyllor i olika material.
- 185 Elektroniskt höj & sänk. Endast på stommar i rostfria fyrkantströr!
- 192 Takanslutning med spiralsladd.
- 193 Takanslutning ink kabelkanal med spiralsladd från överhylla.
- 194 Takanslutning ink kabelkanal med spiralsladd från enhet, hög.
- 375 Utlämningshylla. Rostfri toppskiva, utdragbara gavelglas, uppfällbar
plexifront.
- 544 Utsvängbar pip till avlopp.
- 545 Påfyllnadsdusch ink engreppsblandare.
- 554 Tömningsvagn i plast, draghandtag. 23 liter. Slutet kärl.
- 740-17 Tövattentork, komplett.