

RIMI värmeri

RIMI värmerier är avsedda för varmhållning av redan varm mat.

Värmeriet har stomme av aluminiumprofiler/rostfritt/trä och fyllningar i högtryckslaminat/rostfritt/trä. Frontpanel och brunn i rostfritt stål.

Värmeelementen är placerade dolt under bassängerna. I fronten är termometrar, huvudströmbrytare och termostater placerade. Huvudströmbrytare och termostater är försedda med kontrollampa. Ventiler till avloppet är placerade under fronten. Märkskylt är placerad vid anslutningsladden.

Bruksanvisning medföljer alla enheter.

Alla enheter märks med ordernummer och tillverkningsdatum.

Färgsättningar enligt [Formicas](#) std färger.

Höjder Std. 800, 850, 900.
Även special mot order.
För enheter i rostfri stomme, elektronisk höj&sänk.

Art. Nr

500 Stomme i eloxerad aluminium.
501 Stomme i rostfria fyrkantströr.
502 Stomme i plywood. (EDITION)

Djup

650

Längd

400 1 brunn / GN 1/1
800 2 brunnar / GN 1/1
1200 3 brunnar / GN 1/1 *Ex. 500-12*
1600 4 brunnar / GN 1/1



Storköksinredningar AB

Art. Nr

- 516 Stomme i eloxerad aluminium.
517 Stomme i rostfria fyrkantströr.
521 Stomme i eloxerad aluminium. Hel brunn.

Djup

450 (SKOL)

Längd

- 800 1 brunn / GN 1/1 *Ex. 517-8*
1200 2 brunnar / GN 1/1
1600 3 brunnar / GN 1/1

Art. Nr

- 515 Stomme i eloxerad aluminium.
520 Stomme i eloxerad aluminium. Hel brunn.

Djup

720 (SKOL, med inbyggd brickbana)

Längd

- 1200 2 brunnar / GN 1/1
1600 3 brunnar / GN 1/1 *Ex. 515-16*

RIMI Storköksinredningar AB
Västergatan 44 274 32 Skurup
Tel: 0411-395 95

info@rimistorkoksinredningar.se www.rimistorkoksinredningar.se

Tillbehör

Art. nr

- 140 Brickbana i laminat, fällbar. 300 mm.
- 141 Brickbana i laminat, fällbar. 250 mm.
- 142 Brickbana i rostfritt, fällbar. 300 mm.
- 143 Brickbana i rostfritt, fällbar. 250 mm.
- Andra bredder vid order.
- 160 Hjulsats. 2 obromsade, 2 bromsade.
- 162 Enkeldörr.
- 163 Pardörr.
- 164 Lås till dörr.
- 170 Kopplingsbeslag för sammankoppling av två enheter.
- 180 Överhylla med laminattopp, belysning, andningsskydd,
B. 300, H. 500. Enpelares rostfria ben 40x80 mm.
- 181 Överhylla med laminattopp, utan belysning, andningsskydd,
B. 300, H. 500. Enpelares rostfria ben 40x80 mm.
- 182 Överhylla med laminattopp, med strålvärme, andningsskydd,
B. 300, H. 500. Enpelares rostfria ben 40x80 mm.
- 183 Överhylla i härdat glas, utan hostskydd.
- 184 Hostskydd i härdat glas till art nr 183.
- Sarg för överhyllor i olika material.
- 185 Elektroniskt höj & sänk. Endast på stommar i rostfria fyrkantsrör!
- 192 Takanslutning med spiralsladd.
- 193 Takanslutning ink kabelkanal med spiralsladd från överhylla.
- 194 Takanslutning ink kabelkanal med spiralsladd från enhet, hög.
- 375 Utlämningshylla. Rostfri toppskiva, utdragbara gavelglas, uppfällbar
plexifront.
- 544 Utsvängbar pip till avlopp.
- 545 Påfyllnadsdusch ink engreppsblandare.
- 554 Tömningsvagn i plast, draghandtag. 23 liter. Slutet kärl.