

# Produktdatablad

## Gyproc Planex Gipslucka



### Produktnamn

Gyproc Planex Gipslucka

### Produktbeskrivning


Gyproc GPG Planex är en gipslucka som genom sin design blir "osynlig" i vägg eller tak. Den består av fyra individuella aluminiumprofiler som är fast förbundna med varandra med dolt hörnbeslag. Luckan består av en gipsskiva som är CE-märkt enligt EN 520. Gipsskivan är fastsatt i en aluminiumram med en patenterad teknik som gör att du slipper skruvskallar i ytan. Luckan behöver därför inte spacklas. Den enkla installationen i tak eller på väggen garanteras av den medföljande mallen som finns på varje emballagekartong. Monteringsanvisning kan även laddas ner på hemsidan. Av säkerhetsskäl är luckan försedd med ett dubbelsidigt fångmekanism. En omgivande gummitätning ligger mellan monteringsram och luckan. Luckans låsmekanism öppnas eller stängs när du trycker på luckan.

### Egenskaper

Möjliggör "osynlig" inspektion av rör, el eller ventilation i gipsväggen eller tak. Gipslucka likt resten av väggen eller taket.

### Teknisk data

| Beteckning | Håltagnings | Luckans   | Vikt  | Låstyp    | Öppningsmått |     |      |    |    | Art-       |
|------------|-------------|-----------|-------|-----------|--------------|-----|------|----|----|------------|
|            | mått        |           |       |           | totala mått  | mm  |      |    |    |            |
|            | b x h mm    | b x h mm  | kg/st |           | A            | B   | C    | E  | E1 |            |
| GPG 1      | 200 x 200   | 240 x 240 | 0,9   | Easy-Open | 160          | 190 | 12,5 | 25 | 25 | 5200604080 |
| GPG 1      | 300 x 300   | 340 x 340 | 1,6   | Easy-Open | 260          | 290 | 12,5 | 25 | 25 | 5200604087 |
| GPG 1      | 400 x 400   | 440 x 440 | 2,2   | Easy-Open | 360          | 390 | 12,5 | 25 | 25 | 5200604091 |
| GPG 1      | 500 x 500   | 540 x 540 | 3,6   | Easy-Open | 460          | 490 | 12,5 | 25 | 25 | 5200604097 |
| GPG 1      | 600 x 600   | 640 x 640 | 3,8   | Easy-Open | 560          | 590 | 12,5 | 25 | 25 | 5200604101 |
| GPG 2      | 200 x 200   | 240 x 240 | 1,4   | Easy-Open | 160          | 190 | 25   | 25 | 25 | 5200604108 |
| GPG 2      | 300 x 300   | 340 x 340 | 2,5   | Easy-Open | 260          | 290 | 25   | 25 | 25 | 5200604112 |
| GPG 2      | 400 x 400   | 440 x 440 | 4,1   | Easy-Open | 360          | 390 | 25   | 25 | 25 | 5200604115 |
| GPG 2      | 500 x 500   | 540 x 540 | 6,3   | Easy-Open | 460          | 490 | 25   | 25 | 25 | 5200604120 |
| GPG 2      | 600 x 600   | 640 x 640 | 6,9   | Easy-Open | 560          | 590 | 25   | 25 | 25 | 5200604124 |



### Fördelar

Enkel öppningsmekanism (Push-up). Integrerad i vägg eller takytan. Spackelfri lucka. Målnings- eller tapetseringsbar. Monteras samtidigt som övriga väggen. Säkerhetsmekanism så att luckan inte ramlar ner vid öppning. Samlar inget damm. Möjlig att låsa.

### Monteringsanvisning

Ta ut luckan ur förpackningen och kontrollera att luckan är hel. Ta ut luckan ur ramen och vänd den med utsidan utåt, rita efter öppningsmåtten och lägg på ca 5 mm på alla sidor. Såga ur efter markeringen. Sätt in ramen diagonalt genom hålet. Se till att låsmekanismen i ramen kommer uppåt vid väggmontage. Tryck fast ramen så den smala aluminiumkanten är i nivå med gipsskivan, vid större format kan en tving användas för att underlätta skruvningen. Skruva fast ramen med 2 st vanliga gipsskruvar per sida OBS!! Skruva inte i hörnen. Sätt i luckan och se till att säkerhetsprofilerna kommer på rätt plats. Spackla den synliga glipan som blir runt hålet och ramen lika med den övriga gipsskivan, 2-3 ggr beroende på önskad slutresultat, vid enklare slutresultat räcker det med Gyproc G 55 Fogmassa. Måla runt hålet men se till att du inte får färg inne i ramen och på tätningslistan. Måla platt på lucka, men inte ramen runt luckan. Stäng/öppna luckan genom att trycka luckan inåt tills du hör ett klickande ljud.

### Förvaring

Luckan levereras i pappkartong och är känslig mot fukt och väta.

**Saint-Gobain Sweden AB**  
Gyproc  
Kalmarleden 50, Box 153  
746 24 Bålsta

[www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

**Kundservice**  
0171-41 54 60 [orderse@gyproc.com](mailto:orderse@gyproc.com)  
**Teknisk Support**  
0171-41 54 80 [support@gyproc.com](mailto:support@gyproc.com)

NOV19. Gyproc reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.