

PRESTANDEKLARATION: Nr. CPR-NO1/0023

1. Produkttypens unika identifikationskod: **MAPEFLOOR PU 430 SL**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Ytskyddsprodukt - Beläggning

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Avsedd att användas som ytskyddsprodukt – ytskikt

1.3 Inträngningsskydd, 2.2 Fuktkontroll, 5.1 Ytskydd, 8.2 Ökning av resistivitet

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.no**
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: **Ej tillämpligt**

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 2+

System 3 för brandegenskaper

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Det tekniska kontrollorganet Sintef Byggforsk nr. 1071, utförde första inspektionen av produktionsanläggning och produktionsstyrningen (FPC), samt löpande övervakning, kontroll och utvärdering av produktionsstyrningen (FPC), enligt system 2+, och har utställt FPC-certifikat nr. 1071- CPD – 1674.

Det tekniska kontrollorganet MPA Dresden GmbH N. 0767, utförde klassificeringen av brandegenskaper med prover tagna av tillverkaren enligt system 3, och har utgivit rapporten N. 2012-B-0952/01.

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: **Ej tillämpligt**

9. Angiven prestanda:


Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Nötningshållfasthet: Genomsläpplighet för CO₂: Ånggenomsläpplighet: Kapillär absorptionsförmåga och vattengenomsläpplighet: Slaghållfasthet: Vidhäftningshållfasthet i utdragsprov: Brandegenskaper: Farliga ämnen:	< 3000mg S_d > 50 m Class III w < 0,03 kg/m²·h^{0,5} Class I >1,5 N/mm² C_{fi} –s1 NPD	EN 1504-2:2004

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Trond Hagerud – Verkställande direktör

(namn och befattning)



(namnteckning)

Sagstua, 01/07/2013

(plats och dag för utfärdande))

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

 1071 0767	 MAPEI Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no																
13 CRP-NO1/0023 EN 1504-2:2004 MAPEFLOOR PU 430 SL Intended to be used as surface protection products – coating 1.3 Ingress protection 2.2 Moisture control 5.1 Physical resistance 8.2 Increasing resistivity <table><tr><td>Abrasion resistance</td><td>< 3000mg</td></tr><tr><td>Permeability to CO₂</td><td>S_d > 50 m</td></tr><tr><td>Water vapour permeability</td><td>Class III</td></tr><tr><td>Capillary absorption and permeability to water</td><td>w < 0,03 kg/m²*h^{0,5}</td></tr><tr><td>Impact resistance</td><td>Class I</td></tr><tr><td>Adhesion strength by pull off test</td><td>>1,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Reaction to fire</td><td>C_{fl}–s1</td></tr><tr><td>Dangerous substances</td><td>NPD</td></tr></table>		Abrasion resistance	< 3000mg	Permeability to CO ₂	S _d > 50 m	Water vapour permeability	Class III	Capillary absorption and permeability to water	w < 0,03 kg/m ² *h ^{0,5}	Impact resistance	Class I	Adhesion strength by pull off test	>1,5 N/mm ²	Reaction to fire	C _{fl} –s1	Dangerous substances	NPD
Abrasion resistance	< 3000mg																
Permeability to CO ₂	S _d > 50 m																
Water vapour permeability	Class III																
Capillary absorption and permeability to water	w < 0,03 kg/m ² *h ^{0,5}																
Impact resistance	Class I																
Adhesion strength by pull off test	>1,5 N/mm ²																
Reaction to fire	C _{fl} –s1																
Dangerous substances	NPD																