



STÅLPLAST SPACKEL



www.hagmans.se



I Fritsla har vi på Hagmans sedan lång tid tillbaka utvecklat och tillverkat polyesterspackel. Hagmans har ett brett utbud av 2-komponentiga spackelprodukter för proffs och gör det självare. Våra produkter täcker de flesta behov och kännetecknas av att de är användarvänliga, lättspacklade och lättslipade.

På vår hemsida finns produktblad, säkerhetsdatablad och filmer om våra spackelprodukter.

Micro

Extremt lättspacklat och lättslipat tvåkomponent polyesterspackel av lättvikstyp. Slipbar efter 15-20 min.

- Används som finspackel
- När minimal vikt eftersträvas
- Innan målning
- Fyller små repor
- Jämnar till efter glasfiberspackel
- Fyller ut mindre bucklor

Art nr	Förp.stl
11021	130 ml
10900	0,28 L
10901	0,55 L
10902	1,3 L



Chemical Metal

En tvåkomponent polyesterprodukt. Används vid lagning av läckande bensintankar, element, takrännor, rör, vattentankar etc. Är beständig mot bensin, kylarvätska, olja, vatten etc.

- Limmar ihop metalldelar
- Extremt tätt, sjunker minimalt
- Sätter fast skruvar i trasiga gängor

Art nr	Förp.stl
11024	130 ml



Flexible

Ett mycket värme- och vibrationståligt 2-komp. polyesterspackel främst för plåt- och plastskador. Vid halverad härdarmängd kan spacket pulverlackas. Slipbar efter ca. 15-20 min.

- Perfekt för plastkåpor till tex MC och mopeder
- Spoliers, vingar
- Stötfångare
- Spackla värmeutsatta delar >200 grader
- Plåt där vibrationer finns
- Plastbåtar

Art nr	Förp.stl
11020	130 ml
11000	500 g
11001	1 kg
11002	2,5 kg



Rapid Filler 1K / Snabbspackel

Ett extremt tätt och snabbtorkande enkomponent snabbspackel för skrapspackling av mindre skador som sliprepor, porer etc. Slipbar efter ca. 10 min vid tunnare skikt.

- Snickerispackel innan du målar ex. köksstolar (fyller slagmärken och repor)
- Innan tapetsering för att fylla skruvhål
- Fyller sliprepor efter slipningar av 2K spackel

Art nr	Förp.stl
11026	130 ml



Glass Fibre

Ett glasfiberförstärkt tvåkomponent polyesterspackel för lagning av rosthål på bilar samt till plåt- och plastskador. Slipbar efter ca. 20 min.

- Lagning av båtar
- Takboxar
- Glasfiberkarosser
- Laga hål i plastkåpor
- Laga rosthål

Art nr	Förp.stl
11022	130 ml
11050	400 g
11051	1 kg
11052	2,5 kg



Optimal

Ett mycket lättarbetat tvåkomponent polyesterspackel med soft kvalitet och extremt god vidhäftningsförmåga till såväl vanlig som galvaniserad karosseriplåt. Slipbar efter 15-20 minuter.

- Klassiskt riktspackel
- Kan med fördel läggas på galvad plåt
- Mycket lättspacklat

Art nr	Förp.stl
10801	0,55 L
10802	1,3 L



Carbon Filler

Tvåkomponent specialpolyesterspackel för glasfiberarmerad plast och kolfiberkompositer. Går på andra plaster också, men då ska ytan grundas med plastprimer. Slipbar efter 15 min.

- Bra vid reparationer av vingar och spoilers
- Om du vill ha mörkt spackel, svart i burken efter slipning mörkgrå
- Den mörka färgen gör att du ser vart du slipat

Art nr	Förp.stl
10930	0,28 L



Fine

Ett smidigt och lättslipat tvåkomponent polyesterspackel som ger en tät och porfri yta. Används vid lack- och plåtarbeten där kravet på ytfinitet är stor. Lämplig på såväl vanlig som galvaniserad plåt. Slipbar efter 15-10 minuter.

- Polyesterbaserat finspackel
- Ger en extremt tät och fin ytfinitet
- Lägg i tunna skikt för mindre utfyllnad

Art nr	Förp.stl
11030	0,4 kg
11031	1 kg



Tillbehör

Produkt	Art. nr
Blandningsblock	11581
Spackelspade i plåt 100mm	11592
Spackelspade i plåt 50-75-100mm	11594
Spackelspade i gummi	11593
Klibbduk	11210
Aluminiumnät (A4-storlek)	11590
Glasfiberväv (A4-storlek)	11591
Härdare 25g	95051

Se vår hemsida för produktblad, säkerhetsdatablad och filmer om våra spackelprodukter.

Se vår hemsida för produktblad, säkerhetsdatablad och filmer om våra spackelprodukter.

Spray Filler 9000 2K

Sprut- och penselbart 2-komp. polyesterspackel med flytande härdare som ger en tät och porfri yta. I rumstemperatur är spacklet slibbart efter ca 2 tim. Sprutspackel av lättviktstyp.

- Extremt lättslipad
- Går att applicera med roller
- Vid slutfinish på ombyggda baslådor och dörrsidor som ska lackas
- Utmärkt till båt

Art nr Förp.stl
11081 1 L



Spray Filler 1K

Enkomponent akrylbaserat sprayspackel avsett att användas vid lackskador och sliprepor etc. Används till bilen, husvagnen, plastbåten och i hemmet etc. Går även att använda som filler.

- Bra vid renovering av fälgar, tänk dock på torktiden mellan lagren. Viktigt.
- Fyller riktigt bra och är lättslipad
- Utmärkt till t.ex mopedkåpor

Art nr Förp.stl
11110 400ml aerosol



Stålplast Marineprodukter

Gelcoat Filler

Spackel på polyesterbas. För mindre skador i gelcoatskiktet på t.ex. båtar, surfingbrädor och plastkarosser, fungerar även utmärkt för skador på emalj och sanitetsporlin. Ytan vattenslipas och poleras fram. Vit men kan brytas i olika nyanser.

Art nr Förp. stl
10810 200ml

Polyester Reparationsset

Innehåller det du behöver för att göra en professionell och kostnads-effektiv reparation av genomgående hål i bilen, husvagnen, båten eller i hemmet.

Art nr Förp.stl
11150 250 gr



Marine Epoxy

Tvåkomponent epoxispackel som fäster glasfiber, de flesta plaster, trä, fiberplattor, metall m.m. Spacklet går att limma och laga med, det är mycket starkt i såväl tunna som tjocka skikt.

Lämpligt under vattenytan.

Art nr Förp.stl
10830 600 ml

Marine Filler

Ett spackel speciellt för marint bruk. Lagar sprickor och hål i glasfiberarmerad plast, stål, aluminium trä, etc. Mycket lättslipad, kan slipas, skäras, eller borras 15 minuter efter härdning.

För användning över vattenlinjen.

Art nr Förp.stl
10820 200 ml

Tips innan du börjar spackla:

- Slipa/matta ytan området noggrant.
- All rost ska bort. Använd Carosol Rostätare vid behov.
- Rengör med Silikonborttagning
- Används Plastprimer på plastdetaljer.
- Blanda vad som förbrukas inom 5 minuter.
- Lägg hellre flera tunna skikt än ett för tjockt.
- Läs medföljande bruksanvisning.

Tips efter du spacklat:

- Slipa direkt efter spacklet har torkat för lättare slipning.
- Rengör med Silikonborttagning innan målning.
- När du är klar, rengör spackelspaden så kan du återanvända den.