

DERBIGUM® NT

Det miljöanpassade tätskiktet byggt på Ny energismart Teknologi

Tätskiktsmattans sammansättning

- ▶ DERBIGUM NT är ett asfaltsbaserat tätskikt som tack vare Ny Teknologi erbjuder en mer miljövänlig taktäckning med återvunnet material.
- ▶ I kombination med kallklistret DERBIBOND NT erhåller man marknadens mest hållbara asfaltsbaserade taktäckning.
- ▶ DERBIGUM NT består av DERBITUMEN, råmaterial från spill och återvunna gamla bituminösa membran. Den specifika blandningen tillsammans med polymerer ger exceptionellt hållbara egenskaper, både tekniskt och ekologiskt.
- ▶ DERBIGUM NT har dubbel armering; en glasfiberväv och en polyesterfilt som båda ligger högt i tätskiktsmattan. Armeringarna ger produkten perfekt dimensionsstabilitet och hög riv- och draghållfasthet.
- ▶ DERBIGUM NT har på baksidan; en remsa med PE-film och en med talk.



Ekologiska egenskaper

% sekundära råvaror, erhålls från återvinning: **25 %** (certifierat av PwC).
Återvinning: Tätskiktsmattan är 100 % återvinningsbar.

Tekniska egenskaper:

	Testmetod	Värdeuttryck	Värde	Enhet
Smältpunkt	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Köldflexibilitet	EN 1296/EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Draghållfasthet L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	700/650	N/5cm
Brottöjning L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	45/45	%
Dimensionsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,2	%
Rivhållfasthet	EN 12310-1	MDV (±20%)	200	N
Slagmotstånd	EN 12691(B)	MLV	≥ 1250	mm
Motstånd mot statisk last	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Producentbegränsat värde (Manufacturer Limited Value)

MDV: Producentbestämt värde (Manufacturer Determined Value)

Speciella egenskaper:

Brandmotstånd I överensstämmelse med EN 13501-5, klassifikation B_{ROOF} (t1, t2, t3) enligt testmetod CEN/TS 1187. Full rapport finns tillgänglig på begäran.

Produktegenskaper:

	Testmetod	Värdeuttryck	Värde	Enhet
Tjocklek	EN 1849-1	MDV (± 0,2)	4	mm
Längd	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Bredd	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Yta per rulle		MLV	8	m ²
Vikt per rulle		MDV (± 2)	35	kg
Rullar per pall			25	

Lagring

Rullarna måste lagras torrt och stående, inpackade och ej direkt på marken.



DERBIGUM®

Derbigum Sverige AB

Stora Ävägen 21 – 436 34 ASKIM – Sweden

Tel : 08-7959480

E-post: infose@derbigum.com

www.derbigum.com