

Derbigum GC 5 FR, Taktäckning

Innehavare/Utfärdat för

Imperbel s.s.

Parc Industriel, Chaussée de Wavre 67, BE-1360 Perwez, Belgien

Organisationsnummer: BE0400 484 591

Tel: +32 8165 4411, Fax: +32 8165 4309

E-post: info@imperbel.com , Hemsida: www.imperbel.com

Information lämnas av

Derbigum Sverige AB, Stora Ävägen 21, 436 34 Askim

Tel: 08 795 94 80

E-post: infose@derbigum.com , Hemsida: <https://se.derbigum.com>

Produktbeskrivning

Taktäckning med DERBIGUM GC 5 FR, tätskikt som är uppbyggt av polymermodifierad bitumen (APP) på en stomme av polyester (250 g/m²). Ovansidan är försedd med en glasfiberfilt och kan även förses med skiffergranulat.

Avsedd användning

Taktäckning avsedd att användas för nytäckning och omtäckning av yttertak.

Appliceras till underlaget genom mekanisk infästning och skarvsvetsning eller med sträng- och skarvsvetsning där så är tillämpligt.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Säkerhet vid användning, - Yta avsedd att beträdas	8:241 (tredje stycket)
Brandtekniska egenskaper -	
Taktäckning klass B _{ROOF} (t2)	5:62
Fukt, Allmänt	6:51
Fukt, Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325

Produkten har bedömts mot kraven enligt certifieringsregel 001 "Taktäckning" och uppfyller enligt dessa regler tätskiktsklass **TKY-A- 1234**, vilket innebär att produkten godkänns för applicering på följande underlag:

- Brännbara underlag med densitet $\geq 15 \text{ kg/m}^3$ och med ytkompressionshållfasthet $> 60 \text{ kPa}$ (EN 826)
- Obrännbara underlag med densitet $\geq 110 \text{ kg/m}^3$ och med ytkompressionshållfasthet $> 60 \text{ kPa}$ (EN 826)
- Brännbara underlag med densitet $\geq 510 \text{ kg/m}^3$ och med ytkompressionshållfasthet $> 60 \text{ kPa}$ (EN 826)
- Underlagstäckt träpanel med densitet $\geq 480 \text{ kg/m}^3$
- Lättbetong, betong eller cellglas
- Gammal papptäckning på underlag av mineralull, träpanel, lättbetong, betong eller cellglas

Certifikat 0035/06 | 2018-06-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30



8P01554



Tillhörande handlingar

Anvisningar daterade 2008-05-15

Detaljritningar daterade 2008-05-15

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-13-0017, Kontrollorgan: SECO Technical Control Bureau for Construction, RISE Research Institutes of Sweden samt DBI Dansk Brandteknisk Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Imperbel s.a., Parc Industriel, Chaussée de Wavre, BE-1360 Perwez, Belgien

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Certifikatnummer
Klassificering
Dimensioner
Vikt
P-märke
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

IMPERBEL
Perwez, Belgien
Derbigum GC 5 FR
nr/datum
0035/06
TKY-A-1234
Längd, Bredd
(vikt/rulle)

RISE
SECO, DBI, RISE

Bedömningsunderlag

Rapport F501865, F606264, 4P00239-03-06-1 och 7P00479 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/RISE Research Institutes of Sweden. Rapport PF 12590d samt PFA10921A från DBI, Dansk Brandteknisk Institut. Rapport DE651XE373 från CSTC Centre Scientifique et technique de la construction. Rapport BA-310-0305 från SECO.

Kommentarer

Takarbete med denna produkt skall utföras av entreprenör med tillräcklig god kunskap om systemet. Vid mekanisk infästning skall infästningen dimensioneras och infästningsplan upprättas. Vindlasteffekter bestäms enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS, avdelning C, kapitel 1.1.4. Hänsyn måste tas till eventuella korrosionsaspekter och underlagets beskaffenhet.

Bygghandlingar upprättas för varje aktuellt byggobjekt med ledning av tillhörande projekterings- och bygganvisningar. Aktuella bygghandlingar, godkännandebevis och tillhörande handlingar skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2013-06-16.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-06-13.

Stefan Coric

Susanne Blomqvist