

BISON Ångbroms

Innehavare/Utfärdat för

Vison Byggprodukter AB

Poppelgatan 4, 234 35 Lomma
Organisationsnummer: SE556671782201
Tel: 040-41 38 16, Fax: 040-41 21 70
E-post: mail@vison.se , Hemsida: www.vison.se

Produktbeskrivning

BISON Ångbroms består av en fiberduk av polypropen (non-woven) belagd med en diffusionsöppen polyetenbarriär. Produkten har en ytvikt av om 120 g/m².

Avsedd användning

Avsedd att användas som spärrskikt i byggnader, för att begränsa transport av vattenånga i ytterväggar samt i isolerade yttertakskonstruktioner.

Godkännande

Produkten har bedömts mot Certifieringsregel CR128, bilaga 7 Ångbroms. Produkten har även verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt	6:51
Fuktsäkerhet	6:53 (första meningen) Fuktsäkerhet,
Lufttäthet	6:531
Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning BISON Ångbroms daterad 2017-10-05.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar version Rev. A 01-13 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-13-0008, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkarkod VEN

Certifikat nr SC2433-12 | 2017-10-06

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se



Internt Nr.: 7P04265



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning samt tryck direkt på produkt och omfattar:

Innehavare
P-märke*
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning*
Godkännandets nummer*
Ångtäthet
Löpande tillverkningsdatum*
Kontrollorgan

*på produkt

Bedömningsunderlag

Rapport FX202911, 6F012311, 7F012466 och 7F008607 från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att den hanteras och appliceras enligt detta bevis och dess tillhörande handlingar.

Giltighetstid

Giltigt till och med. 2022-10-05.

Vison Byggprodukter AB, Lomma


RISE
BISON Ångbroms
SC2433-12
sd värde 4 m
datum
RISE

Stefan Coric

Susanne Andersson