

Bilaga	Datum	Sida	Produkt	Utfärdad av	Rev. 1
K16	2016-03-23	1/1	KBS FOAMCOAT	M.S	-

Bilaga K16: **KBS FOAMCOAT HS!** - Teknisk produktdeklaration

A. BESKRIVNING OCH IDENTIFIERING

A.1 Allmän beskrivning

KBS FOAMCOAT HS! är ett värmesvällande fog- och brandtätningssmassa (sealant).

A.2 Identifiering

Identifiering skall ske genom produktnamn **KBS FOAMCOAT HS!** med produktnummer 50210218 samt artikelnummer A006

A.3 Tillverkningsnummer/ batch/lot number

Spårbarhet mot tillverkarcertifikat sker via tillverkningsnummer för varje enhet.

B. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

B.1 Brandgenomföringar

Produkten rekommenderas för brandtätning runt kabel och plaströrs genomföringar (se särskilda monteringsrekommendationer).

B.2 Brandtätning

Produkten är även avsedd att användas som fog- och tätningssmassa ihop med brandskivor vid brandtätning (se särskilda monteringsrekommendationer).

B.4 Övriga användning

Produkten bildar ett isolerande skum vid brandpåverkan och kan användas som skydd vid en rad olika installationbehov (kontakta oss för rådgivning).

B.5 Avvikande användning

Om behov föreligger att använda produkten på ett sätt som avviker från denna deklARATION så åligger det köparen att erhålla bedömning av oberoende brandansvarig tredje part innan inköp och installation. (Bedömningar är vanligt förekommande då praktiska installationsbehov kan skilja från leverantörers specifika brandprovning).

C. DOKUMENTATION

C.1 Allmänt

Dokumentation består av teknisk datablad, olika montagebeskrivningar, certifikat, rapporter och miljöbedömningar m.m.

C.2 Brandprovingsstandard

EN 1366-3 m.fl

C.3 Brandklassificering

Produkten är brandklassificerad EN 13501-2:2007 + A1:2009 m.fl.

D. TEKNISK DATA

D.1 Färg

Vit

D.2 Lukt

Våt: Svag

Torr: Luktlös



D.3 Densitet

Ca 1.25 g/cm³

D.4 pH-värde:

ca 8.0

D.5 Torrhalt

56 %

D.6 Brandegenskap

Ett lager av 1 mm **KBS FOAMCOAT HS!** bildar ett mikroporöst skum av minst 40 mm tjocklek

D.7 Torktid

Beroende av temperatur och luftfuktighet (se särskild information)

D.8 Spädning/rengöring

Vatten

D.9 Lagringstemperatur

5 - 30°C (frostkänslig)

D.10 Hållbarhetstid

Minst 12 månader

D.11 Artikelnummer - förpackning

A006 - Patroner 310 ml

A008 - 15 kg burk

Postadress
Postal address

KBS BRANDSKYDD AB
Nääs Fabriker 5016
448 50 Tollered

Telefon
Telephone

Nat 031-7851890
Int + 46 31 7851890

Telefax
Telefax

Nat 031-7851891
Int + 46 31 7851891

E-post
E-mail

info@kbs.se
www.kbs.se

Org.nr/.
Reg. number VAT

556343-3498
SE 556343349801

© Reg. Trademark. 1983