



MUK

Artikelnr: MUK125

FÖRENKLAT SKÅP FÖR UTANPÅLIGGANDE MONTAGE, LÄMPLIGT SOM STOLPSKÅP. IP24

Mätarskåpen är anpassade till nya krav från nätbolag och användare. Utförandet passar för fjärravläsning av elmätare och för nya funktioner inom kommunikation. Bl a placeras brytaren efter mätaren och kopplar endast bort kundens anläggning. På så sätt kan nätbolaget ha kontakt med mätaren även när brytaren är frånslagen. Kommunikationsdelen är ökad till att täcka de flesta system – tele, data, TV, larm mm. IP24, Strilsäkert utförande. Skåpen är fullgott ventilerade mot kondens.

Enklare variant av utanpåliggande mätarskåp för elservis, mätning, utgående huvudledningar, överspänningsskydd och teleledning. Avsett för installationer där alla funktioner inte är nödvändiga. Vid flera utgående huvudledningar byts utgående plint. Telelåda, PUS-skena och flänsar som tillbehör.

Teknisk information

Mätarplatta: Storlek 3 (345 x 227 mm), av självslocknande, formbeständigt material, är fastsatt så att snedhängning av mätare förhindras

Tillsatsutrustning: 8 DIN-moduler

Inkommande plint: 5-pol. 35 mm² Cu/50 mm² Al. Högt placerad med borttagbart överkopplingsbleck mellan PE och N för inkommande 4- eller 5-ledare, TN-C eller TN-S. PE-klämman ger direkt jordförbindning till skåphöljet.

Utgående plint: 5-pol. 16 mm² Cu – 25 A. Plintarna är utbytbara för flera huvudledningar eller Al-ledning.

Mätarsäkringar: Diazed-typ. Utgör skydd för huvudkretsen och frånskiljare för byte av mätare

Plats för nätägarens överspänningsskydd: Ja

Brytare för kundanläggning, kopplar inte bort mätaren: Ja

Medielåda för tele, data, TV, larm mm: Finns som tillbehör

Potentialutjämningskena: Finns som tillbehör

Flänsar: Finns som tillbehör

Färg: RAL7035 (ljusgrå pulverlack)

Produkt beskrivning

Förenklat mätarskåp 25A

Detaljer

Beteckning

MUK125

Mått H x B x D

650 x 465 x 220

Modulplats

8M

Säkring

25 A

Utg. plint

16 Cu

EAN-nummer

8713574110564

Brytare

40 A

Ink. plint

35Cu-50Al

E-nummer

2240322