

Portblad typ NORDIclean

Laminerat portblad av PVCbelagd mono/multifilamentväv

- 2 vävlager, tvärstabil polyesterväv.
 - Tjocklek 2 mm, vikt 2,4 kg/m².
 - Drifttemperatur -30 till 70°C.
 - Beläggning 0,1 mm PVC, glatt yta.
 - Färg Blå (RAL 5007), Grå (RAL 7038), alt Gul (RAL 1023), Orange (RAL 2004) eller röd (RAL 3000).
 - Minimum böjdiаметer 60 mm.
 - Svetsbart, infällning av siktruta kan utföras.
 - Antistatiskt.
- Testat enl. EU-norm prEN 1718



- Hög ytfinish, smutsavvisande, UV-beständigt, livsmedelsgodkänt.
- Sömlöst insvetsad siktfält - utan försvagande skarvar.
- Antistatiskt utrustad.
- Extremt slitstarkt - 2 vävlager
- Goda bullerdämpande egenskaper, 25 dB vid 2000 Hz
- Mycket god kemikaliebeständighet mot bl.a: Ammoniak, natronlut, fosforsyra, vinsyra, olja, tvättmedel, kalciumklorid, oxalsyra, saltsyra, citronsyra, soda och ättiksyra.
- Kan tvättas med högtryckstvätt.

