


PRODUKTFAKTA

Täckande format:	600x2500 mm
Bruttoformat:	620x2500 mm
Utförande:	Not och fjäder två långsidor samt V-fog
Stomme:	Spånskiva kvalitet P2
Folie:	Miljövänlig polypropen
Tjocklek:	12 mm
Antal skivor/paket:	50 st
Vikt/skiva:	11 kg
Ytans ljusbeständighet:	6 enligt DIN-norm 53389




Avstånd: 150 mm

- A** Börja med att montera reglarna på c/c avstånd 600 mm.




- B** Skivorna skarvas ihop i spont och skruvas på den ena långsidan med ett avstånd mellan skruvarna på 150 mm. Lim behövs inte. Lämna rörelsefog mot golv, tak och hörn på minst 5 mm.



- C** Sista skivan mäts och kapas till och skruvas synligt mot hörn. Skruvarna döljs sedan av nästkommande skiva på nästa vägg. En hörnlist eller silikonfog täcker enkelt skruv eller infästningarna i hörnet. (Skruv i skiva A täcks av skiva B).

- !** Snedfasning av kanten på sista skivan underlättar monteringen.

Mellan skiva A och hörnregeln lämnas en rörelsefog på 5 mm.



- !** Skruvens längd skall vara cirka 30 mm. Skruvskallens undersida skall vara slät då skruven skall trycka ihop materialet, inte fräsa bort material. Använd Spax TFX 30x3,2 eller Grabber 308 32x3,2 eller likvärdig.

