

Nordic





Nordic pylon



Nordic invändigt belyst



Nordic invändigt belys entreskylt och Nordic papperskorg

Strikt och kraftfull passar i alla miljöer

Med raka linjer och ett strikt formspråk erbjuder Nordic många möjligheter. Kraftiga paneler av aluminiumplåt lackerade i valfri RAL-kulör.

Fristående pyloner, väggmonterade paneltavlor eller flaggskyltar gör det möjligt att använda Nordic till alla typer av projekt. Skyltbredd från 360mm upp till 2400 mm och höjder på upp till 7 meter skapar alla möjligheter som behövs.

Kombinera traditionell text och logotyper med invändig belysning eller belysningsramp, alla ljuskällor är energisnål LED.

För föränderliga budskap finns digitala skärmar från 21" upp till 65" anslutna till vårt eget webbaserade serversystem iSign.



Nordic fristående entrépylon



Nordic ankomstskylt



Fyra Nordic 1500 med invändigt belyst text och kartbild och belysningsarmatur



Nordic entréskylt på vägg



Nordic byggd i vinkel som skärmtak och entréskylt. Både skylten och undersidan på taket är helt genomlyst.

Produktfakta

Material: Skylten tillverkas av aluminium som standard. För att skapa en unik skylt kan panelerna även tillverkas i rostfritt stål eller mässing.

Mått: Skyltarna tillverkas i bredderna, 600, 960, 1200, 1500, 2100 och 2400 mm. Panelhöjder redovisas för respektive bredd i separat tabell.

Höjd/Bredd	360	480	600	720	960	1200	1500	2100	2400
40									
60									
120									
180									
240									
360									
480									
600									
720									
960									

Panelmontering: Panelerna monteras med säkerhetsskruv som sitter dold bakom täckskena, men ändå gör det enkelt att byta eller komplettera med nya paneler.

Kulör: Valfri RAL-kulör.

Flexibilitet: Kombinationen av ett stort antal bredder och höjder på paneler ger stora variationsmöjligheter. Varje panel är utbytbar och skyltarna kan snabbt uppdateras vid förändringar. Mindre paneltavlor kan monteras på orienterings- tavlor för att till exempel visa en entréförteckning.

Grafik: Texter och kartbilder tillverkas av självhäftande folie i valfri foliefärg. Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning till en grafisk profil med logotype, valfria typsnitt och valfria färger.

Ytbehandling: Panelerna lackers i valfri RAL-kulör, de kan även skyddslackernas med vårt antiklottersystem som gör det mycket lätt att ta bort klotter samt klistermärken och som dessutom skyddar den monterade folien mot skadegörelse.

Belysning: Skyltarna kan belysas med den specialdesignade LED-armaturen eller markbelysning. Även inifrån belysta texter och logotyper kan levereras.

Konstruktion: Fristående skyltar tillverkas av två kraftiga dolda stativben i aluminium som kombineras med valfritt antal paneler. Vägmonterade skyltar fästs i den specialdesignade väggskenan på samma sätt som de fristående.

Montering: Stativbenen fästs mot mark med ett kraftigt stålrör som svetsas på jordankare eller bultas mot annan vald grundläggningskonstruktion.

Tillval: Till Nordic finns ett stort antal tillvalsmöjligheter med bland annat belysning och digitala skyltlösningar både in- och utvändigt.



Nordic med taktil text och punktskrift



Nordic monterad på granitmur