



UTSIDA

T-VIND BAS, STANDARD OCH SUPER

VINDSKYDD
Högpresterande fiberduk av diffusionsöppen polyetenbarriär belagd med skyddande polypropenskiikt (Non Woven).
Bredd: Standard 2,74 m.

Yttre klimatskärmen på utsidan av isoleringen primärt i ytterväggar. Goda diffusionsöppna egenskaper låter fukt och ånga byggfukt vandra ut från konstruktionen. Har vattenavstötande egenskaper och skall monteras i anslutning till utvägig ventilationsspalt/ -utrymme. I systemlösning monterat med tillbehör uppnås en fuktsäker och lufttät konstruktion.

T-Vind Super har dessutom ett utökat väderskydd av högsta klass som tillåter tuffare väderexponering (vattentäthet, WT). För mer utsatta lägen och väderskyddande egenskaper.

- ☐ **BAS LAGERVARA**
- ☐ **STANDARD LAGERVARA**
- ☐ **SUPER LAGERVARA**

+ TILLBEHÖR

Tätningstejp T-Flex
T-Fix
Skarvband Butyl

Stos (finns i versionerna kraft och alu)
T-Drev, expanderande drevband

INSIDA

T-TÄT PREMIUM, STANDARD OCH ROBUST LUFT OCH ÅNGSPÄRR

Solid, högpresterande och åldringsbeständig polyetenfolie.
Sortiment finns i ett antal olika bredder och längder.

Invägig klimatskärm (luft- och ångspärr) på insida av termisk isolering i ytterväggar, tak och golv. Bidrar till en lufttät och fuktskyddande konstruktion så att skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut till känsliga byggnadsdelar.

- ✓ Minimerar energiförlusterna i isolerade konstruktioner.
- ✓ I system med tillbehör alltid lufttätt monterat.
- ✓ För fuktskyddande skikt på mark i kryppgrunder såväl som på betongplattor rekommenderas främst **T-Tät Robust**.

- ☐ **PREMIUM LAGERVARA**
- ☐ **STANDARD LAGERVARA**
- ☐ **ROBUST LAGERVARA**

ÅNGBROMS

ÅNGBROMS OCH LUFTSPÄRR

Högpresterande fiberduk av polypropen (Non Woven) belagd med en kontrollerat diffusionsöppen polyetenbarriär.
Bredd: 2,7 m

Klimatskärm (ångbroms och luftspärr) på insida av termisk isolering i ytterväggar och tak (Ej mot kallvindar!).

- ✓ Skyddar mot skadlig fukt och ånga.
- ✓ Tillåter kontrollerade mängder att passera.
- ✓ Optimal för visstidsuppvärmda fritidshus, naturfiserisolerade konstruktioner, våtrumstyttväggar (förhindrar dubbla tätskikt). eller vid renovering av äldre hus utan direkt inre klimatskärm m.m.
- ✓ I systemlösning med tillbehör alltid lufttätt monterat.

☐ **LAGERVARA**

ÅNGBROMS VARIABEL

ÅNGBROMS OCH LUFTSPÄRR

Högpresterande fiberduk av polypropen (Non Woven) belagd med en kontrollerad diffusionsöppen och variabel co-polymerspärr.

Ångbroms Variabel har utöver den vanliga Ångbromsens egenskaper, en flexiblere s. k. funktionsbarriär som följer årstidernas längre intervaller av luftfuktighet och reglerar effektivare flödet av ånga i konstruktionen. En effektivare ångbroms i jämförelse.

☐ **LAGERVARA**

+ TILLBEHÖR

Tätningstejp T-Flex
Skarvtejp T-Duo
Skarvband Butyl

Stos (finns i versionerna kraft och alu)
T-Drev, expanderande drevband
T-Fix, butylmassa

TILLBEHÖR

T-FLEX OCH T-DUO

ÅLDRIINGSBESTÄNDIGA SPECIALTEJPER

T-Flex är enkelhäftande och består av polyetenfolie belagd med modifierat akrylhäftämne. **T-Flex** är polyestertrådarmerad.
T-Duo är dubbelhäftande bestående av modifierat akrylhäftämne armerat med polyestertråd. Häftämnessidor försedda med skyddsremsa, avlägsnas vid montage.
Bredd: **T-Flex** standard 50 mm (övriga bredder: 60 mm slitsad, 75 mm, 100 mm, 150 mm, ark 200 x 200 mm), **T-Duo** 30 mm.

T-Flex används som fukt- och lufttätningstejp inom och utomhus. För bl. a. skarvar, genomföringar eller skador på byggfolie (luft- och ångspärr), ångbroms, vindskydd (T-Vind/-Super), vindskyddsskivor (flera), SPU-skiva, trä, glas och metall m. m. Skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut eller in till känsliga byggnadsdelar. Motverkar energiförluster i isolerade konstruktioner.

✓ Som väderskydd (inkl. UV-skydd) under byggtiden upp till 6 mån (oskyddad exponering).

T-Flex Vent är silvergrå till färgen och optimal som lufttätning för ventilationskanaler.
T-Duo används invändigt som dubbelhäftande fukt- och lufttätningstejp eller där tillfällig/ permanent uppfästning behövs på t. ex. svåra ytor som stål, metall m.m. Fäster på samma ytor som T-Flex.

☐ **LAGERVARA**

SKARVBAND BUTYL

LUFT- OCH FUKTTÄTNINGSBAND

Åldringsbeständigt och dubbelhäftande band av elastisk butylgummimassa. Försedd med skyddsremsa som avlägsnas vid montage.
Tjocklek: 1,5 mm.
Bredd: 20 mm och 40 mm.

Används som fukt-, vatten- och lufttätning inom- och utomhus. För skarvar, genomföringar eller skador på byggfolie (luft- och ångspärr), ångbroms, vindskydd (T-Vind/-Super), trä, primad betong och metallitor m. m. Skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut eller in till känsliga byggnadsdelar.

✓ Motverkar energiförlusterna i isolerade konstruktioner.
✓ Extra tålig mot fukt och vatten.

☐ **LAGERVARA**

+ KEMTILLBEHÖR

Kallasfaltprimer
Katepal K-80
(Förbehandling på porösare ytor som t. ex. betong.)

STOSAR


LUFT- OCH FUKTTÄTNING

Åldringsbeständiga stosar av EPDM-gummi med krage av antingen akrylhäftämnesförsedd fuktavstötande kraftpapper eller butylhäftämnesbelagd aluminiumfolie (t. ex. horisontella ytor, tak).
Försedda med skyddspapper som avlägsnas vid montage.
Sortiment: Runda genomföringar i olika dimensioner.

Som fukt- och lufttätning invändigt och utvändigt. För runda genomföringar i ytterväggen används Kraft-versionen på ytor som byggfolie (luft- och ångspärr), ångbroms, vindskydd (T-Vind/-Super) samt flertalet utvägiga vindskyddsskivor m. m.

✓ Skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut eller in till känsliga byggnadsdelar.
✓ Motverkar energiförluster i isolerade konstruktioner.

☐ **LAGERVARA**



SCANNA FÖR FULLSTÄNDIGA
MONTERINGSANVISNINGAR

WWW.T-EMBALLAGE.SE

FÖNSTERTÄTNING

T-WRAP

FLEXIBEL TÄTNINGSTEJP

Elastisk, flexibel och väderskyddande tätningstejp. För främst utvägigt bruk bakom fasad och yttertak.

Utmärkt till s k sekundärtätning i fönster- och dörröppningar där en robust, vattentålig och formbar tätningstejp erfordras i botten. Används även som tätningskrage/stos till olika typer av genomföringar. Fäster utmärkt på de flesta underlag (ex betong, trä, stål, vindskyddsväv, underlagstäckningar, underlagsdukar för tak samt utvägig board).

✓ Har god beständighet.

☐ **LAGERVARA**

T-DREV

EXPANDERANDE DREVBAND

Åldringsbeständigt förkomprimerat drevband av impregnerat polyuretanfoam (PUR) med en kant (insida) försedd med polyetenfolie (luft och ångspärr) och andra kanten (utsidan) diffusionsöppen men slagregnstät. Undersida: klisteryta och skyddsremsa som avlägsnas vid montage. Bandet expanderar långsamt efter montage fullt till valt spaltmått. Bandbredd: 74 mm (spaltmått spec.).

För fogning och tätning (drevning) vid nyinstallation av fönster och dörrar i främst isolerade konstruktioner.

✓ Multiband som tillgodoser en lufttät, slagregnstät, diffusionsöppen och isolerande (värme- samt ljudisolerande) drevning - allt i ett.
✓ För anslutning mot den inre och yttre klimatskärmen.

☐ **LAGERVARA**

AERO-T

DIFFUSIONSÖPPEN TEJP

Aero-T är en unik högpresterande helt diffusionsöppen funktionstejp för främst utvägig användning. Vattentät. Dimension: 60 mm x 25 m.

Utmärkt till känsliga och komplexa konstruktionsdetaljer som fönster- och dörranslutningar. Mot vindskyddande skikt där krav på både fuktskydd och öppenhet ställs för bästa möjliga uttorkning av byggfukt/ånga inifrån. En permanent försegling och beständighet för byggtiden och den kommande längre brukstiden.

✓ Som väderskydd (inkl. UV-skydd) under byggtiden upp till 4 mån (oskyddad exponering).
✓ Därefter inbyggd skyddad av det permanenta ytskiktet och mot luftspalt.

☐ **LAGERVARA**

+ TILLBEHÖR

Tätningstejp T-Flex
Skarvtejp T-Duo
T-Fix

Skarvband Butyl
Stos (finns i versionerna kraft och alu)
T-Drev, expanderandedrevband