

Swestrap, Underlagstak

Innehavare/Utfärdat för

Swestrap AB

Box 5038, 580 05 Linköping, Sverige

Organisationsnummer: 556214-5317

Tel: 013-37 45 00, Fax: 013-14 76 20

E-post: info@swestrap.se , Hemsida: www.swestrap.se

Produktbeskrivning

Swestrap Underlagstak, armeringsväv av HD-polyeten som är laminerad på båda sidor med LD-polyeten. Ytvikt 147 g/m², tjocklek 0,20 mm.

Avsedd användning

Swestrap Underlagstak monteras som ett vattenavledande skikt under yttertakens ytskikt. Produkten är avsedd för yttertak med plan eller profilerad plåt samt för yttertak med takpannor av tegel, betong eller dylikt. Minsta taklutning 14°.

Handelsnamn

Swestrap Underlagstak.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt	6:51
Fukt, Fuktsäkerhet, Väggar, fönster och dörrar	6:5325, allmänt råd, femte och sjätte stycket
Taksäkerhet, allmänt	8:241, sista stycket
Skyddsanordningar för att undvika genomtrampning	8:2433

Produkten uppfyller även kraven i Certifieringsregel 128, bilaga 3 – Vattenavledande underlagstak.

Tillhörande handlingar

Produktbeskrivning Ver. 4.1, daterad 2018-01-18.

Monteringsanvisning Version 3.3, daterad 2009-10-25.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-06-0360, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Keiwa Inc. och Heisei Polymer Co., Ltd., båda Japan.

Certifikat 0491/06 | 2018-01-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-08-18

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt på förpackning och omfattar:

På produkten:

P-märke

Egenskaper

Certifikatnummer

Löpande tillverkningsnummer/datum



Underlagstak

0491/06

nr/datum

På emballage:

Innehavare/Distributör

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatnummer

Längd, bredd

Ångtäthet

Kontrollorgan

Swestrap AB



RISE Certifiering

Swestrap Underlagstak

0491/06

längd, bredd

värde

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 4P06140B, 5F018617B och 6F018898B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt 7F021222A från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Produkten ska förpackas och lagras på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Takläggning skall utföras i direkt anslutning till att underlagstaket installeras, men kan lämnas utan övertäckning under en period som inte överstiger tre månader.

Monteringsanvisningar beskrivna under "Tillhörande handlingar" skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2012-09-19.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-01-22.

Stefan Coric

Linda Ring Thorén