

129538GR - Stokseal Enkelhäftande Byggfolietejp

Beskrivning	Denna enkelhäftande tejp består av en Polyetenbärare förstärkt med ett Polyesternät, belagd på ena sidan med ett dispersionsbaserat akrylhäftämne. Häftämnet skyddas av ett vitt skyddspapper.
Produktegenskaper	Tejpen har mycket god vidhäftning mot de flesta ytor, även mot ojämna och strukturerade ytor samt lågenergiytor. Tejpen har mycket god beständighet mot åldring, fukt och UV-ljus. Den flexibla filmbäraren ger en tejp som är smidig att arbeta med och ger lufttäta fogar, även mot rundade och ojämna ytor.
Specifikationer	Typgodkänd enligt RISE certifikat nr SC0960-17. Emissionsklass enligt GEV-EMICODE: EC 1 plus.
Applikationer	Tejpen används för skarvning, montering, tätning och reparation av byggfolie, avsedd för luft- och ångspärr. Kan också användas för tätning runt exvis rörgenomföringar. Tejpen kan monteras utomhus med UV-exponering i max 3 månader (Centraleuropa).
Lagring och hantering	Produkten ska förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Applicerings tips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts, och tejpens ska appliceras med erforderligt tryck. För mer info, se Stokseal monteringsanvisning.

TECHNICAL DATA

UV-beständig	Ja	
Åldringsbeständig	Ja	
Bärare	PE-film	
Häftämne	Modifierat Akryl	
Undergrupp Häftämne	Dispersion	
Liner	Papper vitt, silikoniserat	
Thickness total	0,28 mm	11,02 Mils
Häftförmåga mot stål	35 N/25mm	7,99 Lbs/inch
Användningstemperatur	Between -40 and 100 °C	Between -40 and 212 °F
Applicerings temperatur	5 °C	41 °F

Ansvarsfriskrivning: Värderna som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information. Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod. Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning. Immatteriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns här. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

Stokvis Tapes Sverige AB
Zinkgatan 6
Box 769
601 17 Norrköping

Rev. 2.00 2017-09-29

Sida 1 / 1

+46 - (0)11 280400
www.stokvistapes.se
info@stokvistapes.se
An Illinois Tool Works Company