

PN411 - Skyddstejp

Description	Denna enkelhäftande tejp består av en mjuk PVC-filmbärare och ett lösningsmedelsbaserat syntetgummihäftämne.
Product properties	Tejpen har bra tack och vidhäftning mot de flesta ytor, och den är icke-korrosiv. Den är mjuk och smidig och är därför lätt att applicera på ojämna ytor, och den är lätt att riva av för hand. Den har bra beständighet mot fukt, vatten och nötning, men skall tas bort inom 6 veckor från appliceringen.
Applications	UV-resistent allround skydds- och maskeringstejp av PVC. Lämplig för maskering vid målnings- och putsarbeten inom- och utomhus. Den är en av få skyddstejper som kan användas även på aluminium. Tejpen skyddar också ömtåliga ytor mot mekanisk åverkan och är lätt avtagbar utan att lämna häftämnesrester på de flesta ytor.
Storage and ageing	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Applying tips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

TECHNICAL DATA

Weather resistant	Yes	
Aging resistant	Yes	
Color	White, Green, Green, Yellow, Yellow	
Thickness total	0.15 mm	5.906 Mils
Adhesion on SS	3.1 N/25mm	0.71 Lbs/inch
Tensile strength length	49 N/25mm	11.19 Lbs/inch
Elongation length	200 %	
Service temperature	Between -15 and 60 °C	Between 5 and 140 °F
Temperature performance (short time)	80 °C	176 °F
Application temperature	minimum -5 °C	minimum 23 °F

Disclaimer: Values shown in this document are averages only. For legal reasons, we emphasize that the information on this data is available "as is" and that Stokvis Tapes, an ITW company, gives no guarantees with respect to the accuracy and completeness nor with respect to interpretations made on the basis of this information. See our applicable delivery conditions. Each user should conduct his own tests to determine the suitability of the product for his intended use and shall assume all risks and liability in connection therewith. Stokvis Tapes cannot be held liable for any damages resulting from the unsuitability of the product. Many factors beyond the control of Stokvis Tapes may affect the use and performance of the product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the Stokvis Tapes product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. The information is available to the user for viewing, copying and distributing, provided that Stokvis Tapes, an ITW company, is always quoted as the source. The information is intended solely for informational and non-commercial use. Intellectual property: Stokvis Tapes, an ITW company, reserves all rights regarding this document and the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express permission is strictly forbidden.

Stokvis Tapes Sverige AB
Zinkgatan 6
Box 769
601 17 Norrköping

+46 - (0)11 280400
www.stokvistapes.se
info@stokvistapes.se
An Illinois Tool Works Company