




TEJPGUIDEN

	TIPS & RÅD	3 - 5
	MASKERING	6 - 26
	BYGG & REPARATION	27 - 43
	SAMMANFOGNING	44 - 55
	ISOLERING	56 - 74
	FÖRPACKNING	75 - 89
	SKYDD & SÄKERHET	90 - 104
	SPORTLINE	105
	FÖRKLARING IKON	106



Tejpguide



Maskering



Fönstertätning

TIPS & RÅD

Skarp färgkant

Gör så här: När maskeringstejpen är på plats "förseglar" du tejkanten genom att måla över den med samma färg som den tejen sitter på.

När färgen torkat, målar du med den nya färgen, som nu inte kan tränga in under den förseglade kanten. När du sedan tar bort maskerings-tejpen har du en ren och snygg kant!

Undvik "fastbränd" tejp

All tejp skall helst tas bort innan färgen har hunnit torka för att undvika att färgen limmar fast tejpens kant mot det maskerade underlaget. Om man ändå låter tejen sitta kvar efter att färgen har torkat kan man med hjälp av en ställinjal och en brytbladskniv skära ett fint snitt i kanten mellan tejp och målad yta för att avmaskering skall gå lättare och att tejen inte skall flisa sig i kanten pga fasttorkad färg.

Maskera ömtåliga ytor rätt

När du maskerar ömtåliga ytor, såsom papperstapeter eller nymålade ytor, bör du använda maskeringstejp med ett speciellt häftämne som inte ger skador då tejen avlägsnas. Vår lätt-häftande maskeringstejp är framtagen just för den här situationen.



Tips & råd för arbete med Stokvis tejper

Att göra-det-själv är inte bara skoj - det sparar ju en del sköna slantar också. För ett genomgående bra resultat med våra tejper är det viktigt att du tänker efter en smula före och även tar del av våra allmänna råd. Då kan du vara säker på att välja rätt tejp för rätt ändamål och att du behandlar tejpens som det är tänkt.

Välj rätt tejp

Våra olika tejper är utvecklade för olika användningsområden. Ibland kan det vara svårt att se skillnad mellan tejpvarianterna och därmed också svårt att veta vilken som är bäst i ett givet fall. Tänk i förväg på arbetsuppgiften och de krav den ställer på tejpens. Det är den bästa förberedelse du kan göra innan du står där och ska välja i butiken.

Monteringsråd

Tejp fungerar bäst när den monteras på rätt sätt. Genom att följa några enkla förhållningsregler kan du vara säker på att tejpens håller som den ska.

1. Fästytan ska alltid vara torr och ren

Rengör ytan med exempelvis T-röd eller isopropanol. För rengöringstrasan endast i en riktning så att ytsmutsen transporteras bort.



2. Det bör inte vara för varmt eller för kallt

Temperaturen bör hålla sig mellan 21° och 38° C när du arbetar med tejp. Det finns dock tejper som tål extrema temperaturer.

3. Tejp aktiveras med tryck

En tejpens häftämne aktiveras först när du trycker på den.



4. De flesta tejpen kräver härdningstid

Oftast kan en tejp flyttas och korrigeras innan den härdat. Den får utsättas för maximal belastning först efter några timmar.

Ta Bort eventuella häftämnesrester

En del tejper är gjorda för att vara avtagbara, men de flesta är avsedda att häfta permanent. Om du från början använder rätt sorts tejp, kan du nästan helt undvika rester av häftämnet.

Vi rekommenderar att du alltid först kontrollerar på ett undanskymt ställe hur den underliggande ytan eventuellt påverkas när tejen tas bort.

- Det räcker ofta med att värma tejen för att få den att släppa från underlaget - en hårtork eller en varmluftspistol brukar fungera utmärkt. Uppvärmning är naturligtvis ett bra alternativ om du misstänker att underlaget inte tål lösningsmedel.




- Om du väljer att använda lösningsmedel rekommenderar vi att du först prövar med det svagaste och sedan gradvis väljer starkare varianter så långt det är nödvändigt.

- Använd inte oljehaltiga lösningsmedel på porösa material som exempelvis skumgummi och andra gummityper.

- Medel som innehåller aceton och xylen är effektiva i många fall. Tänk dock på att hantera dem med försiktighet inomhus och sörg för god ventilation.

- T-Gul och kemiskt ren bensin kan användas för att ta bort gamla rester av mattmonteringstejp. Dessa lösningsmedel är mindre flyktiga och skadar oftast inte golvlacken. Hantera dock med försiktighet och sörg för god ventilation.

Artikelnummer	PM1303xx50K
Benämning	Maskeringstejp 80°
Dimension	15, 19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Färg	Beige



Egenskap	Tunn och smidig maskeringstejp med lösningsmedelsbaserat naturgummihaftämne. Bra vidhäftning och temperaturbeständighet.
Fördel	Kompatibel med de flesta färger och lösningsmedel. Lätt att ta bort.
Nytta	Generell maskering inomhus, målning och sprutmålning. Lämplig vid billackering i temperatur upp till 80°C (korttid 110°C). Denna tejp kan skäras i specialbredder vid förfrågan.

STS-Artnr

PM13031550STP
PM13031950K
PM13032550K
PM13033850K
PM13035050K

Antal/krt

120
48
36
24
24

EAN-kod

7317549988953
7340105501846
7340105501853
7340105501860
7340105501877



Artikelnummer	PM1304xx50
Benämning	Maskeringstejp, Classic
Dimension	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Färg	Beige



Egenskap	Tunn och smidig maskeringstejp för allmän maskering inomhus.
Fördel	Kan appliceras på oömma ytor.
Nytta	Ger ingen eller obefintlig färguppbyggnad i kanten. Skyddar effektivt "spillfärg" att hamna på fel ställe.

STS-Artnr

PM1304192538
PM13041950
PM13042550
PM13043850
PM13045050

Antal/krt

20
48
36
24
24

EAN-kod

7317541225384
7317541195014
7317542255021
7317543385031
7317544505049



Artikelnummer	PM13112525
Benämning	Maskeringstejp, precision
Dimension	25 mm x 25 m
Färg	Gul



Egenskap	Smidig tunn maskeringstejp, rispapper, 0,08 mm. Kan sitta upp till 60 dgr omålad.
Fördel	Vid känsliga/finare maskeringar lämnar tejpens en tunn/fin färgkant.
Nytta	Slutresultatet blir mycket jämnt och fint.

STS-Artnr
PM13112525

Antal/krt
8 / 48

EAN-kod
7317544252516



Artikelnummer	PM13072425
Benämning	Maskeringstejp, lätthäftande
Dimension	24 mm x 25 m
Färg	Lila



Egenskap	Lätthäftande tejp som kan appliceras på tapeter, nymålade men torra ytor. Kan sitta upp till 30 dgr.
Fördel	Kan appliceras på ömma/känsliga ytor.
Nytta	Kan användas på ytor där andra tejper riskerar att skada underlaget. Ger ingen eller obefintlig färguppbyggnad i kanten.

STS-Artnr
PM13072425

Antal/krt
6 / 24

EAN-kod
7317541307301



Artikelnummer	PM1308xx25
Benämning	Maskeringstejp, fönster
Dimension	19 mm x 25 m & 30 mm x 25 m
Färg	Blå



Egenskap	Blå UV- och väderresistent. Kan sitta upp till 7 dagar omålad.
Fördel	Kan med fördel användas vid maskering vid fönstermålning.
Nytta	Bränner inte fast på glaset, lämnar skarpa och rena färgkanter efter sig.

STS-Artnr
PM13081925
PM13083025

Antal/krt
10 / 60
6 / 36

EAN-kod
7317541306199
7317541306304



Artikelnummer	PM1308H
Benämning	Maskeringstejp, fönster, hörnmaskering
Dimension	50 mm x 70 mm x 50 mm
Färg	Blå



Egenskap	Blå UV- och väderresistent. Förstansat "hörn" för att enkelt kunna maskera fönsterhörn. Kan sitta upp till 7 dagar omålad.
Fördel	Kan med fördel användas vid maskering av hörnen vid fönstermålning. Kan också användas i hörn som ska fogas eller silikonas.
Nytta	Bränner inte fast på glaset, lämnar skarpa och rena färgkanter efter sig.

STS-Artnr
PM1308H

Antal/krt
6 / 24

EAN-kod
5701376130807



Artikelnummer	PM1318xx50
Benämning	Fönstermaskering, PRO, UV
Dimension	18, 24, 36 och 48 mm x 50 m
Färg	Blå



Egenskap	Blå UV- och väderresistent premiumklassad maskeringstejp för proffsbruk. Kan sitta 14 dagar omålad. En kraftigare och slätare pappersbärare i tejen gör den lättarbetad. Även UV- resistent på häftämnessidan.
Fördel	Kan med fördel användas vid maskering vid fönstermålning.
Nytta	Bränner inte fast på glaset, lämnar extra skarpa, fina och rena färgkanter efter sig.

STS-Artnr

PM13181850
PM13182450
PM13183650
PM13184850

Antal/krt

12 / 48
9 / 36
6 / 24
6 / 24

EAN-kod

0087143005031
0087143001231
0087143001323
0087143006106



Artikelnummer	TMP270020x, TMP55033x
Benämning	Snabbmaskering med skyddsplast
Dimension	2700 mm x 20 m & 550 mm x 33 m
Färg	Transparent



Egenskap	Skyddsplast och maskeringstejp i en enhet. Finns med eller utan dispenser. Plasten är svagt statiskt vilket bidrar till att den "smiter åt" på de underlag som ska skyddas.
Fördel	Kan användas vid maskering av större ytor, tex väggar och möbler.
Nytta	Skyddar en större yta på ett effektivt sätt vid målning av tex tak eller väggar.

STS-Artnr

TMP270020 (refil)
 TMP270020D
 TMP55033 (refil)
 TMP55033D

Antal/krt

5 / 20
 5 / 20
 5 / 60
 5 / 15

EAN-kod

5701376270022
 5701376027008
 5701376550339
 5701376005501



Artikelnummer	TMP18020D, TMP18020
Benämning	Snabbmaskering med skyddspapper
Dimension	180 mm x 20 m
Färg	Beige: tejp, Brun: pappret



Egenskap	Skyddspapper och maskeringstejp i en enhet. Finns med eller utan dispenser.
Fördel	Kan användas vid maskering vid lodräta applikationer då inte pappret "faller" in i färgen.
Nytta	Skyddar en större yta på ett effektivt sätt vid målning av t.ex. dörrfoder och fönster.

STS-Artnr
 TMP18020D
 TMP18020 (refil)

Antal/krt
 5 / 15
 5 / 75

EAN-kod
 5701376001800
 5701376180208



Artikelnummer	TMP2700UV17
Benämning	Snabbmaskering, utomhus, UV-resistent
Dimension	270 cm x 17 m
Färg	Transparent/Vit



Egenskap	Skyddsfolie försedd med UV-resistent maskeringstejp, tejp och skyddsfolie i ett.
Fördel	Tejpen "bränner" inte fast på underlaget som ska skyddas, stora ytor kan skyddas/maskeras med denna produkt.
Nytta	Möjlighet att täcka stora ytor, väggar och fasader på ett smidigt sätt.

STS-Artnr
TMP2700UV17

Antal/krt
5 / 30

EAN-kod
6417821260768



Artikelnummer	68134xx50
Benämning	Maskeringstejp, PG5
Dimension	18, 24, 36 & 48 mm x 50 m
Färg	Beige



Egenskap	Stabil och välhäftande tejp med skarpa kanter.
Fördel	Kan användas för de flesta maskeringsuppdrag, även den mest kräsna målare finner trygghet i denna produkt.
Nytta	Fungerar för proffs och amatör. Slutresultatet blir skarpt.

STS-Artnr

681341850
681342450
681343650
681344850

Antal/krt

12 / 48
9 / 36
6 / 24
6 / 24

EAN-kod

087143001255
087143001262
087143001248
087143001279



Artikelnummer	125207BExx50
Benämning	Maskeringstejp, Pro
Dimension	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Färg	Beige



Egenskap	Stabil och välhäftande tejp med skarpa kanter, klarar vattenbaserade färger bra.
Fördel	Kan användas för de flesta maskeringsuppdrag, även den mest kräsna målare finner trygghet i denna produkt. Uppskattad proffsprodukt.
Nytta	Fungerar för proffs och amatör. Slutresultatet blir skarpt.

STS-Artnr

125207BE1950
125207BE2550
125207BE3850
125207BE5050

Antal/krt

48
36
24
24

EAN-kod

5701376808195
5701376808256
5701376808386
5701376808508



Artikelnummer	SF2045
Benämning	Skyddsplast
Dimension	7μ x 4 m x 5 m
Färg	Transparent-ljusgrå



Egenskap	Mycket tunn och följsam plastfolie som har svag statisk funktion.
Fördel	Lätt att täcka och sluta in material som ska skyddas mot damm, stänk och smuts.
Nytta	Folien saknar tejp så den lämnar inga limrester. Kan skydda i princip allt som är värt att skyddas. Lätt att klippa till för önskad storlek.

STS-Artnr
SF2045

Antal/krt
10 / 50

EAN-kod
7340105501839



Artikelnummer	PM68154xx50
Benämning	Maskeringstejp PRO precision, inomhus
Dimension	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Färg	Gul



Egenskap	Smidig tunn precision maskeringstejp tillverkad i rispapper. Tjocklek 0,087 mm. UV- resistens upp till 120 dgr omålad yta inomhus. Fungerar med vattenbaserade målarfärg.
Fördel	Vid känsliga/finare maskeringar lämnar tejp en tunn/fin färgkant.
Nytta	Slutresultatet blir mycket jämnt och fint.

STS-Artnr

PM681541950
PM681542550
PM681543850
PM681545050

Antal/krt

12 / 48
9 / 36
6 / 24
6 / 24

EAN-kod

7340105501693
7340105501709
7340105501716
7340105501723



Artikelnummer	PM681552550
Benämning	Maskeringstejp lätthäftande PRO precision, inomhus
Dimension	25 mm x 50 m
Färg	Lila



Egenskap	Smidig tunn precisionsmaskeringstejp tillverkad i rispapper. Tjocklek 0,077 mm. UV- resistens upp till 7 dgr omålad yta inomhus. Tillämpar sig på släta ytor tex Tapet.
Fördel	Vid känsliga/finare maskeringar lämnar tejp en tunn/fin färgkant.
Nytta	Kan användas på ytor där andra tejper riskerar att skada underlaget. Slutresultatet blir mycket jämnt och fint.

STS-Artnr
PM681552550

Antal/krt
36

EAN-kod
7340105501730



Artikelnummer	PM681562550
Benämning	Maskeringstejp, PRO precision, utomhus
Dimension	25 mm x 50 m
Färg	Blå



Egenskap	Smidig tunn precision maskeringstejp, rispapper, 0,075 mm. UV-resistens upp till 60 dgr omålad yta utomhus. Passar/fungerar bra på släta ytor, tex fönster/glas
Fördel	Vid känsliga/finare maskeringar lämnar tejp en tunn/fin färgkant.
Nytta	Bränner inte fast på glaset. Slutresultatet blir mycket jämnt och fint

STS-Artnr
PM681562550

Antal/krt
36

EAN-kod
7340105501747



Artikelnummer	PMHK1950
Benämning	Maskeringstejp, kurvor
Dimension	19 mm x 50 m
Färg	Beige



Egenskap	Extra kräppat papper för att kunna maskera i olika konturer / former etc.
Fördel	Tejpen är möjlig att forma i kurvor eller andra önskade mönster.
Nytta	Underlättar när underlaget är runt eller formad på annat sätt. Man kan också forma egna mönster då tejpen är "böjbar" och bidrar till att sätta fantasin på prov.

STS-Artnr
PMHK1950

Antal/krt
8 / 48

EAN-kod
7317549990604



Artikelnummer	PN4115033YE
Benämning	Skyddstejp, inom/utomhus
Dimension	50 mm x 33 m
Färg	Gul



Egenskap	Slät, smidig och seg maskerings och skyddstejp, PVC. UV-resistent. Tejpen kan skydda underlaget mot mekanisk åverkan.
Fördel	Kan användas vid maskering på de flesta ytor, inom och utomhus. Lämnar inga häftämnesrester. Kan appliceras på aluminium.
Nytta	Skadar inte underlaget när tejpens avlägsnas, dock bör man testa så att underlaget inte är för "ömtåligt" och att detsamma blir skadat.

STS-Artnr
PN4115033YE

Antal/krt
6 / 36

EAN-kod
7317541155025



Artikelnummer	PN4115033GR
Benämning	Skyddstejp, utomhus
Dimension	50 mm x 33 m
Färg	Grön



Egenskap	Slät kraftig maskerings och skyddstejp, PVC. Kan appliceras på aluminium. Tejpen kan också skydda underlaget mot mekanisk åverkan.
Fördel	Kan användas vid maskering på de flesta ytor, inom och utomhus. Lämnar inga häftämnesrester.
Nytta	Skadar inte underlaget när tejpens avlägsnas, dock bör man testa så att underlaget inte är för "ömtåligt" och att detsamma blir skadat.

STS-Artnr
PN4115033GR

Antal/krt
6 / 36

EAN-kod
7317543300539



Artikelnummer	PN4155030BA
Benämning	Blästertejp
Dimension	0,5 mm x 50 mm x 30 m
Färg	Svart



Egenskap	Kraftig slitstark PVC-tejp.
Fördel	Klarar "tuff" behandling och sparar onödigt stopp i blästringsarbetet.
Nytta	Spar tid då tejpens klarar mycket tuffa tag.

STS-Artnr
PN4155030BA

Antal/krt
6 / 18

EAN-kod
7317544155039



Artikelnummer	PN115R5033
Benämning	Skyddstejp, rivbar
Dimension	50 mm x 33 m
Färg	Gul



Egenskap	Lätthäftande rivbar skyddstejp, PVC. UV-resistent.
Fördel	Kan användas vid maskering på de flesta ytor, inom och utomhus. Fixering av skyddspapp och många andra applikationer.
Nytta	Skadar inte underlaget när tejpens avlägsnas, dock bör man testa så att underlaget inte är för "ömtåligt" och att detsamma blir skadat. Kan sitta upp till 90 dagar.

STS-Artnr
PN115R5033

Antal/krt
6 / 36

EAN-kod
7317541152536



Artikelnummer	CA12034xx505
Benämning	Supervävtjej
Dimension	50 mm x 5 m
Färg	BL-svart, SI-silver, TR-transparent, WH-vit



Egenskap	Kraftig, 90 mesh, aktivt och starkt "hugg" i tejen.
Fördel	Kan användas i de tuffaste applikationer. Den fysiska storleken gör det lämplig att ha med i ryggsäcken, båten, husvagnen eller i hemmets verktygslåda.
Nytta	Tejen kan användas i en rad olika applikationer då dess egenskaper är avsedd för "tuffa tag".

STS-Artnr

CA12034BL505
CA12034SI505
CA12034TR505
CA12034WH505

Antal/krt

12
12
12
12

EAN-kod

7340105500887
7340105500900
7340105500917
7340105500894



Artikelnummer	CA12021SI4850
Benämning	Vävtejp Allround, extra stark
Dimension	48 mm x 50 m
Färg	Silver



Egenskap	Stark, smidig vävtejp med hög vidhäftning. Vattentät polyetenyta.
Fördel	Kan användas i de flesta miljöer, passar för proffs som hemmafixare.
Nytta	Denna tejp fungerar i alla situationer och fyller högt ställda krav från användaren.

STS-Artnr
CA12021SI4850

Antal/krt
24

EAN-kod
7317544048508



Artikelnummer	CA12030SI50xx, CA12030BA50xx
Benämning	Vävtejp, bygg
Dimension	50 mm x 10 m, 50 mm x 25 m & 50 mm x 50 m
Färg	Silver, Svart



Egenskap	Vävtejp med bra vidhäftning. Smidig och rivbar för hand.
Fördel	Kan användas i de flesta miljöer, passar för proffs som hemmfixare.
Nytta	Denna tejp fungerar i alla situationer och kan användas i de flesta applikationer. Även i krävande miljö kan denna tejp nyttjas.

STS-Artnr

CA12030SI5010
CA12030SI5025
CA12030SI5050

Antal/krt

24
30
18

EAN-kod

7317541203016
7317541203078
7317541203054

CA12030BA5010
CA12030BA5050

24
18

7317541203023
7317541203061



Artikelnummer	CA12032SI5050
Benämning	Vävtejp, professionell
Dimension	50 mm x 50 m
Färg	Silver



Egenskap	Tejpen har en extra kraftigt och tät väv. Rivbar för hand.
Fördel	Kan användas i de flesta miljöer, passar för proffs med högt ställda krav.
Nytta	Denna tejp fungerar i alla situationer och kan användas i de flesta applikationer. Även i krävande miljö kan denna tejp nyttjas.

STS-Artnr
CA12032SI5050

Antal/krt
18

EAN-kod
7317541203252



Artikelnummer	CA12029BD5025
Benämning	Gaffertejp
Dimension	50 mm x 25 m
Färg	Mattsvart



Egenskap	Mattsvart för att inte skapa reflexer, 100% vattentät. Smidig och följsam, rivbar för hand.
Fördel	Tejpen är avsedd för scener, smälter in i miljön. Lättarbetad.
Nytta	Enkelt för scenpersonalen att "gömma" tejpens inom-såväl som utomhus.


STS-Artnr
CA12029BD5025

Antal/krt
10 / 30

EAN-kod
7317549989158



Artikelnummer	CA140104850
Benämning	Vävtejp, Premium Proffs
Dimension	48 mm x 50 m
Färg	Silver



Egenskap	Extra starkt häftämne, stabil struktur i vävens uppbyggnad, fäster bra på sin egen rygg. Fungerar i tuffa miljöer.
Fördel	Kan användas i de mest krävande situationer, denna tejp kompromissar inte.
Nytta	Klarar de tuffaste kraven man kan förväntas ha på en vävtejp.

STS-Artnr
CA140104850

Antal/krt
24

EAN-kod
7340105500832



Artikelnummer	PN60955033OR
Benämning	Byggtejp
Dimension	50 mm x 33 m
Färg	Orange



Egenskap	Mycket god vidhäftning på alla ytor, även orena/grova ytor. Behåller sin smidighet i lägre temperaturer. Rivbar för hand.
Fördel	Rekommenderas som korttidsmaskering på betong, cement, gips, metall och trä (inte parkett).
Nytta	Utmärkt maskerings och skyddstejp vid fasadarbeten och på grövre ytor där annan tejp oftast inte fungerar.

STS-Artnr
PN60955033OR

Antal/krt
6 / 36

EAN-kod
7317546095333



Artikelnummer	PF5125033YE
Benämning	Formbordstejp
Dimension	50 mm x 33 m
Färg	Citrongul



Egenskap	Mycket god vidhäftning på alla ytor, även orena/grova ytor. Tejpen är mycket seg i sin natur men kan dock rivas av för hand. Tejpen har ett extra tjockt lager av häftämne.
Fördel	Tejpens vidhäftning och dess sega egenskap gör den lämpad för extremt tuffa förhållanden. Puts, sten eller andra tuffa underlag.
Nytta	Avsedd för att skarva och tätta gjutformar, märka upp obehandlat smutsig betong – golv samt andra svåra ytor där stark vidhäftning krävs.

STS-Artnr
PF5125033YE

Antal/krt
6 / 36

EAN-kod
7317545125031



Artikelnummer	CA1202244X50
Benämning	Vävtejp, puts & murning
Dimension	44 mm x 50 m
Färg	Gul



Egenskap	Mycket god vidhäftning på alla ytor, även orena/grova ytor. Flexibel och smidig vävtejp. Fäster på porösa och strukturerade underlag. Kan appliceras i lägre temperaturer.
Fördel	Tejpens vidhäftning och dess smidighet gör att den kan följa alla typer av underlag.
Nytta	Flexibel vävtejp för maskering vid puts & murningsarbeten. Spar tid och underlättar vid applicering.

STS-Artnr
CA1202244X50

Antal/krt
6 / 24

EAN-kod
7317549990901



Artikelnummer	GL50xx
Benämning	Spackelremsa, glasfiber, självhäftande
Dimension	50 mm x 20 m eller 50 mm x 100 m
Färg	Vit



Egenskap	Spackelremsa med svagt häftämne för att enkelt applicera över gipsskarv.
Fördel	Man behöver inte spackla i samma ögonblick som remsan appliceras.
Nytta	Snabbt och smidigt att få många skarvar spacklade utan att få spackel på oönskade ställen.

STS-Artnr
GL5020
GL50100

Antal/krt
6 / 48
12 / 24

EAN-kod
7317542050718
7317545511179



Artikelnummer	Drywall50xx
Benämning	Spackelremsa, papper
Dimension	50 mm x 23 m alt. 50 mm x 75 m
Färg	Beige



Egenskap	Spackelremsa utan häftämne, förbigad för att smita runt och in i hörnor på ett snyggt sätt.
Fördel	Denna typ av spackelremsa är den som AMA godkännt som skarv/spackelremsa på pappersbestrukna gipsskivor.
Nytta	Skarven blir mkt stark och skarven följer AMA-regelverket.

STS-Artnr
Drywall5023
Drywall5075

Antal/krt
10 / 20
1 / 20

EAN-kod
0772677655899
0772677633323



Artikelnummer	METALFLEX5030
Benämning	Spackelremsa, papper, metallförstärkt för hörn
Dimension	50 mm x 30 m
Färg	Zinkfärgad och ljusbeige



Egenskap	Spackelremsa utan häftämne med metallförstärkning (zink) för skydd/förstärkning av ytterhörn på gipsskivor.
Fördel	Skyddar effektivt hörn av gipsskivor mot skador. Man behöver inte spackla bort fasningen mellan remsan och väggen, 2 till 3 spacklingar. För yrkesmannen är detta en tidbesparande produkt. Hörnskyddet syns knappt efter applikation.
Nytta	Hörnskyddet blir starkt, går snabbt att applicera, få omspacklingar.

STS-Artnr
METALFLEX5030

Antal/krt
1 / 10

EAN-kod
6417821380305



Artikelnummer	PS14335025
Benämning	Skarvtejp till byggpolyeten, Sitac godkänd
Dimension	50 mm x 25 m
Färg	Grön



Egenskap	Godkänd skarvtejp för byggfolie, Sitac godkänd, Typgodkännandebevis 0491/95.
Fördel	Skarvning av byggfolie vid byggnation följer AMA och övrig branschstandard.
Nytta	Man eliminerar risken för framtida fukt och ångläckage vilket kan leda till mögelproblem.

STS-Artnr
PS14335025

Antal/krt
6 / 36

EAN-kod
7317541433253



Artikelnummer	AT3010033WH
Benämning	Ensilagetejp
Dimension	100 mm x 33 m
Färg	Vit



Egenskap	UV-beständig, seg, stark samt köld- och värmetålig tejp. Fungerar bra på lågenergiplaster.
Fördel	Kan användas för lagning och skarvning av plast med lågenergi. Exempel, ensilagebalar och presenningar.
Nytta	Skarvning eller reparation blir rätt utförd vilket ger optimalt resultat.

STS-Artnr
AT3010033WH

Antal/krt
12

EAN-kod
7317541400194



Artikelnummer	PV1517CW5010
Benämning	Aluminiumtejp
Dimension	50 mm x 10 m
Färg	Silverfärgad



Egenskap	UV-beständig tejp med kraftigt häftämne (Akryl), tål stort temperaturspann (-20°C - +120°C). Reflekterar ljus såväl som värme.
Fördel	Med sitt vida spann av applikationstemperatur kan tejpens även appliceras i minusgrader.
Nytta	Smidig och praktisk tejp som kan appliceras i låga temperaturer (-20°C). Användningsområdet är oändligt. Utmärkt att reparera rör – även under motorhuven på bil och traktor. Montering av rörskålar och fuktspärrar.

STS-Artnr
PV1517CW5010

Antal/krt
4 / 24

EAN-kod
7317541517502



Artikelnummer	CA13010GR1005
Benämning	Presenningstejp
Dimension	100 mm x 5 m
Färg	Mossgrön



Egenskap	UV-beständig (3 år) och extremt stark tejp som är anpassad för lågenergiplaster, typ presenningar, kapell etc.
Fördel	Utmärkt att laga revor i kapell, presenningar eller skarva de samma. Lagningen / skarven håller över lång tid.
Nytta	Enkel att applicera och smidigt att laga eller skarva.

STS-Artnr
CA13010GR1005

Antal/krt
4 / 24

EAN-kod
7317549991205



Artikelnummer	129538GR50
Benämning	Byggfolietejp
Dimension	50 mm x 25 m
Färg	Grön



Egenskap	En enkelhäftande åldersbeständig LDPE-tejp med nätarmering. Mjuk och följsam med mycket stark häftförmåga mot de flesta material; byggpolyeten, metall, trä. Typgodkänd och används bland annat till montering, tätning, skarvning och reparation av byggfolie avsedd för ång och luftspärr.
Fördel	Lättarbetad och följsam tejp med ett avtagbart skyddspapper på häftämnes-sidan gör att man kan lätt tejpa även i trånga utrymme utan att tejpens kladdar fast mot sig själv.
Nytta	Med en korrekt tejpad och tätad byggfolie erhåller man en kontrollerad inväg och utväg för byggnadens tilluft och frånluft, minimeras risken för att fuktig luft skall läcka ut i isoleringen och eventuellt orsaka framtida fuktskador. Leder även till minskat värmeläckage och ger en bättre uppvärmningsekonomi.

STS-Artnr
129538GR50

Antal/krt
12

EAN-kod
7340105502126



RISE Certifiering 1002
SC0960-17



max. 3 mån



Artikelnummer	PC03050xx
Benämning	Dubbelhäftande vävtejp
Dimension	50 mm x 10 m & 50 mm x 25 m
Färg	Vit



Egenskap	Vävburen extra stark dubbelhäftande tejp för tuffa ytor, belagd med extra mycket häftämne.
Fördel	Fäster på de flesta underlag, även i dammiga och smutsiga miljöer.
Nytta	Enkel att applicera och smidigt att nyttja. Förutom bra till mattor finns en mängd områden där denna tejp underlättar monteringen, tex fixera reglar.

STS-Artnr
PC0305010
PC0305025

Antal/krt
6 / 36
6 / 36

EAN-kod
7317540305018
7317540350254



Artikelnummer	PC03250xx
Benämning	Dubbelhäftande tejp, allround
Dimension	50 mm x 10 m & 50 mm x 25 m
Färg	Transparent



Egenskap	Dubbelhäftande tejp som passar till de flesta underlag, dock inte PVC-ytor. Avsedd för inomhusbruk.
Fördel	Smidig, fäster bra, kan med fördel användas att fästa golvmattor.
Nytta	Snabbt smidigt och enkelt att arbeta med.

STS-Artnr
PC0325010
PC0325025

Antal/krt
6 / 36
6 / 36

EAN-kod
7340105500818
7317543250254



Artikelnummer	PC034xxxx
Benämning	Dubbelhäftande, mattejp, hög/låg-häftande
Dimension	12 mm x 25 m & 50 mm x 25 m
Färg	Grön / ljusgrön



Egenskap	Avtagbar mattejp med en sida med starkare häftämne och den andra sidan med ett "snällare" häftämne. Lämnar inte häftämnescraper på golv efter borttagandet. Rivbar för hand.
Fördel	Fäster på de flesta underlag, passar för korttidsmontage av textentrémattor eller andra saker som textexposkyltar eller infobladd. Ersätter nål, häftklammer och andra monteringsalternativ.
Nytta	Enkel att applicera och smidig att använda. Förutom bra till mattor finns en mängd områden där denna tejp underlättar monteringen.

STS-Artnr
PC0341225
PC0345025

Antal/krt
24
6 / 24

EAN-kod
7317549991342
7317543250261



Artikelnummer	PC03550xx
Benämning	Mattejp, permanent, migreringsresistent
Dimension	50 mm x 10 m eller 50 mm x 25 m
Färg	Transparent



Egenskap	Dubbelhäftande mattejp för permanent montering, plast eller textil mattor. Denna tejp är speciellt framtagen för PVC-mattor då tejpens är mjukgörarbeständig, dvs tejpens "löser" inte upp PVCn. Ska inte användas utomhus.
Fördel	Skadar inte PVC-mattor som annars kan bli "upplösta" av häftämnet.
Nytta	Enkel att applicera och smidigt att nyttja. Förutom bra till mattor finns en mängd områden där denna tejp underlättar monteringen.

STS-Artnr
PC0355010
PC0355025

Antal/krt
6 / 36
6 / 36

EAN-kod
7340105500160
7317541720254



Artikelnummer	VST4050C122,5
Benämning	Supertejp
Dimension	12 mm x 2,5 m
Färg	Transparent



Egenskap	Mycket stark dubbelhäftande akryltejp som ersätter lim, skruv, lödning, nitar eller svets. UV-och åldringsbeständig.
Fördel	Enkel att applicera och erbjuder unika egenskaper då man inte behöver borra, spika eller skada underlaget i onödan.
Nytta	Enkel att applicera och smidigt att nyttja. Skadar inte underlaget med onödig åverkan.

STS-Artnr
VST4050C122,5

Antal/krt
10 / 50

EAN-kod
7317546080124



Artikelnummer	VST4100C3030
Benämning	VST SUPER PADS®
Dimension	30 mm x 30 mm
Färg	Transparent



Egenskap	Mycket stark dubbelhäftande tejp som ersätter lim, skruv, lödning, nitar eller svets. UV-och åldringsbeständig. Färdigstansade bitar i måttet 30 mm x 30 mm.
Fördel	Enkel att applicera och erbjuder unika egenskaper då man inte behöver borra, spika eller skada underlaget i onödan.
Nytta	Enkel att applicera och smidigt att nyttja. Skadar inte underlaget med onödig åverkan.

STS-Artnr
VST4100C3030

Antal/krt
20

EAN-kod
7317549990802



Artikelnummer	FA412195
Benämning	Dubbelhäftande, skumtejp, inomhus
Dimension	19 mm x 5 m
Färg	Vit



Egenskap	Dubbelhäftande skumtejp för permanent montering. Skumplasten av Polyeten är följsam och anpassar sig efter underlaget.
Fördel	Enkelt att montera krokar, affischer, skyltar, namnplåtar mm.
Nytta	Spik och skruv blir överflödigt, snabb och enkel montering.

STS-Artnr
FA412195

Antal/krt
20

EAN-kod
7317547241951



Artikelnummer	ST557125
Benämning	Dubbelhäftande, skumtejp
Dimension	12 mm x 25 mm
Färg	Svart



Egenskap	Dubbelhäftande skumtejp för permanent montering. UV-beständig. Skumplasten av Polyeten är följsam och anpassar sig efter underlaget.
Fördel	Enkelt att montera krokar, affischer, skyltar, namnplåtar mm.
Nytta	Spik och skruv blir överflödigt, snabb och enkel montering. Kan med fördel användas utomhus.

STS-Artnr
ST557125

Antal/krt
10 / 120

EAN-kod
5701376080836



Artikelnummer	PS411912X25
Benämning	Dubbelhäftande, skumtejp, häftkuddar
Dimension	12 mm x 25 mm x 100 st
Färg	Vit



Egenskap	100 färdigskurna häftkuddar på rulle. Dubbelhäftande skumtejp för permanent montering. Skumplasten av polyeten är följsam och anpassar sig efter underlaget.
Fördel	Lätt och smidigt att hantera, enkelt att montera krokar, affischer, skyltar, namnplåtar mm.
Nytta	Häftkuddarna är förskurna så det är "bara" att montera. Spik och skruv blir överflödigt, snabb och enkel montering.

STS-Artnr
PS411912X25

Antal/krt
1 / 50

EAN-kod
7317544119123



Artikelnummer	KLBxx
Benämning	Kardborrtejp, självhäftande
Dimension	20 mm x 1 m
Färg	WH = vit / BA = svart



Egenskap	Kardborrband med starkt häftämne.
Fördel	Möjliggör enkel "hänga-upp / ta-bort – funktion".
Nytta	Snabbt att ta ner/hänga tillbaks med kardborrfunktion. Oändliga möjligheter att fixera stort som smått.

STS-Artnr

KLBWH
KLBBA

Antal/krt

12
12

EAN-kod

5701376202016
5701376202023



Artikelnummer	VST397F1210
Benämning	Dubbelhäftande tejp, tunn
Dimension	0,2 mm x 12 mm x 10 m
Färg	Transparent



Egenskap	Mycket stark dubbelhäftande akryltejp. UV & åldringsbeständig. För inom & utomhusbruk. Fäster på obehandlade ytor likväl som plaster och lågenergiytor. Vatten & kemikalieresistent. Värmebeständig het +90°C.
Fördel	Enkel att applicera och erbjuder unika egenskaper då man inte behöver borra, spika eller skada underlaget i onödan. Kan också användas vid vertikal montering. "Härdar" snabbt 75 % av sin styrka på bara 20 minuter.
Nytta	Enkel och smidig att applicera. Skadar inte underlaget med onödig åverkan. Kan tex användas vid att sätta upp kabelkanaler, inredningsdetaljer, skyltar. Monteringshjälp av tex byggbeslag och byggvinklar.

STS-Artnr
VST397F1210

Antal/krt
10 / 60

EAN-kod
7340105501822



Artikelnummer	VST3120P125
Benämning	Dubbelhäftande, spegel/monterings-tejp, extra stark
Dimension	1,2 mm x 12 mm x 5 m
Färg	Grå



Egenskap	Mycket stark dubbelhäftande akryltejp med extrem styrka på släta, hårda & icke porösa ytor. God vidhäftning mot plaster och lågenergiytor. UV & åldringsbeständig. Viskoelastisk samt bra egenskaper vid skjuvning. Tätar mot luft, vatten och damm.
Fördel	Enkel att applicera och erbjuder unika egenskaper då man inte behöver borra, spika eller skada underlaget i onödan.
Nytta	Enkel och smidig att applicera. Kan användas inom och utomhus. Skadar inte underlaget med onödig åverkan. Kan tex användas vid att sätta upp speglar, handdukskrokar, emblem, samt montering av produkter som ska appliceras på glas eller plexiskivor.

STS-Artnr
VST3120P125

Antal/krt
10 / 60

EAN-kod
7340105501815



Artikelnummer	TLA105xxBA
Benämning	Tätlist, allround, EPDM
Dimension	10 mm x 5 mm x 5 m, 10 mm x 5 mm x 100 m
Färg	Svart



Egenskap	Följsamt EPDM cellgummi med utmärkt väder- och ozon- beständighet.
Fördel	Kan användas i en mängd olika situationer där tätning eller eliminering av vibrationer ska ske.
Nytta	Ger skydd på möbler, fungerar som halkskydd, tätar och eliminerar vibrationer.

STS-Artnr
TLA1055BA
TLA105100BA

Antal/krt
12
1

EAN-kod
7317541055288
7317549989103



Artikelnummer	TLA1582BA
Benämning	Tätlist, allround, EPDM
Dimension	15 mm x 8 mm x 2 m
Färg	Svart



Egenskap	Följsamt EPDM cellgummi med utmärkt väder- och ozon- beständighet.
Fördel	Kan användas i en mängd olika situationer där tätning eller eliminering av vibrationer ska ske.
Nytta	Ger skydd på möbler, fungerar som halkskydd, tätar och eliminerar vibrationer.

STS-Artnr
TLA1582BA

Antal/krt
24

EAN-kod
7317541582104



Artikelnummer	TLD96xx
Benämning	Tätlist, dammskydd, skum
Dimension	9 mm x 6 mm x 6, 24, 100 m
Färg	Vit



Egenskap	Polyuretanlist med öppna porer som möjliggör att luften kan cirkulera.
Fördel	Primärt att stänga småkryp och luftföroreningar att tränga upp mellan fönstren.
Nytta	Stänger småkryp, damm, smuts ute samt ljudisolerar.

STS-Artnr

TLD69240
TLD9624
TLD966

Antal/krt

1
9
12

EAN-kod

7317549989127
7317549624110
7317549666516



Artikelnummer	TLE955xx
Benämning	Tätlist, E- profil, EPDM
Dimension	9 mm x 4 mm x 6, 24, 100 m
Färg	Vit eller brun



Egenskap	EPDM cellgummi som är ozonbeständig. Passar till springor mellan 1,5 – 3,5 mm. Självhäftande.
Fördel	Enkel och smidig att montera.
Nytta	Tätar för drag, smuts och ljud. Spar energi.

STS-Artnr

TLE95524BR
TLE95524WH
TLE9556BR
TLE9556WH
TLE100BR
TLE100WH

Antal/krt

9
9
12
12
1
1

EAN-kod

7317549552444
7317549552437
7317549556138
7317549556121
7317541006457
7317541007898



Artikelnummer	TLG33025
Benämning	Tätlist, garage
Dimension	30 mm x 3 mm x 2,5 m
Färg	Svart



Egenskap	Svart EPDM-list, ozonbeständig. Spikas fast! Passar till vipp – slag-portar.
Fördel	Enkel att montera.
Nytta	Tätar för drag, smuts och ljud. Spar energi.

STS-Artnr
TLG33025

Antal/krt
6 / 24

EAN-kod
7317543302519



Artikelnummer	TLP955xx
Benämning	Tättlist, P- profil, EPDM
Dimension	9 mm x 5,5 mm x 6, 24, 100 m
Färg	Vit eller brun



Egenskap	EPDM cellgummi som är väder - ozonbeständig. Passar till springor mellan 2 - 5 mm. Självhäftande.
Fördel	Enkel och smidig att montera.
Nytta	Tätar för drag, smuts och ljud. Spar energi.

STS-Artnr

TLP95524BR
TLP95524WH
TLP9556BR
TLP9556WH
TLP100BR
TLP100WH

Antal/krt

9
9
12
12
1
1

EAN-kod

7317549552420
7317549552413
7317549556114
7317549556107
7317541004569
7317541001230



Artikelnummer	TLTPOMxxxx
Benämning	Tätningslist Termo-Plast , Omegaprofil
Dimension	9 mm x 7 mm x 6, 24 & 100 meter
Färg	Transparent eller vit



Egenskap	UV-resistent, flexibel, isolerande mot kyla, värme, drag och ljud. Väderbeständig och avtorkbar list med silikonhäftämne.
Fördel	Lång "livslängd", tål slitage, lägre inköpskostnad, lätt att montera.
Nytta	Silikonlistens egenskaper till EPDM-listens pris. Isolerar mot kyla/värme, drag och hindrar dammintrång. Spar energi, och pengar.

STS-Artnr

TLTPOM6TR
TLTPOM24TR
TLTPOM100TR
TLTPOM6WH
TLTPOM24WH
TLTPOM100WH

Antal/krt

12
8
1
12
8
1

EAN-kod

7340105500085
7340105500092
7340105501327
7340105500108
7340105500115
7340105501310



Artikelnummer	TLTPOS75WH
Benämning	Tättningslist för sågspår O-profil
Dimension	8 mm x 8 mm x 7,5 m
Färg	Vit



Egenskap	Tättningslist med "fjäder" avsedd för karmar med förfrästa spår. Materialet är Termoplast.
Fördel	Monteras i de flesta karmar där förfrästa spår finns, listan fäster sig själv i spåret. Inga övriga monteringsredskap är nödvändiga.
Nytta	Tätar dörrar och fönster på ett effektivt sätt, utestänger damm, kyla/ värme och drag. Spar energi.

STS-Artnr
TLTPOS75WH

Antal/krt
10

EAN-kod
7340105500863



Artikelnummer	KLW55100WH, KLW75100WH
Benämning	Tätlist, P- profil, silikon, Bobin
Dimension	5,5 mm x 100 m, 7,5 mm x 100 m
Färg	Vit



Egenskap	UV-resistent flexibel silikonlist med P-profil. Avsedd för permanent montering, åldringsbeständig. Avsedd för springor. KLW55100: Avsedd för springor 2 – 5 mm. KLW75100: Avsedd för springor 3 -7,5 mm.
Fördel	Åldersbeständig, avtorkbar, mkt flexibel och följsam. Monteras med stift, klammer eller silikon.
Nytta	Tätar för drag, damm, kyla/värme och ljud. Spar energi.

STS-Artnr

KLW55100WH

KLW75100WH

Antal/krt

1 / 6

1 / 6

EAN-kod

7317541310004

7317541313005



Artikelnummer	KLW7100WH
Benämning	Tätlist, O- profil, silikon, Bobin
Dimension	7 mm x 100 m
Färg	Vit



Egenskap	UV-resistent flexibel silikonlist med O-profil. Avsedd för permanent montering, åldringsbeständig. Avsedd för springor 3 -7 mm.
Fördel	Åldersbeständig, avtorkbar, mkt flexibel och följsam. Monteras med stift, klammer eller silikon.
Nytta	Tätar för drag, damm, kyla/värme och ljud. Spar energi.

STS-Artnr
KLW7100WH

Antal/krt
1 / 6

EAN-kod
7317541312008



Artikelnummer	KLW7100OMEGA
Benämning	Tätlist, Omega- profil, silikon
Dimension	7 mm x 100 m
Färg	Vit



Egenskap	UV-resistent flexibel silikonlist med OMEGA-profil. Avsedd för permanent montering, åldringsbeständig. Avsedd för springor 3 -7 mm.
Fördel	Åldersbeständig, avtorkbar, mkt flexibel och följsam. Monteras med stift, klammer eller silikon.
Nytta	Tätar för drag, damm, kyla/värme och ljud. Spar energi.

STS-Artnr
KLW7100OMEGA

Antal/krt
1 / 6

EAN-kod
7317541311001



Artikelnummer	Butyl015002
Benämning	Butyltejp
Dimension	50 mm x 2 m
Färg	Silver



Egenskap	Vattentät butyltejp. Punkteringssäker. Kraftigt häftämne, åldringsbeständig.
Fördel	Kan användas vid reparation av hängrännor, takluckor, plåttak mm.
Nytta	Kan fungera som kort likväl som långtidslagning. Håller tätt mot fuktintrång.

STS-Artnr
Butyl015002

Antal/krt
6

EAN-kod
7317545021111



Artikelnummer	PE701212, PE721212 (Bulk)
Benämning	Gängtejp, vvs, styck fp
Dimension	12 mm x 12 m
Färg	Vit



Egenskap	PTFE-film, smidig utan häftämne. Tränger lätt in i gängorna p det som ska tätas.
Fördel	Kan användas vid tätning vid rörinstallationer.
Nytta	Tätar skarvar mellan rördelar.

STS-Artnr
 PE701212
 PE721212 (Bulk)

Antal/krt
 10 / 100
 200

EAN-kod
 7317547070124
 7317547270128

Artikelnummer	TT126,5
Benämning	Tättningsband
Dimension	9 mm x 2,5 mm x 5 m
Färg	Vit



Egenskap	Flexibel butylgummilist. Avtorkbar. Avsedd för permanent montering. Åldringsbeständig och 100 % vattentät.
Fördel	Enkel att montera. Kan ersätta silikon om så önskas.
Nytta	Tätar i badrum, dusch och fönster.

STS-Artnr
TT126,5

Antal/krt
5 / 20

EAN-kod
7317540012657



Artikelnummer	IN130WH
Benämning	Myggnät, fönster
Dimension	130 cm x 150 cm
Färg	Vit



Egenskap	Luftigt nät för att förhindra mygg, knott och andra småkryp att komma in. Kardborrband för montage.
Fördel	Enkelt/snabbt att montera.
Nytta	Håller insekter och ohyra på "rätt sida dörren/fönstret".

STS-Artnr
IN130WH

Antal/krt
10 / 20

EAN-kod
5701376200029



Artikelnummer	PC822xx10
Benämning	Vulkbandstejp
Dimension	19, 25, 38 & 50 mm x 10 m
Färg	Svart



Egenskap	Tätande och isolerande tejp för olika applikationer. Elektrisk genomslagshållfasthet 42 000V. Användningstemperatur är -40°C - +90°C.
Fördel	På ett snabbt och effektivt sätt kan man skapa en tät slang, ett bra grepp eller fixera olika delar med varandra.
Nytta	Kan rädda en krissituation då tejpén snabbt "lagar" det som gått sönder.

STS-Artnr

PC8221910
PC8222510
PC8223810
PC8225010

Antal/krt

12 / 48
12 / 36
12 / 24
12

EAN-kod

7317548221914
7317548222515
7317548223819
7317548225011



Artikelnummer	PC922253xx
Benämning	Vulkband, silikon
Dimension	25 mm x 3 m
Färg	Svart alt. transparent



Egenskap	Självulkande silikontejp, resistent mot UV, fukt, salter och lösningsmedel. Isolerar upp till 8000 volt per lager. Tål temperaturer mellan -50°C upp till 260°C.
Fördel	Töjbar till 300%, kan appliceras under vatten och på orena ytor. Lämnar inga limrester.
Nytta	Tätar läckor på slangar, rör och rördelar. Reparation & fukttätning av kablage, kabelmantlar, skarvar & övergångar. Greppförbättring, stöt och vibrationsdämpande grepp på tex verktyg, sportutrustning mm.

STS-Artnr
PC922253BA
PC922253TR

Antal/krt
12
12

EAN-kod
7340105501778
7340105501785



Artikelnummer	TLR3485GY
Benämning	Rörisoleringstejp
Dimension	3 mm x 48 mm x 5 m
Färg	Grå



Egenskap	Skum/foam-tejp som är avsedd att användas vid installation av rörsålar.
Fördel	Installationen av rörsålar blir snygg och prydlig. Bidrar till att spara energi vid skarvar och övergångar.
Nytta	Bidrar till att spara energi då skarvar och övergångar blir bra tätade. Slutresultatet blir snyggt och proffsigt med denna tejp.

STS-Artnr
TLR3485GY

Antal/krt
6

EAN-kod
7340105501679



Artikelnummer	TDL282TR
Benämning	Duschlist, släp
Dimension	2 mm x 28 mm x 2 m
Färg	Transparent



Egenskap	Släpplis i transparent plast försedd med specialdesignad dubbelhäftande tejp för montage på duschdörrar.
Fördel	Enkelt att byta ut eller komplettera på duschdörrar med släpplis där vatten inte ska stänka ut.
Nytta	Listen är smidig och formbar, dvs det går lätt att anpassa listens höjd med hjälp av en sax detta för att uppnå maximal funktion. Förhindrar vatten att tränga utanför dusch-kabin/hörna.

STS-Artnr
TDL282TR

Antal/krt
10

EAN-kod
7340105501662



Artikelnummer	139510xxxx
Benämning	Packtejp – Tystavrullad, (No Noise)
Dimension	38, 50 mm x 66 m
Färg	Brun eller Transparent



Egenskap	Miljövänlig tystavrullad PP-tejp. (Polypropylen)
Fördel	Prisvärd PP-tejp som klassas som en allroundtejp.
Nytta	Fäster på de flesta typer wellpapp.

STS-Artnr

139510BR38
139510BR50
139510TR38
139510TR50

Antal/krt

6 / 48
6 / 36
6 / 48
6 / 36

EAN-kod

5701376933828
5701376935020
5701376933811
5701376935013



Artikelnummer	BO64861966
Benämning	Bandningstejp
Dimension	19 mm x 66 m
Färg	Orange



Egenskap	Extremt seg tejp med bra vidhäftningsförmåga på de flesta underlag. Lämnar inte häftämnesrester, lättavrullad.
Fördel	Kan användas i diverse applikationer inom förpackning, pallning, bandning och buntning.
Nytta	Brett användningsområde, lämnar inga häftämnesrester.

STS-Artnr
BO64861966

Antal/krt
12 / 96

EAN-kod
7317549988786



Artikelnummer	PH304Ixx66TR
Benämning	Packtejp, PP
Dimension	38 mm x 66 m & 50 mm x 66 m
Färg	Transparent



Egenskap	Transparent PP-tejp. Höghäftande.
Fördel	Denna tejp fäster bra på "fibriga" underlag dvs wellpapp av returnerat well.
Nytta	Fäster på alla typer av wellpapp.

STS-Artnr
PH304i3866TR
PH304i5066TR

Antal/krt
48
36

EAN-kod
BULK
BULK



Artikelnummer	PM407xxxx
Benämning	Packtejp, PVC
Dimension	25 mm x 66 m, 38 mm x 66 m, 50 mm x 66 m
Färg	Brun/Transparent



Egenskap	Kraftig packtejp av vinyl som tål fukt bra. Seg och stark.
Fördel	Klarar av lite tuffare uppgifter.
Nytta	Fäster på de flesta typer wellpapp och andra underlag.

STS-Artnr

PM4072566BR
PM4073866BR
PM4075066BR
PM4072566TR
PM4073866TR
PM4075066TR

Antal/krt

72
48
36
72
48
36

EAN-kod (Ytterkartong)

7317549989011
7317549989035
7317549989059
7317549989028
7317549989042
7317549989066



Artikelnummer	VA61-015TRxx50
Benämning	Längsarmerad bandningstejp
Dimension	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Färg	Transparent



Egenskap	Biaxiell PP-filmbärare med längsgående glasfiberarmering med ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne. Hög draghållfasthet, bra vidhäftning och skjuvhållfasthet.
Fördel	Kan användas inom en mängd tuffa emballeringsuppgifter.
Nytta	Bandning, Pallning och förstärkning speciellt för cylindriska delar av plast och metall. Passar också att försluta tyngre kartonger/lådor.

STS-Artnr

VA61-015TR1950
VA61-015TR2550
VA61-015TR3850
VA61-015TR5050

Antal/krt

48
36
24
18

EAN-kod (Ytterkartong)

7317549989134
7317549989141
7340105502010
7340105502027



Artikelnummer	VB61-015TRxx50
Benämning	Korsarmerad bandningstejp
Dimension	19, 25, 38, 50 mm x 50 m
Färg	Transparent



Egenskap	Biaxiell PP-filmbärare med längs- och tvärgående glasfiberarmering med ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne. Hög draghållfasthet, bra vidhäftning och skjuvhållfasthet.
Fördel	Kan används inom en mängd tuffa embaleringsuppdrag.
Nytta	Bandning, Pallning och förstärkning speciellt för cylindriska delar av plast och metall. Passar också att försluta tyngre kartonger/lådor.

STS-Artnr

VB61-015TR1950
VB61-015TR2550
VB61-015TR3850
VB61-015TR5050

Antal/krt

48
36
24
18

EAN-kod (Ytterkartong)

7340105502034
7340105502041
7340105502058
7340105502065



Artikelnummer	G911950
Benämning	Frystejp
Dimension	19 mm x 50 m
Färg	Vit



Egenskap	Papperstejp för förslutning och märkning av bl.a. fryspåsar.
Fördel	Kan användas för enklare maskeringsuppgifter och märkning/förslutning av fryspåsar.
Nytta	Ordning och reda y frysen eller en quick-fix när det ska målas något enklare.

STS-Artnr
G911950

Antal/krt
24/48

EAN-kod
7317549311959



Artikelnummer	PN211xxx , PN231933
Benämning	Kontorstejp
Dimension	19 mm x 33 m & 15 mm x 66 m
Färg	Transparent eller Matt



Egenskap	Transparent eller matt kontors & hushållstejp.
Fördel	Kan användas vid paketinslagning och vardagliga "fixa-grejer".
Nytta	Brett användningsområde.

STS-Artnr

PN211566

PN211933

PN231933

Antal/krt

10

10

10

EAN-kod

7317542115660

7317542119330

7317542319334



Artikelnummer	Handywrap-R
Benämning	Sträckfilm
Dimension	100 mm x 150 m
Färg	Transparent



Egenskap	Transparent sträckfilm 20μ, extremt seg. Inget häftämne.
Fördel	Kan användas vid buntning, fixering och emballering av diverse produkter.
Nytta	Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter.

STS-Artnr
Handywrap-R

Antal/krt
10 / 40

EAN-kod
7317549988755



Artikelnummer	Handywrap
Benämning	Handtag till sträckfilm
Dimension	Handtagets höjd 25 cm
Färg	



Egenskap	Handtaget är avsett att nyttjas med Sträckfilmen Handywrap-R.
Fördel	Gör emballering mycket smidig och rationell.
Nytta	Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter.

STS-Artnr
Handywrap

Antal/krt
1

EAN-kod
7317549988748

Artikelnummer	HW2010M
Benämning	Sträckfilm
Dimension	450 mm x 300 m
Färg	Transparent



Egenskap	Transparent och seg sträckfilm av bredare variant, 450 mm.
Fördel	Används vid emballering vid större gods. Lämnar inga häftämnesrester.
Nytta	Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter.

STS-Artnr
HW2010M

Antal/krt
6

EAN-kod
7317549991359



Artikelnummer	X213
Benämning	Hanndispenser, variabel broms
Dimension	Klarar upp till 50 mm bredd
Färg	



Egenskap	Tejphållare för packtejp, erbjuder möjlighet att laddas med olika bredder, dock max 50 mm. Avrivningskniven är infälld när hållaren inte används, justerbar broms.
Fördel	Säker och flexibel packtejpshållare.
Nytta	Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter, risken för att skada sig på avrivningskniven är minimal.

STS-Artnr
X213

Antal/krt
1 / 40

EAN-kod
5701376002135

Artikelnummer	HP050C
Benämning	Handdispenser, metall, päron
Dimension	50 mm
Färg	Röd



Egenskap	Tejphållare för packtejp, hölje i plåt, hållaren kan ramla i golv utan skada. Greppvänlig. Bra att ha i trucken.
Fördel	Robust.
Nytta	Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter.

STS-Artnr
HP050C

Antal/krt
1 / 25

EAN-kod
8016959000062

Artikelnummer	PM409ASBEST38OR
Benämning	Varningstejp
Dimension	38 mm x 66 m
Färg	Orange



Egenskap	Varningstejp med texten "Dammet är farligt vid inandning. Innehåller ASBEST"
Fördel	För märkning av utrymmen, behållare, sopor där det förekommer asbest.
Nytta	Tydlig och klar information att det är frågan om miljöfarligt avfall.

STS-Artnr
PM409ASBEST38OR

Antal/krt
48

EAN-kod
7317544093850

Artikelnummer	PM409PCB
Benämning	Varningstejp
Dimension	38 mm x 66 m
Färg	Gul



Egenskap	Varningstejp med texten "PCB – Miljöfarligt avfall"
Fördel	För märkning av PCB-avfall.
Nytta	Tydlig och klar information att det är frågan om miljöfarligt avfall.

STS-Artnr
PM409PCB

Antal/krt
48

EAN-kod
7340105500016

Artikelnummer	PT4000xx20
Benämning	Eltejp
Dimension	19 mm x 20 m & 50 mm x 20 m.
Färg	Vit eller svart



Egenskap	S -märkt eltejp med bra vidhäftning, även på lågenergiytor. Har ett icke-korrosivt häftämne. God beständighet mot vatten, svaga syror och baser, de flesta lösningsmedel och oljor samt UV-ljus. Uppfyller EU-direktiv 200/95/ EC (RoHS)
Fördel	Följer EU och svenska direktiv för godkännande.
Nytta	Kan användas av proffs likväl amatör vid avisolering på elkablar och följa myndighetsdirektiv.

STS-Artnr

PT40001920BA
PT40001920WH
PT40005020BA

Antal/krt

10 / 100
10 / 100
6 / 72

EAN-kod

7317544000193
7317544000209
7317544000506



Artikelnummer	RHE15152Pxx
Benämning	Märktejp, 2-pack
Dimension	15 mm x 10 m
Färg	blå - BL, gul/grön (jord) - YEGR, röd - RE, svart - BA, vit - WH.



Egenskap	Smidig plasttejp med god vidhäftningsförmåga. UL-godkänd och CE-märkt. Isolerar upp till 6 000 V. Temperaturområde: -10°C till + 80°C.
Fördel	Kan användas i många miljöer och uppdrag.
Nytta	Märkning av kablar, hydraulslangar och många andra ting.

STS-Artnr.	Antal/krt	EAN-kod
RHE15152PBL	10 / 40	5701376151246
RHE15152PYEGR	10 / 40	5701376151253
RHE15152PRE	10 / 40	5701376151239
RHE15152PBA	10 / 40	5701376151215
RHE15152PWH	10 / 40	5701376151222



Artikelnummer	RHE1615105
Benämning	Märktejp, 5-pack
Dimension	15 mm x 10 m
Färg	blå, gul/grön (jord), röd, svart & vit



Egenskap	Smidig PVC-plasttejp med god vidhäftningsförmåga. Isolerar upp till 6000 V.
Fördel	Kan användas i många miljöer och uppdrag för att märka upp kablar, slangar mm.
Nytta	Märkning av kablar, hydraulslangar och många andra ting.

STS-Artnr
RHE1615105

Antal/krt
10 / 100

EAN-kod
7317549991335



Artikelnummer	RHE155020XX
Benämning	Märktejp
Dimension	50 mm x 20 m
Färg	Grå, svart



Egenskap	Smidig PVC-tejp med god vidhäftningsförmåga, är UL-godkänd och CE-märkt. Väderbeständig.
Fördel	Kan användas vid märkning, isolering av kablar inom och utomhus.
Nytta	Tejpens bredd 50 mm täcker större ytor och smälter väl in på underlag som går i grått.

STS-Artnr
RHE155020GY
RHE155020BA

Antal/krt
4 / 48
4 / 48

EAN-kod
5701376502086
5701376502079



Artikelnummer	KO405
Benämning	Koppartejp "anti snigel"
Dimension	40 mm x 5 m
Färg	Kopparfärgad



Egenskap	Kopparfolietejp med akrylbaserat häftämne för utomhusbruk.
Fördel	Kan användas på de flesta underlag för att stoppa "mördarsniglar"
Nytta	När snigeln kryper upp på tejen bildas galvaniska strömmar som snigeln ogillar. Den vänder och på så vis överlever grönskan.

STS-Artnr
KO405

Antal/krt
36

EAN-kod
5701376990005



Artikelnummer	25402YEBA50
Benämning	Varningstejp
Dimension	50 mm x 25 m
Färg	gul/svart



Egenskap	Smidig och stark PVC-plasttejp med god vidhäftningsförmåga.
Fördel	Kan användas på många underlag.
Nytta	Märkning av farliga områden, kanter, nivåskillnader, utsprång.

STS-Artnr
25402YEBA50

Antal/krt
4 / 24

EAN-kod
5701376155008



Artikelnummer	PM6173505YEBA
Benämning	Halkskyddstejp, varning
Dimension	50 mm x 5 m
Färg	Gul/svart



Egenskap	Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga. Tålig mot vatten, lösningsmedel, oljor och tvättmedel. Har också motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och kaustiksoda.
Fördel	Kan användas på många underlag och i många miljöer.
Nytta	Med denna varnande halkskyddstejp kan "hala områden" enkelt skyddas.

STS-Artnr
PM6173505YEBA

Antal/krt
6 / 18

EAN-kod
7317545005715



Artikelnummer	PM6173xx
Benämning	Halkskyddstejp
Dimension	100, 50, 25 mm x 18 m. 25, 50 mm x 5 m
Färg	Svart, vit



Egenskap	Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga. Tålig mot vatten, lösningsmedel, oljor och tvättmedel. Har också motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och kaustiksoda.
Fördel	Kan användas på många underlag och i många miljöer.
Nytta	Med denna halkskyddstejp kan "hala områden" som trappsteg, ramper, båtar lastbryggor mm. enkelt skyddas.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PM617310018BA	1 / 12	7317549989080
PM61732518BA	6 / 48	7317546171181
PM6173255BA	12 / 36	7317546173512
PM6173255WH	12 / 36	7317546173529
PM61735018BA	6 / 24	7317546171501
PM6173505BA	6 / 18	7317545005975
PM6173505WH	6 / 18	7317546173536



Artikelnummer	PM6178255TR
Benämning	Halkskyddstejp, transparent
Dimension	25 mm x 5 m
Färg	Transparent



Egenskap	Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga i plast. Tålig mot vatten.
Fördel	Kan användas på många underlag och i många miljöer, tex badrum och badkar & trärappor.
Nytta	Med denna halkskyddstejp kan riskområden skyddas på ett diskret sätt då tejen "smälter in" i bakgrundsfärgen.

STS-Artnr
PM6178255TR

Antal/krt
6 / 72

EAN-kod
7317549992554



Artikelnummer	PM6174255GL
Benämning	Halkskyddstejp, efterlysande
Dimension	25 mm x 5 m
Färg	Ljusrå/antikvit



Egenskap	Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga. Lyser i mörker efter att ha "laddats" upp av omgivande ljus.
Fördel	Kan användas på många underlag och i många miljöer. Markerar områden som kan vara "farliga" i totalt mörker.
Nytta	Med denna efterlysande halkskyddstejp som ger ledljus vid tex elavbrott kan "hala områden" som trappsteg, ramper, lastbryggor mm. enkelt skyddas.

STS-Artnr
PM6174255GL

Antal/krt
8 / 96

EAN-kod
7317549991328



Artikelnummer	PM61735018GL
Benämning	Halkskyddstejp, efterlysande
Dimension	50 mm x 18 m
Färg	Ljusrå/antikvit



Egenskap	Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga. Lyser i mörker efter att ha "laddats" upp av omgivande ljus.
Fördel	Kan användas på många underlag och i många miljöer.
Nytta	Med denna efterlysande halkskyddstejp som ger ledljus vid tex elavbrott kan "riskområden" som trappsteg, ramper, lastbryggor mm. enkelt skyddas.

STS-Artnr
PM61735018GL

Antal/krt
18 / 24

EAN-kod
7317546173185



Artikelnummer	GT1255
Benämning	Markeringstejp, efterlysande
Dimension	25 mm x 5 m
Färg	Beige/gul



Egenskap	Efterlysande slät markeringstejp med bra vidhäftningsförmåga.
Fördel	Kan användas på många underlag och i många miljöer.
Nytta	Med denna efterlysande markeringstejp som ger ledljus vid tex elavbrott kan trappor, proppskåp, dörrposter, nivåskillnader eller utskjutande komponenter enkelt markeras upp.

STS-Artnr
GT1255

Antal/krt
8

EAN-kod
7317549991311



Artikelnummer	AB100REWH, AB500REWH
Benämning	Avspärrningsband
Dimension	70 mm x 100 & 70 mm x 500 m
Färg	Röd/vit



Egenskap	Segt plastband av polyeten avsett för AVSPÄRRNING . Inget häftämne.
Fördel	Kan användas för att markera avspärrade områden.
Nytta	Röd/vit markerar AVSPÄRRNING och bandet kan med fördel nyttjas i sådant syfte.

STS-Artnr
AB100REWH
AB500REWH

Antal/krt
24
12

EAN-kod
7340105500207
7340105500221



Artikelnummer	AB100YEBA, AB500YEBA
Benämning	Avspärningsband, varning
Dimension	70 mm x 100 & 70 mm x 500 m
Färg	Gul/svart



Egenskap	Segt plastband av polyeten avsett för VARNING . Utan häftämne.
Fördel	Kan användas för att markera områden som måste utgöra fara eller motsvarande, dvs VARNING.
Nytta	Gul/svart markerar VARNING och bandet kan med fördel nyttjas i sådant syfte.

STS-Artnr
AB100YEBA
AB500YEBA

Antal/krt
24
12

EAN-kod
7340105500177
7340105500191



Artikelnummer	RT202xx
Benämning	Reflextejp
Dimension	20 mm x 2 m
Färg	Gul, röd, vit



Egenskap	Starkt vidhäftande slät reflextejp.
Fördel	Kan med fördel markera brevlådor, cyklar, hjälmar, gästavar, barnvagnar etc.
Nytta	Med reflextejpen bidrar Du med att exponera människor och saker för att inte bli påkörda eller skadade.

STS-Artnr

RT202YE

RT202RE

RT202WH

Antal/krt

24 / 144

24 / 144

24 / 144

EAN-kod

7317549990406

7317549990307

7317549990208





COACHTAPE

Klassisk sporttejp i bomull med hudvänligt häftämne. Används som stöd och stabilisering av stukningar och andra idrottsskador samt i förebyggande syfte för att ge stöd och avlastning. Lätt att riva av för hand.
38 mm x 9,1 m

STS-Artnr.

ST13891

EAN-kod

7317549000006



ISOLERINGSBAND

Huvudsakligen för lindning av blad och skaft på ishockey- och bandyklubbor. Den består av ett tjärimpregnerat vävband som tål nötning mycket bra. Används även i viss utsträckning för isoleringsuppgifter. 19 mm x 25 m

STS-Artnr.

PVG11925BA

EAN-kod

7317541119256



SPORTTEJP

Flexibel sporttejp med utmärkt vidhäftning och hållbarhet. Håller benskudd på plats, PVC. 19 mm x 20 m

STS-Artnr.

PN2141920WH

PN2141920TR

EAN-kod

7317542191916

7340105500870

Stum vit sporttejp med utmärkt vidhäftning och hållbarhet. Håller benskudd på plats, PP. 25 mm x 66 m

STS-Artnr.

PV6012566WH

EAN-kod

7317546012569



Anger maximala tiden i dagar inomhus som en tejp kan sitta uppe utan att lämna häftämnesrester. Tiden kan variera beroende på underlag.



Anger att tejpens är ett mycket bra alternativ för sammanfogning av olika material. Ingen borrarning / skruvning behövs. Se specificerad information på förpackningen eller i produkttexten.



Tejpen är transparent och syns minimalt efter montering.




Anger maximala tiden i dagar som en tejp kan vara exponerad för solljus utan att bränna fast på underlaget. Tiden kan variera beroende på underlag och årstid.



Tejpen klarar av att vara applicerad i fuktiga miljöer. Appliceringsytan skall vara torr om inget annat anges.



Anger minimal & maximal temperatur för vad produkten tål. För optimal vidhäftning bör tejpens dock appliceras i rumstemperatur om inget annat anges på förpackning eller produktdatablad.



Anger tejpens totala tjocklek.



Tejpen är framtagen för inomhusbruk. Bör inte utsättas för solljus.



Tejpen ger skarpa färgkanter vid målning på släta underlag. Vid grövre underlag bör tejpens kantsörseglas. Se tips på sidan 3 i tejpguiden.



Tejpen är framtagen för utomhusbruk och tål därmed solljus. Tejpen är också lämplig för inomhusapplikationer på eller i närheten av fönster där en viss UV-exponering förekommer.



Tejpen kan användas för isolering av elkablar. Se tilläggsmärkning för elektrisk motståndskraft samt provningscertifikat.



Tejpen har ett speciellt framtaget lätthäftande häftämne för att kunna sitta på de flesta känsliga ytor som t ex tapeter utan att förstöra underlaget.



Lämplig vid billackering.



Tejpen håller en extra hög kvalitet och är mycket omtyckt av professionella användare.

Artnr	Sida	Artnr	Sida	Artnr	Sida
139510BRxx	75	PC03550xx	47	PT4000xx20	90
139510TRxx	75	PC822xx10	71	PV1517CW5010	41
25402YEBA50	95	PC922253xx	72	PV6012566WH	105
125207BExx50	17	PE701212	68	PVG11925BA	105
129538GR50	43	PE721212	68	RHE15152xx	91
68134xx50	16	PF5125033YE	34	RHE155020xx	93
AB100REWH	102	PH304ixx66TR	77	RHE1615105	92
AB100YEBA	103	PM13031550STP	6	RT202xx	104
AB500YEBA	103	PM1303xx50K	6	SF2045	18
AB500REWH	102	PM1304xx50	7	ST13891	105
AT3010033WH	40	PM1304192538	7	ST557125	51
BO64861966	76	PM13072425	9	TDL282TR	74
Butyl015002	67	PM1308H	11	TLA1055BA	56
CA12021SI4850	28	PM1308xx25	10	TLA105100BA	56
CA1202244X50	35	PM13112525	8	TLA1582BA	57
CA12029BD5025	31	PM1318xx50	12	TLD96xx	58
CA12030SI50xx	29	PM407xx66BR	78	TLE9556xx	59
CA12030BA50xx	29	PM407xx66TR	78	TLE95524xx	59
CA12032SI5050	30	PM409ASBEST38OR	88	TLE100xx	59
CA12034xx505	27	PM409PCB	89	TLG33025	60
CA13010GR1005	42	PM6173255xx	97	TLP9556xx	61
CA140104850	32	PM61732518BA	97	TLP95524xx	61
Drywall50xx	37	PM6173505YEBA	96	TLP100BR	61
FA412195	50	PM6173505xx	97	TLP100WH	61
G911950	81	PM61735018BA	97	TLR3485GY	73
GL50xx	36	PM61735018GL	100	TLTPOMxxTR	62
GT1255	101	PM617310018BA	97	TLTPOMxxWH	62
Handywrap	84	PM6174255GL	99	TLTPOS75WH	63
Handywrap-R	83	PM6178255TR	98	TLTPOM100xx	62
HP050C	87	PMHK1950	22	TMP18020	14
HW2010M	85	PM68154xx50	19	TMP18020D	14
IN130WH	70	PM681552550	20	TMP270020	13
KLBWH	53	PM681562550	21	TMP270020D	13
KLBBA	53	PN115R5033	26	TMP2700UV17	15
KLW55100WH	64	PN211xxx	82	TMP55033	13
KLW7100OMEGA	66	PN2141920WH	105	TMP55033D	13
KLW7100WH	65	PN2141920TR	105	TT126 5	69
KLW75100WH	64	PN231933	82	VA61-015TRxx50	79
KO405	94	PN4115033YE	23	VB61-015TRxx50	80
Metalflex5030	38	PN4115033GR	24	VST3120P125	55
PC03050xx	44	PN4155030BA	25	VST397F1210	54
PC03250xx	45	PN60955033OR	33	VST4050C122,5	48
PC0341225	46	PS14335025	39	VST4100C3030	49
PC0345025	46	PS411912X25	52	X213	86



Per Tengdelius
Distriktsansvarig, Norr
Grossister & Återförsäljare
Phone: +46 11 470 32 72
per.tengdelius@stokvistapes.se

Dennis Plahn
Distriktsansvarig Sydväst
Grossister & Återförsäljare
Phone: +46 11 470 32 70
dennis.plahn@stokvistapes.se

Petri Hopia
Distriktsansvarig Sydöst
Grossister & Återförsäljare
Phone: +46 11 470 32 69
petri.hopia@stokvistapes.se

Henrik Sandberg
Distriktsansvarig Mellan
Grossister & Återförsäljare
Phone: +46 11 470 32 71
henrik.sandberg@stokvistapes.se

Kundservice
Phone: +46 11 28 04 30



Web