

## TLE - E-List EPDM

<b>Beskrivning</b>	Denna enkelhäftande tätningslist består av ett EPDM cellgummi med slutna celler och ett syntetgummihäftämne.
<b>Produktegenskaper</b>	Listen har mycket god beständighet mot åldring, fukt, vatten, ozon och UV-ljus. Den har också mycket låg vattenabsorption. Observera att själva tejen inte ska utsättas för UV-ljus. Begränsad beständighet mot bensin och oljor. Färg: vit och brun.
<b>Applikationer</b>	E-listen passar till fönsterspringor som är 1.5 - 3.5 mm breda. Den är tillverkad av EPDM cellgummi som står emot väder bra och dessutom är ozonbeständig. Listen lämpar sig också för tätning av dörrar. Du sätter lätt upp E-listen eftersom den har självhäftande baksida.
<b>Lagring och hantering</b>	2 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
<b>Applikeringsstips</b>	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejen ska appliceras med erforderligt tryck.
<b>Övriga tekniska egenskaper</b>	Vattenabsorption ASTM D1056, klass E: < 5%.

### TEKNISKA EGENSKAPER

<b>Bärare</b>	EPDM-skum	
<b>Häftämne</b>	Syntetgummi	
<b>Färg</b>	Brun, Vit	
<b>Liner</b>	Papper gult, silikoniserat	
<b>Väderbeständig</b>	Ja	
<b>UV-beständig</b>	Ja	
<b>Åldringsbeständig</b>	Ja	
<b>Tjocklek Totalt</b>	4 mm	157 Mils
<b>Häftförmåga mot stål</b>	25 N/25mm	5,71 Lbs/inch
<b>Användningstemperatur</b>	Mellan -40 och 60 °C	Mellan -40 och 140 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

#### Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6  
Box 769  
601 17 Norrköping  
tel +46 - (0)11 280400  
fax +46 - (0)11 280410  
www.stokvistapes.se  
info@stokvistapes.se