



# PRESTANDADECLARATION

Nr 08-0027

enligt

BILAGA III

i

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 305/2011

av den 9 mars 2011

om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG

för byggprodukten

**StoCrete TG 3**

1. Produkttypens unika identifikationskod:

PROD1930 StoCrete TG 3

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

- Princip 3: Reparation av betong, metod 3.1 (handapplicerat bruk)
- Princip 4: Förstärkning, metod 4.4 (tillägg av bruk eller betong)
- Princip 7: Bevara och återställa passivitet, metod 7.1 (ökning av täckande betongskikt med ytterligare bruk eller betong)
- Princip 7: Bevara och återställa passivitet, metod 7.2 (ersättning för förorenad eller karbonatiserad betong)

3. Tillverkare:

Sto Scandinavia AB, Gesällgatan 6, 582 77 LINKÖPING

4. Tillverkarens representant:

Ej relevant

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 2+

6 a) Harmoniserad standard:

EN 1504-3:2005 Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 3: Reparation

Anmält organ:

Kiwa Sverige AB

har utfört ett första besök vid tillverkningen och utför årligen övervakande kontroll enligt system 2+ och har utfärdat

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR TILLVERKNINGSKONTROLLEN I FABRIK: Certifikat nr: 2392-CPR-0872

6. b) Europeiskt bedömningsdokument:

Ej relevant

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	klass R4	EN 1504-3:2005
Kloridhalt	≤ 0,05 %	EN 1504-3:2005
Vidhäftningshållfasthet	≥ 2,0 MPa	EN 1504-3:2005
Begränsad krympning/svällning	2,5 MPa / 3,3 MPa	EN 1504-3:2005
Karbonatiseringsmotstånd	Godkänd	EN 1504-3:2005
Elasticitetsmodul vid tryck	22,6 GPa	EN 1504-3:2005
Frostbeständighet	≥ 2,0 MPa	EN 1504-3:2005
Friktionsegenskaper - pendelmetoden	NPD	EN 1504-3:2005
Värmeutvidgningskoefficient	$11,4 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 1504-3:2005
Kapillärsugning	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )	EN 1504-3:2005
Brandteknisk klass	A1	EN 1504-3:2005
Farliga ämnen	Uppfyller kraven enligt avsnitt 5.4	EN 1504-3:2005

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Ej relevant

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Mats Bovin, Kvalitets- och utvecklingsingenjör

(namn och befattning)

Linköping 2019-03-14

(ort och datum för utfärdande)

  
(underskrift)