

Prestandadeklaration för byggprodukten Sto-InnoDrain



Identifikationskod för produkttypen	PROD2964 Sto-InnoDrain
Ändamål	Värmeisolerande produkt för byggnader
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestandan	System 3
Harmoniserad standard	EN 13163 fasadisolerskiva av polystyren EPS-EN13163-T2-S5-P5-DS(70,-)2-TR80
Anmält organ	SP Technical Research Institute of Sweden NB 0402 har genomfört en första provning av byggprodukten avseende brandförhållanden enligt System 3 och utfärdat en provnings-/klassificeringsrapport.
Europeisk teknisk bedömning	ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation	ej relevant
Angiven prestanda	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	E	EN 13163:2012 + A1:2015
Skjuvhållfasthet	NPD	EN 13163:2012 + A1:2015
Termisk resistens	se etikett	EN 13163:2012 + A1:2015
Dimensionsstabilitet vid definierade temperatur- och fuktförhållanden	DS(70,-)2	EN 13163:2012 + A1:2015
Drag-/böjhållfasthet (klass)	TR80	EN 13163:2012 + A1:2015
Nominellt värde värmeledningsförmåga λ_D	0,033 W/(m*K)	EN 13163:2012 + A1:2015
Skjuvmodul G	NPD	EN 13163:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

Produktens prestanda motsvarar den angivna prestandan. Tillverkaren är ensam ansvarig för framtagning av denna prestandadeklaration.

Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:



18.05.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ chef Shared Services

Bilaga: Säkerhetsdatablad

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
		01-0243-2	15	NB 0402
PROD2964 Sto-InnoDrain EN 13163 fasadisolerskiva av polystyren Värmeisolerande produkt för byggnader				
Brandförhållande	E			
Skjuvhållfasthet	NPD			
Termisk resistens	se etikett			
Dimensionsstabilitet vid definierade temperatur- och fuktförhållanden	DS(70,-)2			
Drag-/böjhållfasthet (klass)	TR80			
Nominellt värde värmeledningsförmåga λ_D	0,033 W/(m*K)			
Skjuvmodul G	NPD			