

Betongrenovering
och betongskydd

StoCryl BF 700

Lågemitterande färg till
balkonger och loftgångar



I vårt arbete för hållbar utveckling har vi tagit fram en lågemitterande färg som förenar funktion, design och miljötänk.

StoCryl BF 700 är en diffusionsöppen vattenbaserad färg med låga VOC-emissioner samt karboniseringsbromsande egenskaper. Låter betongen "andas" och ger en vattenavvisande effekt.

Färgen finns i en mängd kulörer och tillsammans med chips/ballotini finns möjligheter till olika kombinationer av design samtidigt som halksäker yta uppnås. StoCryl BF 700 är enkel att applicera med roller, pensel eller borste och har mycket god täckförmåga.





Lågemitterande golvfärg

StoCryl BF 700 är en diffusionsöppen vattenbaserad golvfärg med låga VOC-emissioner.

Både StoCryl BF 700 och transparenta topplacken StoCryl BF 750 är listade i Svanen Husproduktportal, registrerade i BASTA, accepterade i Byggvarubedömningen och har fått bedömningen B i Sunda Hus.


De uppfyller AgBB-kraven för VOC-emissioner samt Guld enligt kraven för Miljöbyggnad (ind 14 enl. ver 3.0).

Klimatkompenserade produkter

Produkterna tillverkas av StoCrete GmbH i Tyskland och är registrerade i Climate Partner som klimatneutral färg 2018. Klimatkompensationen avser koldioxidutsläpp för A1-A3, produktionsstadium, dvs råvaruförsörjning, transport och tillverkning.

Cementbaserade beläggningar

Två varianter av diffusionsöppna system med StoCryl BF 700 i kombination med tätningsslamma.



- 1) Betongunderlag
- 2a) StoCrete PS 05
- 2b) StoCrete Betoflex
- 3) StoCryl BF 700

2a) Systemlösning StoConcrete Protect PS 05


2b) Systemlösning StoConcrete Protect Betoflex

Funktion och design

Grundningen StoCryl GL hindrar fukt i betong att tränga upp genom beläggningen, vilket ger ökad hållbarhet. Transparent topplack ger ytterligare slitstyrka.

StoCryl BF 700 är brytbar enligt RAL färgkarta och StoColor-system. Tillsammans med chips/ballotini finns möjligheter till olika kombinationer av design samtidigt som en halksäker yta uppnås.

Systemlösning: StoFloor Balcony BF 700



- 1) Betongunderlag
- 2) StoCryl GL med StoFluid AF alt. StoCryl HC 100
- 3) StoCryl BF 700
- 4) StoCryl BF 700 + StoChips 1mm eller StoBallotini 180-300 µm (vid behov)
- 5) StoCryl BF 750



Kontakta oss

Sto Scandinavia AB
Box 1041
581 10 Linköping

Telefon 013- 37 71 00
kundkontakt@sto.com
www.sto.se