

Tekniskt faktablad

StoPrim Isol

Isolerande, vattenburen grundning



Karakteristik

- Användning**
- ut- och invändigt
 - för isolering av vattenlösliga ämnen, t.ex. kartongklädda gipsskivor och spånskivor, isolerande vid nikotin-, sot- och fuktfäckar samt missfärgade träkomponenter (lignin), särskilt lämplig för efterföljande färgbeläggningar
 - inte överarbetningsbar med limfärg och cellulosaklister

- Egenskaper**
- mycket välisolerande
 - mycket god vidhäftning
 - reglerar absorptionsförmågan
 - svag lukt

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	1,1 - 1,3 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav Underlaget måste vara fast, rent och bärkraftigt samt fritt från slagg och släppmedel.

Förberedelser Grundningar regleras med lämplig förtunning och anpassas till underlaget, de får inte bilda ett blankt skikt.

Applicering

Appliceringstemperatur Lägst underlags- och lufttemperatur: +5 °C

Materialberedning Rör om produkten noga före applicering.
Bruksfärdig, får inte spädas ut.

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	per strykning	0,10 - 0,40	l/m ²
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.			

Beläggningssystem Beroende på underlagets skick kan två strykningar vara nödvändigt.

Tekniskt faktablad

StoPrim Isol

Applicering Pensel, roller, airless-spruta

Torkning, härdning, överbearbetningstid Vid +20 °C luft- och underlagstemperatur och 65 % relativ luftfuktighet: överarbetningsbar efter ca 24 timmar.

Rengöring av verktyg Rengör med vatten direkt efter användning.

Leverans

Färgton Vit

Brytbar Med max. 3 % StoTint Aqua.

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras väl tillsluten och frostfritt.

Lagringstid Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av batchnumret på förpackningen.
Batchnumret betyder:
Siffra 1 = årets slutsiffra, siffra 2 + 3 = vecka
Exempel: 9450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2019

Märkning

Produktgrupp Grundning

Sammansättning Enligt "VdF-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk branschorganisation för ytbeläggningar)
polymerdispersion
titandioxid
silikatiska fyllmaterial
mineraliska fyllmaterial
vatten
glykoleter
förtjockare
skumdämpare
dispergeringsmedel
skyddsmedel för lagring på bas av BIT/MIT (1:1)

Säkerhet Beakta säkerhetsdatablad!
Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, oanvänd produkt.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH208 Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one Kan orsaka en allergisk reaktion.
Dessa är konserveringsmedel

Tekniskt faktablad

StoPrim Isol

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
Telefax: 013-37 71 37
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se