


# RINK DACO typ LS och LA



## DACO Rink typ LS (stål) DACO Rink typ LA (aluminium)

Standardmått rink: 30x60m, kurvradier 8,5m  
2st spelarluckor 0,8m (alt.4st) mot spelarbås  
2st spelarluckor 0,8m mot utvisningsbås, öppningsbara från issida  
1st maskinport 3,5m med lyft-/ justerbar sockel.

Högklassiga sargssystem för alla nivåer av spel.  
Sarg av enkelramstyp med dubbel ram mot underlag.  
Enkel och flexibel installation, bultas mot fäste i underlag.  
Inga separata sargstöd behövs, betyder större utrymme bakom sarg.



### LS Stål

Varmförzinkad stålram.

Beklädnad: av slagfast HDPE polyeten-plast, för högsta slitstyrka och lång livslängd, miljövänligt och återvinningsbart.

Sargbeklädnaden skruvas mot ram (pop-nit används ej), för högsta kvalitet och enkelt underhåll.



### LA Aluminium

Aluminiumram ger låg vikt på sargpanelerna för enklare hantering, speciellt viktigt när sargelementen upp- och nermonteras ofta.

Aluminium har dessutom ett tilltalande utseende är miljövänligt och återvinningsbart.

Beklädnad: av slagfast HDPE polyeten-plast, för högsta slitstyrka och lång livslängd, miljövänligt och återvinningsbart.


Sargbeklädnaden skruvas mot ram (pop-nit används ej), för högsta kvalitet och enkelt underhåll.



### Tillval:

Publikskydd; Härdglas eller Polykarbonat-PC.

För DACO LA aluminiumsarg kan ett integrerat stolpsystem levereras för att snabbt kunna demontera och återmontera publikskyddet. Stolparna monteras genom överliggaren.



Reklamskydd

Reklamskydd- på insida sargskiva

Baksidesbeklädnad

Isolering+baksidesbeklädnad ger lägre ljudnivå samt energibesparing  
Isdamm



Isolering och baksides-  
beklädnad