

PREFAB KOMBI

INTEGRAL OCH RADIATORFÖRDELARE I SKÅP



Thermotech



EGENSKAPER

- Integral och radiatorfördelare färdigmonterat i skåp
- Rymms i 95 mm väggkonstruktion
- Enkel matning till både golvvärme och radiatorer
- Injusteringsventiler för både golvvärme och radiatorer
- Avstängningsventil på både tillopp och retur
- Flexibelt val av kopplingar för samtliga rördimensioner
- Enkelt att montera energimätare



78726-0X0 (exkl passbit)



78726-0X1 (inkl passbit)



78727-00X

Kombinera 78726-0X0 eller 78726-0X1 med fördelarpaket för radiatorer (78727-00X) för ett komplett färdigmonterat skåp

PRODUKTEGENSKAPER

Integral (shunt med integrerad fördelare) och radiatorfördelare i skåp anpassat för 2-våningshus där en kombination av golvvärme och radiatorer används.

Produkten levereras färdigmonterad i skåp med 17 mm klämringskopplingar för golvvärme och 16 mm presskopplingar för radiatorer men kan enkelt anpassas för samtliga rördimensioner. Kontakta ditt Thermotech Center för anpassning av grundkonstruktionen.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Fördelarskåp 95 mm djup
- Integral
- Termostatventil med självverkande termostat
- Radiatorfördelare
- Injusteringsventiler för både Integral och radiatorfördelare
- Påfyllnings- och avtappningsventiler
- Avstängningsventiler
- Termometrar
- Skyddspåse
- Märkbrickor

OBS! Injusteringsventil till radiatorfördelare med Kvs-värde 2.0 som standard. Kan enkelt anpassas efter systemets flödesbehov.

För information gällande delkomponent, t.ex. Integral och dess kopplingsalternativ och styrning, se motsvarande produktblad och/eller monteringsanvisning.

Skåp med Integral

Art.nr.	Slingor (gäller golvvärme och radiatorer)	Bredd	Djup	Höjd
78726-0X0 (exkl. passbit)	1-6	690 mm	95 mm	1025 mm
	7-9	840 mm	95 mm	1025 mm
78726-0X1 (inkl. passbit)	1-5	690 mm	95 mm	1025 mm
	6-8	840 mm	95 mm	1025 mm

Art.nr. Fördelarpaket (Radiatorfördelare, 16mm press som standard)

78727-00X 1 - 9 slingor fördelarpaket Kombi

Art.nr. Front

62756-1 Front För skåp 690 mm
62755-1 Front För skåp 840 mm

Art.nr. Kopplingsalternativ G20 (primär)

72620-20 20 mm (presskoppling)
72626-20 26 mm (presskoppling)
50000-20 20 x 2,0 mm (klämringskoppling golvvärmerör)
76226-20 26 mm (klämringskoppling golvvärmerör)
76220 20 x 2,5-2,8 mm (klämringskoppling)

PREFAB KOMBI

INTEGRAL OCH RADIATORFÖRDELARE I SKÅP



APPLIKATIONSEXEMPEL: 2-PLANSHUS

En typisk värmesystemlösning för småhus är en kombination av golvvärme och radiatorer. Golvvärmen installeras på markplan, oftast som en del i betongplatta, med radiatorer på plan 1.

Thermotech erbjuder en komplett prefabricerad lösning för hus med denna typ av värmesystem.

- Alla sammankopplingar föreligger i ett och samma vattentäta skåp – enligt gällande Säker Vatten-regler.
- Flexibelt val av kopplingar för samtliga rördimensioner.
- Injusteringsventiler för balansering mellan våningarna samt avstängningsventiler finns i skåpet.

Vid installation ansluts matningsrör från värmekällan till golvvärmeskåpet på nedre plan. Där kopplas sedan både radiatorslingor och golvvärmeslingor i samma skåp.

Skåpet kan även beställas förberett med passbit och mätpunkter för en enkel installation av energimätare.

