

SecureIT

Fysisk IT-säkerhet i skyddsnivå 3



SERVERSKÅP I SKYDDSKLASS 3

Vi lever i en värld som styrs av högteknologiska IT system. Allt eftersom systemens komplexitet ökar, ökar även vårt beroende av dem. Så gör även de negativa konsekvenserna av att förlora funktionalitet eller information i dessa system, vilket är än mer skrämmande. Därför har dessa system alltmer blivit måltavlor för brottslingar, terrorister och andra organisationer som försöker tillskansa sig ekonomiska eller strategiska fördelar genom att sabotera eller ta kontrollen över de servrar som styr dessa system.

Gunnebos serverskåp i klass 3 är utformade för att fysiskt skydda kritisk IT utrustning mot intrång och manipulation samt säkerställa att ingen obehörig får tillgång till information och hårdvara.

Konstruktion

Skåp serien är designad för att möta de krav som ställs i normen SSF 3492. Ett solitt säkerhetsskåp byggt i 4 mm specialstål samt utrustat med ett robust regelverk och försett med lås, testade enligt EN 1300 och SS 3880.

Skåpens förankringshål är så placerade att bultning i golv kan ske utan att man behöver flytta redan installerad utrustning. Dessutom är skåpen förberedda för att klara utrustningspaket av typ A eller P. SecureIT serien har en snygg och slitstark finish och är lackerade i färg RAL 9002.

SecureIT-serien i klass 3 är testade av SSF (Stödskyddsföreningen) och certifierade av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering).

Serien omfattas av ett antal storlekar för att tillgodose varje enskilt behov. Välj mellan 2 utvändiga bredder samt 2 olika djupmått.

Standardutrustning

SecureIT seriens standardutförande motsvarar FMV:s tekniska specifikation avseende Skydds- och Säkerhetsskåp i nivå 3. Välj sedan mellan passivt (P) eller aktivt (A) utrustningspaket. Se Produktspecifikation.

* Säkerhetsskåp Skyddsnivå 3 enligt Försvarmaktens klassning





Låsning

SecureIT standard skåp är försedda med ett högsäkerhetstestat lås. Välj mellan nyckellås eller elektroniskt kodlås.

Elektroniska kodlås finns i olika nivåer efter kundens behov, allt ifrån enkelt kodlås med 1+9 användare till elektroniska kodlås med upp till 99 användare och registrering av de senaste 400 händelserna (Kaba 252/552).

Alla lås som SecureIT erbjuder är testade och certifierade till EN 1300 i klasserna A alternativt B och enligt SS 3880.



Tillval

SecureIT erbjuder också ett flertal tillval för att maximera din kundnytta. Extra ventilation, anslutning till externt kylsystem, extra kabelgenomföringar, vänsterhängd framdörr, servicedörr i rygg etc. är bara några exempel.

Inredningsmässigt så finns också möjlighet att installera ett 19"-rack som är fullt utdragbart med hjälp av ett rälsystem.

Invärdig sektionering är ytterligare ett tillval om man har behov av avgränsning eller särskild behörighet i ett enskilt skåp.

"Maximera ditt server-
skåp med rätt tillval"

PRODUKTSPECIFIKATION

Modell	Utvändiga mått (mm)			Invändiga mått (mm)			Dagmått dörr	Volym	Vikt	HE
	Höjd	Bredd	Djup	Höjd	Bredd	Djup				
SS 19007070 3P	1900	700	700	1895	695	695	610	915	290	39
SS 19007080 3P	1900	700	800	1895	695	795	610	1050	310	39
SS 19008070 3A	1900	800	700	1895	795	695	710	1050	310	39
SS 19008010 3A	1900	800	1000	1895	795	995	710	1320	330	39

Alla mått är exklusive handtag och gångjärn.

Passiv version

- Espanjolettlåsning med nyckellås EN 1300
- Kabelgenomföring med damm- och kabelskydd
- Monteringsplatta för detektor
- 19" rack - fastmonterat i framkant
- Magnetkontakt mellan dörr och skåpstomme

Tillval för Aktiv & Passiv version

- Elektroniska lås i olika nivåer
- Seismisk detektor GM 730
- Vänsterhängd dörr front
- Högerhängd dörr bak
- Vänsterhängd dörr bak
- 19" rack även i bakkant
- Utdragbart 19" rack
- Extra kabelgenomföring tak eller golv
- Anslutning för extren kyla
- Invändig sektionering
- Extra fästsken för kablar i rygg eller sida
- Sockel

Aktiv version (i tillägg till P-versionen)

- Ventilationssystem dimensionerat för att klara upp till 1 kW tillförd effekt
- Fläktpaket innehållande 2 st frånluftsfläktar
- Potentialutjämning till alla berörbara och ledande delar
- Fläktstyrningsenhet för steglös reglering av fläkthastighet
- Temperaturdisplay med temperaturgivare
- Larm med inställning på temperatur
- Dubbla jordade uttag

Tillval för Aktiv version

- 2 st extra frånluftsfläktar i tak
- 4 st extra tilluftsfläktar i dörr
- Larm kopplat till plint
- Termostat och reostat med brytare i stället för automatisk fläktstyrning

Gunnebo Nordic AB

Box 9065
400 92 Göteborg

Tel: 010-209 51 00 | Epost: info@gunnebo.se
www.gunnebo.se