

Finest Wall Väggfärg

Supermatt tålig färg för tak och väggar inomhus.



Produktbeskrivning

	<p>Helmatt lågemitlerande akrylatfärg med väldigt bra vidhäftning för målning av väggar och tak inomhus. Med exklusivt matt och mjukt glansfritt utseende för bästa upplevelse av både ljusa och mörka kulörer. Tål rengöring och slitage bättre än de flesta andra helmatta färger.</p>
Appliceringsområde	Tak och väggar inomhus
Materialgenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hög täckkraft ■ Tålig ■ Tvättbar ■ Bra vidhäftning
Förpackningsstorlekar	<p>1 liter 3 liter 10 liter</p>
Kulörer	<p>Bas A och D Ingår i brytsystem</p>
Glans	1, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylat
Notering	<p>VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.</p> <p>Märkt med Svanen.</p>

Användning

Ytförberedelse	<p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.</p> <p>Lämplig på tidigare målade ytor samt på gipsskivor, ytor av betong, väv mm. Målade ytor tvättas med målartvätt. Väggar och tak som missfärgats av nikotin eller sot grundas med IsoSpärr Ultra. Dåligt bundna ytor grundas med Capasol Rapidgrund.</p> <p>OBS Vid rullning används roller för väggfärg med kortare hår, t ex Anza Elite eller Platinum (Medium-Smooth Surfaces) för bästa effekt. Lägg på färgen jämnt och avsluta med att rulla i samma riktning.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-8 m ² /liter
	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.



Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C
Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,017-0,025 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.