

Föreskrivningstexter



Profiler i stål, sendzimirförsinkad stål och rostfritt stål

E/EW - Brand

Allmänt

FABRIKAT STÅLPROFIL AB

PERSONSÄKERHET ENLIGT BBR 21 KAP.8:3.

FÖRE TILLVERKNINGEN SKALL TOTALMÅTTEN KONTROLLERAS PÅ BYGGNADSPLETSEN.

SAMTLIGA DÖRRAR SKALL MÄRKAS MED LITTERA ENLIGT RITNING.

DÄR ANNAT EJ ANGES SKALL BESLAGNING UTFÖRAS ENLIGT TILLVERKARENS STANDARD.

ALL ERFODERLIG KABLAGE TILL ELEKTRISK UTRUSTNING SKALL INGÅ, LÄNGD MIN 3M FRÅN ÖK. DÖRRPARTI.

ALLA URFRÄSNINGAR OCH FÖRSTÄRKNINGAR SKALL UTFÖRAS PÅ FABRIK

GLAS SKALL UPPFYLLA ANGIVNA KRAV.

Brandklass E 30-EW 30/ E 60-EW60/ E 90/ E 120

Dörr, skjutdörr och väggparti i Brandklass E 30/E 60/E90/E120	Anvisningar
Oisolerat profilsystem i stål, sendzimirförsinkad stål och rostfritt stål Rostfritt stål i syrafast kvalitet EN 1.4404 (316L)	
Stålprofil Concept SP 300	Anges.
Stålprofilsystem SP 35000/ SP 35000Z/ SP 95000	
Stålprofilsystem SP 75000/ SP 75000Z/ SP 975000 Profildjup 50 mm.	
Rostfritt	Anges om det önskas.
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr	Ange alternativ.
Smalprofil/ modulprofil.	Ange ett alternativ.
Klämfri bakkant.	Anges om det önskas.
Tröskel: Anslagströskel/ mekanisk tröskel/ Släplist SP 45065	Ange alternativ.
Ytbehandling: C1/C2/C3/C4 enligt SS-EN-ISO 12944-5	Ange typ.
Kulör: NCS S / RAL	Ange kulör.
Glas: Brandglas/Brandglas i kombination med skyddsglas	Ange alternativ.
Rökgastäthet: Sa/ Sm	Ange alternativ.
Inbrottsklass: RC2 enl. SS-EN 1627	Ange alternativ.
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.	Ange typ och dB.
Gångjärn: SP 82015013/ SP 820165/ enl. tillverkarens standard	Ange typ.
Handtag: Draghandtag/ Tryckhandtag/ Trycke	Ange typ.
Lås: Godkänt för brand/ Godkänt för brand och skyddsklass	Ange typ.
Behör:	

Slutbleck: T.ex. ASSA 1487-1

Elslutbleck med lämplig stolpe:

Karmöverföring, dold:

Motorlås:

Dörrstängare:

Automatisk dörröppnare:

Panik- nödutrymningsbeslag:

Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande:

Automatisk kantregel:

Dörrkoordinator:

Infästningar och anslutningar enl. Stålprofils anvisningar.

Ange typ.

Ange typ och funktion.

Ange typ.

Ange typ och funktion.

Ange typ.

Ange typ.

Ange typ.

Vid pardörr. Ange typ.

Vid pardörr. Ange typ.

Vid pardörr. Ange typ.