

Föreskrivningstexter



Profiler i stål, sendzimirförsinkad stål och rostfritt stål

Allmänt

FABRIKAT STÅLPROFIL AB

PERSONSÄKERHET ENLIGT BBR 21 KAP.8:3.

FÖRE TILLVERKNINGEN SKALL TOTALMÅTTEN KONTROLLERAS PÅ BYGGNADSPLETSEN.

SAMTLIGA DÖRRAR SKALL MÄRKAS MED LITTERA ENLIGT RITNING.

DÄR ANNAT EJ ANGES SKALL BESLAGNING UTFÖRAS ENLIGT TILLVERKARENS STANDARD.

ALL ERFODERLIG KABLAGE TILL ELEKTRISK UTRUSTNING SKALL INGÅ, LÄNGD MIN 3M FRÅN ÖK. DÖRRPARTI.

ALLA URFRÄSNINGAR OCH FÖRSTÄRKNINGAR SKALL UTFÖRAS PÅ FABRIK

GLAS SKALL UPPFYLLA ANGIVNA KRAV.

Profiler med bruten köldbrygga

Dörr, skjutdörr och väggpartier	Anvisningar
Profilsystem med bruten köldbrygga i stål, sendzimirförsinkad stål och rostfritt stål. Rostfritt stål i syrafast kvalitet EN 1.4404 (316L)	
Stålprofil Concept SP 500	Anges.
Stålprofilsystem SP 56500/ SP 57000/ SP 59000 Profildjup 65/ 70/ 90 mm.	
Rostfritt	Anges om det önskas.
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr/ mötesgående.	Ange alternativ.
Smalprofil/ modulprofil.	Ange ett alternativ.
Klämfri bakkant.	Anges om det önskas.
Tröskel: Anslagströskel/ mekanisk tröskel/ Släplist SP 45065	Ange alternativ.
Ytbehandling: C2/C3/C4 enligt SS-EN-ISO 12944-5	Ange typ.
Kulör: NCS S / RAL	Ange kulör.
Glas: Isolerruta/ härdat/ laminerat/ säkerhetsglas/ solskydd	Ange alternativ.
Hela konstruktionen max U-värde:	Ange U-värde.
Inbrottsklass: RC2/ RC3/ RC4 enl. SS-EN 1627	Ange alternativ.
Lufttäthet: ingen klass/ klass X enl. EN 12207.	Ange klass
Regntäthet: ingen klass/ klass X enl. EN 12208.	Ange klass
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.	Ange typ och dB.
Skottskydd: FB4NS/ FB6NS	Ange klass
Gångjärn: SP 984015013/ SP 9840165/enl. tillverkarens standard	Ange typ.
Handtag: Draghandtag/ Tryckhandtag/ Trycke	Ange typ.
Lås:	Ange typ.

Behör:

Slutbleck:

Elslutbleck med lämplig stolpe:

Karmöverföring, dold:

Motorlås:

Dörrstängare:

Automatisk dörröppnare:

Panik- nödutrymningsbeslag:

Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande:

Automatisk kantregel:

Dörrkoordinator:

Infästningar och anslutningar enl. Stålsprofils anvisningar.

Ange typ.

Ange typ och funktion.

Ange typ.

Ange typ och funktion.

Ange typ.

Ange typ.

Ange typ.

Vid pardörr. Ange typ.

Vid pardörr. Ange typ.

Vid pardörr. Ange typ.