

Fällbara läktare



En unik produkt som tillåter flexibla lösningar!

Rantzows fällbara läktare är unik på flera sätt, inte minst då den kan placeras i alla lokaler som behöver extra åskådarplatser. En av de stora fördelarna med att använda fällbara läktare är att värdefullt utrymme frigörs då de inte används. Den 5-radiga, djupaste läktaren bygger endast ut 40 cm från vägg i uppfällt läge. De kraftiga stålkonstruktionerna ger mycket hållbara och stabila sittplatser. Inbyggda gasfjädrar gör läktaren lättmanövrerad och kan enkelt fällas upp och ner manuellt av en person. De noga genomtänkta detaljerna gör den till ett mycket säkert och användbart redskap. Rantzows patenterade konstruktion är det självklara valet för kunder som efterfrågar kvalitet!

Levereras World Wide!

Läktarna finns i standardmodeller men många kunder efterfrågar specifika lösningar. Önskan om ventilation, inbyggda läktare, måttanpassade, mobila samt variation i färg. Vi hjälper er att skräddarsy er läktare. Våra läktare finns över hela världen. Över 20 länder använder idag Rantzows unika lösning.



Standard modeller

Läktarsektionerna tillverkas med fyra olika standarddjup, från 2-radiga till 5-radig. Genom att placera flera sektioner bredvid varandra uppnås önskat antal platser. Sektionerna på samtliga standardmodeller har en bredd på 2020 mm vilket innebär sittutrymme för minst 4 personer per rad. Siittdjupet är generöst tilltaget. Tabellen längst ner visar övriga mått för respektive radantal.

Standardkonstruktion

Pulverlackerad stål, vit i nyansen RAL 9003
Standardmaterial sittytter och steg: Klarlackerad plywood
Standarddrift 2-4 radig: Manuell drift med lås
Standarddrift 5-radig: Eldriven drift

Material

Sidogavlar: Stål, vitlackerade
Sittplan: Trä, klarlackerade
Övriga detaljer: Stål, vitlackerade eller elförzinkade

Tillbehör

Fällbara sidoräcken
Lösa, avtagbara sidoräcken
Lösa trappsteg
Gavelskydd

MODELL	ÖPPEN LÄKTARSEKTION		STÄNGD LÄKTARSEKTION		TILLVAL				
	Djup från vägg	Höjd översta sittrad	Djup från vägg	Höjd	Trappor	Sidoräcken	Sidoskydd	Special-kulör	Motordrift
2-raders sektion	1255 mm	800 mm	210 mm	1425 mm	●	●	●	●	●
3-raders sektion	1920 mm	1200 mm	277 mm	2025 mm	●	●	●	●	●
4-raders sektion	2585 mm	1600 mm	340 mm	2645 mm	●	●	●	●	●
5-raders sektion	3250 mm	2000 mm	400 mm	3245 mm	●	●	●	●	Standard