

Kod		Mängd	Enhet																																																																																															
PLC	EXPANSIONSKÄRL O D PROVNING Föreskriven provning skall utföras före eventuell isolering av kärl och cistern.																																																																																																	
PLC.1	ÖPPNA EXPANSIONSKÄRL Öppet kärl skall vara dimensionerat och utfört för i kärlet rådande högsta tryck. Kärlet skall vara utfört så att formförändring på grund av inre tryck eller egentyngd förhindras																																																																																																	
PLC.12	ÖPPNA EXPANSIONSKÄRL MED ANORDNING FÖR TRYCKHÅLLNING Besiktningsbefriade system med sluten vätskesida och öppen luftsida för expansion, tryckhållning, avgasning samt kontrollerad automatisk spädmatning Systemvakt för värme- och köldbärare typ muticontrol MCM i kombination med expansionskärl av typ EG, EGZ, där EGZ är tilläggskärl för ökad volym. <table><tr><th>Typ</th><th>Vikt kg</th><th>HxBxD mm</th></tr><tr><td>MCM-S1</td><td>85</td><td>1035x 420x 370</td></tr><tr><td>MCM-S2</td><td>120</td><td>1035x 610x 610</td></tr><tr><td>MCM-S3</td><td>145</td><td>1035x 610x 610</td></tr><tr><td>MCM-S4</td><td>168</td><td>1035x 760x 710</td></tr><tr><td>MCM-S5</td><td>180</td><td>1035x 760x 710</td></tr><tr><td>MCM-S6</td><td>195</td><td>1035x 760x 710</td></tr><tr><td>MCM-S7</td><td>230</td><td>1035x 760x 710</td></tr><tr><td>MCM-S8</td><td>280</td><td>1235x 760x 710</td></tr><tr><td>MCM-S9</td><td>295</td><td>1235x 760x 710</td></tr></table> Mått och vikt är ungefärliga tills vidare. Ovan angivna finns i olika utförande avseende tryck och säkerhetskrav Kombineras med EG(Z) expansionskärl. <table><tr><th>Typ</th><th>Kärlvolym</th><th>Vikt kg</th><th>Diam. mm</th><th>Höjd mm</th></tr><tr><td>EG(Z) 200</td><td>200 l</td><td>56</td><td>500</td><td>1375</td></tr><tr><td>EG(Z) 300</td><td>300 l</td><td>65</td><td>600</td><td>1450</td></tr><tr><td>EG(Z) 500</td><td>500 l</td><td>88</td><td>600</td><td>2160</td></tr><tr><td>EG(Z) 800</td><td>800 l</td><td>210</td><td>800</td><td>2000</td></tr><tr><td>EG(Z) 1000</td><td>1000 l</td><td>250</td><td>900</td><td>2000</td></tr><tr><td>EG(Z) 1500</td><td>1500 l</td><td>350</td><td>1050</td><td>2150</td></tr><tr><td>EG(Z) 2000</td><td>2000 l</td><td>496</td><td>1200</td><td>2200</td></tr><tr><td>EG(Z) 2500</td><td>2500 l</td><td>543</td><td>1050</td><td>3150</td></tr><tr><td>EG(Z) 3000</td><td>3000 l</td><td>575</td><td>1200</td><td>3200</td></tr><tr><td>EG(Z) 4000</td><td>4000 l</td><td>671</td><td>1400</td><td>3400</td></tr><tr><td>EG(Z) 5000</td><td>5000 l</td><td>774</td><td>1500</td><td>3450</td></tr><tr><td>EG(Z)10000</td><td>10000 l</td><td>1500</td><td>1700</td><td>5600</td></tr></table> Kan kombineras med EGZ tillsatskärl för utökning av expansionsvolym.	Typ	Vikt kg	HxBxD mm	MCM-S1	85	1035x 420x 370	MCM-S2	120	1035x 610x 610	MCM-S3	145	1035x 610x 610	MCM-S4	168	1035x 760x 710	MCM-S5	180	1035x 760x 710	MCM-S6	195	1035x 760x 710	MCM-S7	230	1035x 760x 710	MCM-S8	280	1235x 760x 710	MCM-S9	295	1235x 760x 710	Typ	Kärlvolym	Vikt kg	Diam. mm	Höjd mm	EG(Z) 200	200 l	56	500	1375	EG(Z) 300	300 l	65	600	1450	EG(Z) 500	500 l	88	600	2160	EG(Z) 800	800 l	210	800	2000	EG(Z) 1000	1000 l	250	900	2000	EG(Z) 1500	1500 l	350	1050	2150	EG(Z) 2000	2000 l	496	1200	2200	EG(Z) 2500	2500 l	543	1050	3150	EG(Z) 3000	3000 l	575	1200	3200	EG(Z) 4000	4000 l	671	1400	3400	EG(Z) 5000	5000 l	774	1500	3450	EG(Z)10000	10000 l	1500	1700	5600		
Typ	Vikt kg	HxBxD mm																																																																																																
MCM-S1	85	1035x 420x 370																																																																																																
MCM-S2	120	1035x 610x 610																																																																																																
MCM-S3	145	1035x 610x 610																																																																																																
MCM-S4	168	1035x 760x 710																																																																																																
MCM-S5	180	1035x 760x 710																																																																																																
MCM-S6	195	1035x 760x 710																																																																																																
MCM-S7	230	1035x 760x 710																																																																																																
MCM-S8	280	1235x 760x 710																																																																																																
MCM-S9	295	1235x 760x 710																																																																																																
Typ	Kärlvolym	Vikt kg	Diam. mm	Höjd mm																																																																																														
EG(Z) 200	200 l	56	500	1375																																																																																														
EG(Z) 300	300 l	65	600	1450																																																																																														
EG(Z) 500	500 l	88	600	2160																																																																																														
EG(Z) 800	800 l	210	800	2000																																																																																														
EG(Z) 1000	1000 l	250	900	2000																																																																																														
EG(Z) 1500	1500 l	350	1050	2150																																																																																														
EG(Z) 2000	2000 l	496	1200	2200																																																																																														
EG(Z) 2500	2500 l	543	1050	3150																																																																																														
EG(Z) 3000	3000 l	575	1200	3200																																																																																														
EG(Z) 4000	4000 l	671	1400	3400																																																																																														
EG(Z) 5000	5000 l	774	1500	3450																																																																																														
EG(Z)10000	10000 l	1500	1700	5600																																																																																														

	Observera att samma storlek måste användas.	Mängd	Enhet
Kod	Samtliga multicontrol Modular kan erhållas i modellerna: S= Solo enkelpump 100 % kapacitet D= Duo dubbelpump med 2x50% kapacitet M= Maxi dubbelpump med 2x100% kapacitet I utförande Twin erhålls dubbla tryckhållningsventiler för dubbel säkerhet. multicontrol kan kombineras med: kontrollerad automatisk spädvattenmatning typ MCF 1 eller 2 avgasningsmodul MAE Analog och digital kommunikation SMS-modul för larmhantering Matningsspänning: Beroende på kapacitet Med avgasningsmodul erhålls en avgasningskapacitet till under 0,1 mg syre/liter media. Funktionen bör provas genom analys efter ca 6 månader Leverantör: KAROB AB Marsättravägen 13 184 63 Åkersberga Tel: 08-44 66 350 Fax: 08-44 66 359		