

# Ecoraster - ytanläggning

Ecoraster är tillverkade av återanvändbart LDPE (Low Density Polyethylen), som ger miljövänliga, flexibla, starka och återanvändbara produkter som är UV- och väderbeständiga.



Teknisk data	Elastic E 50	Elastic S 50	Elastic E 40	Elastic E 30 L
Material, (återvunnet)	LDPE	LDPE	LDPE	LDPE
Blockstorlek	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm
Cellhöjd	5 cm	5 cm	4 cm	3 cm
Cellväggstjocklek	5,0 mm	2,5 mm	3,6 mm	4,4 mm
Antal block pr. m <sup>2</sup>	9 stk.	9 stk.	9 stk.	9 stk.
Vikt pr. block	1,060 kg	0,730 kg	0,630 kg	0,600 kg
Vikt pr. m <sup>2</sup>	9,55 kg	6,57 kg	5,67 kg	5,40 kg
Belastningsbar - axeltryck	20 t	20 t	20 t	20 t
Belastning (tom)	350 t/m <sup>2</sup>	120 t/m <sup>2</sup>	200 t/m <sup>2</sup>	200 t/m <sup>2</sup>
Belastning (fylld)	Min. 800 t/m <sup>2</sup>	Min. 800 t/m <sup>2</sup>	Min. 800 t/m <sup>2</sup>	Min. 800 t/m <sup>2</sup>
<b>Förpackning</b>				
Antal block / lager	12 stk.(1,33 m <sup>2</sup> )	12 stk.(1,33 m <sup>2</sup> )	12 stk.(1,33 m <sup>2</sup> )	12 stk.(1,33 m <sup>2</sup> )
Lager/pall	43	43	55	71
Antal / pall	516 stk.	516 stk.	660 stk.	852 stk.
Antal m <sup>2</sup> / pall	57,19	57,19	73,15	94,43
Pall str. inkl. engångspall	105x135x229 cm	105x135x229 cm	105x135x230 cm	105x135x229 cm
Ca. vikt pr. pall	553 kg	383 kg	422 kg	517 kg
<b>Övriga upplysningar gällande för alla produkter</b>				
Färger	Svart, grön och brun			
Formstabilitet	-50°C - +90°C			
Fuktupptagning	0,01%			
Miljöupplysningar	Miljövänlig, grundvattensneutral, TÜV certifierad, UV- och frostbeständig			
Utläggingshastighet	100 m <sup>2</sup> pr tim. och man			

Ovan information/teknisk data är baserade på producentens nuvarande värden. Vi förbehåller oss för ändringar. Informationen omfattas i övrigt av bq Byggros ab's gällande sälj- och leveransbestämmelser, vilka vi hänvisar till.