

MILJÖVARUDEKLARATION

Allmänt

Produkt/produktgrupp: Ventil

Beteckning: VZ22, VZ32, VZ42 / DN15 ... DN20 / kvs 0,16 ... 4,0

Tillverkare: Honeywell AG

Tillverkarinformation

Kvalitetssäkringssystem finns fastställt

ja ☒

nej ☐

Systemet är förankrat genom:

certifiering enligt ISO 9001 ☒

annat system ☐

Miljöpolicy finns fastställd

ja ☒

nej ☐

Företaget är anslutet till ICC:s näringslivsprogram

ja ☐

nej ☒

Företaget är EMAS-registrerat

ja ☐

nej ☒

Miljöledningssystem finns fastställt

ja ☒

nej ☐

Systemet är förankrat genom:

certifiering enligt ISO 14001 ☒

annat system ☐

Företaget arbetar med livscykelanalyser (LCA)

ja ☐

nej ☒

Övriga uppgifter om internt miljöarbete:

Produktinformation

Kriterier för miljömärkning av branschens produkter saknas för närvarande

Rekommenderat användningsområde framgår av teknisk dokumentation

ja ☒

nej ☐

På produkten /produktgruppen finns entydig och varaktigt anbringad märkning; (tillverkare, produktbeteckning, mm)

ja ☒

nej ☐

Märkningen anknyter till teknisk dokumentation så att produkten entydigt kan identifieras

ja ☒

nej ☐

Annat märkning eller certifiering:

1. Ingående material (approximativa värden)

Ämne	Andel DN15 -variant	Andel DN20 -variant	Återvunnet material	Åter- användbart material	Åter- vinnings- bart material	Energiåter- vinnings- bart material	Till destruktion	Till deponi
Total vikt (exkl Emb. / Dok.)	190-330g	300-430g						
Metall, mässing	92-95%	13-20%			100%			
Metall, rödgods	-	75-81%			100%			
Metall, rostfritt	1,1-1,5%	1,0-1,8%			100%			
Metall, fjäderstål	1,1-1,8%	0,8-1,2%			100%			
Plast, EPDM	0,3-0,5%	0,3-0,5%				100%		
Plast, POM	2,3-4,0%	1,7-2,5%				100%		
Plast, PC	-	1,6-2,5%				100%		
Emballage/Dokumentation (Papp -er)	16-21g	16-21g	60%		100%			

Kommentarer till tabellen:

Tillverkaren ställer krav på miljödeklarationer eller motsvarande från leverantörer ja ☐ nej ☒

Tillverkaren ställer krav på varuinformationsblad enl. LKP (ISO 110141) från berörda leverantörer av kemikalier ja ☒ nej ☐

Produkten innehåller > 0,2 viktsprocent av något ämne som finns förtecknat i KEMI:s Begränsnings och/eller OBS-lista ja ☒ nej ☐

Produktens innehåll av ämnen enligt begränsnings- eller OBS-listan: (approximativa värden)

Ämne	CAS-nummer	Andel av färdig produkt DN15 -variant	Andel av färdig produkt DN20 -variant
Cu - Koppar	7440-50-8	58-60%	74-77%
Zn - Zink	7440-66-6	34-36%	8,8-11%
Pb - Bly	7439-98-7	-	3,7-4,1%
Ni - Nickel	7440-02-0	<0,2%	<0,2%

Kommentarer till tabellen: Koppar och Zink ingår i legeringen Mässing. Nickel ingår i legeringen Rostfritt. Koppar, Zink och Bly ingår i legeringen Rödgoods.

2. Produktion

Produktionsanläggningen kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen ja ☐ nej ☒

Miljörapport lämnas årligen till myndighet enligt miljöskyddslagen ja ☐ nej ☒

Miljöredovisning kan lämnas efter anmodan ja ☒ nej ☐

Data på energianvändning och emissioner till luft, vatten och mark från anläggningen kan lämnas efter anmodan ja ☒ nej ☐

3. Distribution av färdig produkt

Ange var produkten är producerad Mosbach, Tyskland

Transportsätt som tillämpas för produkten Lastbil

Material i emballage Papp / Wellpapp

Företaget är anslutet till REPA-registret (5560933870) ja ☐ nej ☒

Företaget tillämpar ett system med flergångsemballage ja ☐ nej ☒

Företaget återtar emballage ja ☐ nej ☒

4. Byggskedet

Dokumenterade instruktioner för montage och inbyggnad finns för produkten: ja ☒ nej ☐

I instruktionerna finns krav och rekommendationer om:

- skyddsåtgärder vid hantering och montage ja ☐ nej ☒
- varans hantering på arbetsplatsen ja ☐ nej ☒

Produkten kräver inga speciella skyddsåtgärder vid hantering och montage.

5. Bruksskedet

Produkten kräver energitillskott för drift vid avsedd användning

ja ☐nej ☒

Produkten kräver kemiska produkter för drift och normalt underhåll vid avsedd användning

ja ☐nej ☒

Om "ja", ange typ av kemisk produkt:

Produkten ger miljöbelastande emissioner till luft/vatten (yttre miljö) vid avsedd användning

ja ☐nej ☒

Dokumenterade instruktioner för drift och underhåll finns för produkten

ja ☒nej ☐

Produktens uppskattade livslängd, förutsatt att drift och underhåll sker enligt tillverkarens anvisningar

10 – 20 år

6. Rivning

Produkten kräver inga speciella skyddsåtgärder vid rivning.

Produkten är förberedd för miljöanpassad återvinning

ja ☐nej ☒

Ev ytterligare information om möjligheter till återvinning

7. Restprodukter

Se pkt 1, Ingående material

8. Avfallsprodukter

9. Inre miljö