


**WAFER
JETTING
SCREWS**

UTVÄNDIG


Funktion: Jetting Screws Wafer Utvärdig är en patenterad träskruv med lågkullrig skalle. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Montage utan förborring.
- Högre hållfasthet än normal träskruv.
- Lägre moment vid idragning än normal träskruv.
- Minskad risk för sprickbildning i trä.
- Minskad iskrivningstid.

Spårtyper/bits: TX 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetssklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.



Diameter (D) mm	6	8	10
Huvuddiameter (H) mm	13,0	15,5	18,0
Huvudhöjd (K) mm	3,3	3,5	3,5
Bits nr	30	40	40

D	L	G	FÖRPACKNING			PÅSPACK		
			Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
6	40	24	82640	200	6	SB82640	8	10
6	50	36	82650	200	6	SB82650	8	10
6	60	36	82660	100	6	SB82660	7	10
6	75	42	82675	100	6	SB82675	6	10
6	100	60	826100	100	6	SB826100	5	10
8	40	helg.	82840	100	6	SB82840	7	10
8	50	36	82850	100	6	SB82850	7	10
8	60	42	82860	100	6	SB82860	6	10
8	75	42	82875	100	6	SB82875	5	10
8	90	48	82890	50	6	SB82890	4	10
8	100	60	828100	50	6	SB828100	4	10
8	120	72	828120	50	6	SB828120	3	10
10	40*	helg.	821040	100	6	SB821040	5	10
10	50	42	821050	100	6	SB821050	5	10
10	60	42	821060	50	6	SB821060	4	10
10	75	42	821075	50	6	SB821075	3	10
10	90	48	821090	50	6	SB821090	3	10
10	100	60	8210100	50	6	SB8210100	3	10
10	120	72	8210120	50	6	SB8210120	2	10
10	140	72	8210140	50	6	SB8210140	2	10
10	160	72	8210160	25	6	SB8210160	2	10

*CE 14592 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

**Wafer Jetting
för utomhus-
bruk.**