BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation			Dokument-ID
Varunamn Golvspackel FB 6000	Artikel-nr/ID-begrepp		Varugrupp BK04: 01705,01799
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	**Vid ändrad deklaration**		
	Är varan förändrad?		Ändringen avser
	☐ Nej	☐ Ja	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2012-08-06			Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar:			

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn CC Höganäs			Organisationsnr/DUNS-nr 556100-0752	
Adress Box 501 267 03 Ekeby			Kontaktperson Christer Carlström Telefon 077 4473500	
Webbplats: www.cchoganas.se			E-post info@cchoganas.se	
Har företaget miljöledningssystem?			☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000	☒ ISO 14000	☐ Annat	Om ”annat”, specificera:
Övriga upplysningar:				

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Danmark		Om land ej kan anges, ange orsak		
Användningsområde Fiberarmerat golvspackel för avjämning av betong och lättbetong.				
Finns säkerhetsdatablad för varan?			☐ Ej relevant	☒ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering 67/548/EEG Märkning 1272/2008/EG		☐ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?			☒ Ja	☐ Nej
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja ☒ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar: Produkten får inte användas på annat sätt än den avsedda användningen enligt ovan.				

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående material/ Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassificering**	**Kommentar**
Aluminatcement		10-20%	65997-16-2	Xi	
Hyttsand		10-20%		Ej tillämpligt	
Sand (Kvarts, SiO 2)*		50-60%	14808-60-7	Xn STOT RE 1	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Gips		< 10%	10101-41-4	Ej tillämplig	

Övriga upplysningar: *Produkten behöver inte klassificeras som hälsoskadlig med Xn;R48/20 då andelen respirabel kristallin kvarts är < 1 % . Riskfraser/Faroangivelser, fulltext, se avsnitt 16 i säkerhetsdatablad.

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassificering**	**Kommentar**

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.

☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	☐ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☐ Varans tillverkningsenhet

Ange **råvaror och insatsvaror** som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **återvunna material** som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Materialslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **energi** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **transporter** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Transportslag	Andel %	Kommentar
Vägtransport	90	
Båt	10	

Ange **emissioner till luft, vatten eller mark** från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **restprodukter** från tillverkning av varan eller dess delar					☐ Ej relevant
			Andel som återvinns		
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Materialåter-vinns %	Energiåter-vinns %	Kommentar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:		
Övriga upplysningar:					

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Lagras torrt, frätande i fuktigt tillstånd.Produkten reagerar med fukt/vatten och härdar
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Undvik kontakt med starka syror. Vid kontakt mister produkten sin härdningsförmåga.
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?		☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:		
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?		☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:		
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☒ 25 år	☐ >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet år						
Övriga upplysningar:						

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Undvik dammande hantering. Använd lämplig skyddsutrustning.
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Krossat som fyllnadsmaterial.
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

av varan?				
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Ange avfallskod för den **levererade** varan 200115* Basiskt avfall				
Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?			☒ Ja	☐ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den **inbyggda** varan 170904 Annat blandat bygg- och rivningsavfall.				
Är den **inbyggda** varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar: Produktrester placeras i lämpliga behållare för avfallshantering. Undvik dammbildning. Ohärdad produkt skall hanteras som farligt avfall.				

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☐ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	**Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]**		**Mätmetod**	**Kommentar**
	4 veckor	**26 veckor**		
TVOC	<3 µg/m²h		2808	M1*
Formaldehyd	<3 µg/m²h		8400	GEV Emicode, M1*
Ammoniak	<25 µg/m²h		4430	M1*

Kan varan ge upphov till eget buller?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar: *Gäller för ISO-16000-3,16000-6, 16000-9,16000-11 samt ISO16017-1.				

Hänvisningar

Bilagor