

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Golvspackel FB 6000

Version: 1.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-07-01, Omarbetad

Ersätter: 2014-11-11

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Golvspackel FB 6000
Produkttyp: För avjämning av betong och lättbetong

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkten ska användas för avjämning av betong och lättbetong.
Produkten får inte användas på annat sätt än den avsedda användningen enligt ovan.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Namn: CC Höganäs Byggkeramik AB
Adress: Box 501
260 51 Ekeby
Telefon nr: 077-447 35 00
Fax nr: 077-447 36 49
E-post: info@cchoganas.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer i Sverige: 112 SOS Alarm,
Giftinformationscentralen: +46(0)8-331231

Tillgängliga utanför kontorstid: ☒ Ja ☐ Nej

2 FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Eye Dam.1; H318
STOTS SE 3; H335
Skind Irrit. 2; H315

Klassificering enligt direktiv 1999/45/EG

Xi; R41, R37/38

Hälsa

Risk för allvarlig ögonskada. Irriterar huden och andningsorganen. Produkten är frätande i fuktigt tillstånd.

Miljö

Ej klassificerad som miljöfarlig. Kontakt med vatten ger högt pH som kan vara skadligt för vattenlevande organismer.

Brand

Ej klassificerad som brandfarlig. Produkten är inte brännbar.

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Golvspackel FB 6000

Version: 1.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-07-01, Omarbetad

Ersätter: 2014-11-11

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram:



Signalord: Fara

Faroangivelser:

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H335 Irriterar huden.

H315 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P261 Undvik att inandas damm.

P264 Tvätta händer grundligt efter användning

P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

P304+P340 Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andning.

P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.

Innehåller: Sand, aluminatcement, portlandcement,

2.3 Andra faror

Innehåller spår av krom. Kan ge allergiska besvär (kromeksem) hos redan sensibiliserade personer.

PBT-och vPvB-bedömning:

Produkten bedöms, utifrån tillgängliga data, inte innehålla PBT-ämnen (svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska) eller vPvB-ämnen (mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt REACH (förordning (EG) nr 1907/2006) bilaga XIII.

3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Klassificering enligt ämnesdirektivet (67/548/EEG) och CLP-förordningen (1272/2008/EG)

Ämnesnamn	Konc. (vikt-%)	CAS-nr	EINECS-nr	Farosymbol/ Faroklass + kategori	Riskfraser/ Faro- angivelser
-----------	-------------------	--------	-----------	--	------------------------------------

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Golvspackel FB 6000

Version: 1.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-07-01, Omarbetad

Ersätter: 2014-11-11

Sand (kvarter, SiO ₂)*	25-50	14808-60-7	238-878-4		R48/20 H370
Aluminiumcement	10-25	65997-16-2	266-045-5	Xi; R37/38, R41	H335, H318, H315
Portlandcement	10-25	65997-15-1	266-043-4	Xi; R37/38, R41	H335, H318, H315

*Produkten behöver inte klassificeras som hälsoskadlig med Xn; R48/20 då andelen respirabelt kristallin kvarts är < 1%. Riskfraser/Faroorangivelser, fulltext, se avsnitt 16.

4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Tag med detta säkerhetsdatablad till behandlande läkare.

Vid inandning

Frisk luft. Skölj näsa - mun och svalg med vatten. Kontakta läkare för rådgivning.

Vid hudkontakt

Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och mycket vatten. Om symptom uppstår kontakta läkare.

Vid kontakt med ögonen

Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska i minst 10-15 minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta omedelbart läkare för rådgivning.

Vid förtäring

Drick genast ett par glas vatten eller mjölk/grädde. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus eller ring 112 och begär Giftinformationscentralen.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Vid inandning

Verkar irriterande eller frätande på andningsvägarnas slemhinnor.

Vid hudkontakt

Frätande i fuktigt tillstånd. Kan ge kraftig irritation eller frätskada. Produkten verkar uttorkande på huden. Innehåller spår av krom. Kan ge allergiska besvär för redan sensibiliserade personer.

Vid kontakt med ögonen

Kan ge kraftig irritation eller frätskada. Risk för allvarlig ögonskada.

Vid förtäring

Sveda i mun och svalg samt magsmärtor. Risk för frätskada.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Kontakta alltid läkare som allmän regel och i alla tveksamma fall eller om besvär kvarstår. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Följ råden som ges i avsnitt 4.1

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Golvspackel FB 6000

Version: 1.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-07-01, Omarbetad

Ersätter: 2014-11-11

5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Produkten är ej brännbar.

Lämpliga släckmedel

Använd släckmedel som är lämpligt med avseende på omgivningen.

Olämpliga släckmedel

Inga särskilda rekommendationer.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen information tillgänglig för produkten.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid all brandbekämpning bör adekvat skyddsutrustning användas. Heltäckande skyddsutrustning och friskluftsmask rekommenderas.

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Golvspackel FB 6000

Version: 1.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-07-01, Omarbetad

Ersätter: 2014-11-11

6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik damning. Undvik kontakt med andningsorgan, hud eller ögon. Använd lämplig skyddsutrustning se avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik spridning av damm.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Produktrester samlas försiktigt upp och placeras i lämpliga behållare för avfallshantering. Tvätta området. Undvik dammbildning och spridning av damm. Härdat material kan normalt deponeras som byggavfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För mer information gällande begränsning av exponeringen/personligt skydd eller avfallshantering, se avsnitt 8 och 13.

7 HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Försiktighetsmått

Undvik dammande hantering.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Arbetsplatsen ska ha tillgång till ögondusch med tempererat vatten. Tvätta huden efter varje arbetspass, före måltid, rökning och toalettbesök. Ingen förtäring eller dryck på arbetsplatsen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagras torrt, tillsluten i originalförpackning. Frätande i fuktigt tillstånd.

7.3 Specifik slutanvändning

Produkten används för avjämning av betong och lättbetong.

8 BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniskt gränsvärde, Sverige

Ämne	Cas-nr	Nivågränsvärde (NGV)	Korttidsvärde (KTV)
Damm, oorganiskt	---	10 mg/m ³ (inhalerbart) 5 mg/m ³ (respirabelt)	----
Sand (Kvarts, SiO ₂)	14808-60-7	0,1 mg/m ³ (respirabelt)	----
Aluminiumoxid (AlO ₂)	7429-90-5	5 mg/m ³ (totaldamm) 2 mg/m ³ (respirabelt)	----

Källa: AFS 2011:18 (Hygieniska gränsvärden)

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Golvspackel FB 6000

Version: 1.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-07-01, Omarbetad

Ersätter: 2014-11-11

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Undvik dammande hantering. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas vid blandning.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk ska heltäckande skyddsglasögon användas.

Hudskydd/Handskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas (naturgummi, neoprene eller PVC). Skyddskläder används efter behov.

Andningsskydd: Vid dammande hantering ska andningsskydd med partikelfilter P3 användas.

Termisk fara Ej tillämpligt för produkten.

Begränsning av miljöexponering

Se avsnitt 6 och 13.

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende:	Grått pulver,
Lukt:	Ingen information tillgänglig
Lukttröskel:	Ingen information tillgänglig
pH:	Ca 12 (slamma)
Smältpunkt:	Ej tillämpligt
Kokpunkt:	Ej tillämpligt
Flampunkt:	Ej tillämpligt
Brännbarhet:	Produkten ej brännbar
Avdunstningshastighet:	Ej tillämpligt
Ångtryck:	Ej tillämpligt
Ångdensitet:	Ej tillämpligt
Relativ densitet:	1300 kg/m ³
Löslighet i vatten:	Ringa
Fördelningskoefficient:	Ej relevant för oorganiska ämnen
Självantändningstemperatur:	Ej tillämpligt
Sönderfallstemperatur:	Ej tillämpligt
Viskositet:	Ej tillämpligt
Explosiva egenskaper:	Ej tillämpligt
Oxiderande egenskaper:	Ej tillämpligt

9.2 Annan information

Ingen annan information finns tillgänglig för produkten.

10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produkten reagerar med fukt/vatten och härdar.

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Golvspackel FB 6000

Version: 1.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-07-01, Omarbetad

Ersätter: 2014-11-11

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid användning enligt leverantörens anvisningar.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik kontakt med starka syror. Vid kontakt med starka syror utvecklas koldioxid och produkten mister sin härdningsförmåga.

10.5 Oförenliga material

Ingen information finns tillgänglig för produkten.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Produkten är inte klassificerad som akut toxisk.

Data akut toxicitet för ingående ämnen

Ämne	Cas-nr	Studie	Exponering	Art	Resultat	Metod
Cement (Ca(OH) ₂)	65997-15-1	LD ₅₀	Oralt	Råtta	7,34 g/kg	Ingen information

Irritation

Produkten är klassificerad som irriterande för ögon, hud och vid inandning. Produkten kan verka uttorkande på huden.

Frätande effekt

Produkten är inte klassificerad som frätande. Produkten kan vara frätande i fuktigt tillstånd, med risk för frätskador vid hud- och ögonkontakt samt förtäring.

Sensibilisering

Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande, men produkten innehåller spår av krom. Krom kan ge allergiska besvär (kromexsem) hos redan sensibiliserade personer.

Toxicitet vid upprepade dosering

Långvarig exponering för höga koncentrationer kvartshaltig damm kan förorsaka lungförändringar/stenlunga (silikos).

Cancerogenitet

Produkten är inte klassificerad som cancerogen.

Mutagenitet

Produkten är inte klassificerad som mutagen.

Reproduktionstoxicitet

Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk.

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Golvspackel FB 6000

Version: 1.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-07-01, Omarbetad

Ersätter: 2014-11-11

12 EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Allmän effekt

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Ekologiska data för produkten finns ej tillgängligt.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet är inte en relevant egenskap för oorganiska ämnen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information finns tillgänglig för produkten.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information finns tillgänglig för produkten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Produkten bedöms, utifrån tillgängliga data, inte innehålla PBT-ämnen (svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska) eller vPvB-ämnen (mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt REACH (förordning (EG) nr 1907/2006) bilaga XIII.

12.6 Andra skadliga effekter

Kontakt med vatten ge högt pH som kan vara skadligt för vattenlevande organismer, pH ≥ 9 är skadligt för fisk (ev. fiskdöd).

13 AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Omhändertar avfall, spill och förpackningsavfall enligt lokala bestämmelser och nationell lagstiftning.

Ohärdad produkt utgör farligt avfall enligt Avfallsförordningen 2011:927.

Härdad produkt kan deponeras (som byggnadsavfall) eller användas krossad som fyllnadsmaterial.

Förslag på avfallskod enligt Avfallsförordningen 2011:927, icke härdad produkt:

20 01 15* - Basiskt avfall

Förslag på avfallskoder enligt Avfallsförordningen 2011:927, härdad produkt:

170904 – Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03

14 TRANSPORT INFORMATION

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

14.1 UN-nummer

Ej tillämpligt

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämpligt

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Golvspackel FB 6000

Version: 1.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-07-01, Omarbetad

Ersätter: 2014-11-11

14.5 Miljöfaror

Ej tillämpligt

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämpligt

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt

15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Förordningen (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP).

Nationella bestämmelser: Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:18) om Hygieniska gränsvärden. AFS 1992:16 om Kvarts, med ändringsföreskrifterna 200:17, 2005:10 och AFS 2015:2.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för produkten.

16 ANNAN INFORMATION

Riskfraser och faroangivelser i fulltext från avsnitt 3.2

Riskfraser:

R41 – Risk för allvarliga ögonskador.

R37/38 – Irriterar andningsorganen och huden.

R48/20 – Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

Faroangivelser:

H315 – Irriterar huden

H318 – Orsakar allvarliga ögonskador

H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna

Revision

Denna version av säkerhetsdatabladet ersätter alla tidigare versioner.

Förändringar sedan föregående version. Avsnitt 2, 4, 16

Utvärderingsmetoder för klassificering

Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS 2005:7 om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Viktiga litteraturreferenser och källor för data

ESIS (European Chemical Substances Information System) <http://esis.jrc.ec.europa.eu/>

Tidigare säkerhetsdatablad

Position Paper: Classification and labelling of respirable crystalline silica (RCS), February 2010

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Golvspackel FB 6000

Version: 1.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-07-01, Omarbetad

Ersätter: 2014-11-11

Information från leverantören

Ohärdad massa avlägsnas genom tvättning med vatten. Härdad massa avlägsnas mekaniskt eller med sur tvättvätska (ifall underlaget är syratåligt).